



# **Manual de Utilização do Serviço Remanejar Consultoria**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	19/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	5
5. Saídas .....	6
6. Lista de Erros Possíveis .....	6
7. Erros de Autenticação.....	7



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/AtendenteAgendamentoAgenda/RemanejarConsultoria
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Atendente_Agendamento_Agenda_Horario_Remanejar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível realizar a troca de um cliente entre agendas.
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAgendamento/AtendenteAgendamentoAgenda/RemanejarConsultoria
<b>Tipo</b>	POST

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "InteracaoDetalheAgendamentoID": 331158,
  "AtendenteAgendamentoAgendaHorarioID": 3314032,
  "AssuntoID": 3350,
  "TipoAgenda": "P"
}
```



#### 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para remanejar consultorias.

##### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

##### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
InteracaoDetalheAgendamentoID	Código da interação de agendamento que se deseja alterar	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <InteracaoDetalheAgendamentoID> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código da interação de agendamento que se deseja alterar no banco de dados.
	Código do novo horário para o qual	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <AtendenteAgendamentoAgen



AtendenteAgenda mentoAgendaHora rioID	será agendado o cliente			daHorarioID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código do novo horário do agendamento no banco de dados.
AssuntoID	Código do assunto da nova agenda	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <AssuntoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código do assunto da agenda no banco de dados.
TipoAgenda	Tipo da agenda: P = Presencial R = Remoto	Char(1)	Sim	Para ser válido, o campo <TipoAgenda> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).
				O parâmetro <TipoAgenda> deve possuir o valor "P" ou "R".

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do erro. Retornar 0 (zero) se a inscrição obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inscrição obteve sucesso.	Varchar

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Agendamento não encontrado, inativo ou não é uma inscrição.
4	Horário novo não cadastrado ou inativo.



5	Novo horário já está em uso.
6	O horário referente ao parâmetro <InteracaoDetalheAgendamentoID> deve ser maior ou igual à data e horário atuais.
7	O horário referente ao parâmetro <AtendenteAgendamentoAgendaHorarioID> deve ser maior ou igual à data e horário atuais.
8	Novo horário não atende às regras necessárias para a troca: - Mesmo Valor - Mesmo Produto - Mesma Cidade (Quando integrado ao Datasul) - Mesma Filial (Quando integrado ao RM)
9	Assunto não pertence ao novo horário informado.
10	Tipo de agenda não pertence ao novo horário informado.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.