



Manual de Utilização do Serviço Alterar Vínculo de Cliente



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	24/02/2020	Franciele Rozante
1.1	2.7	Adequação parâmetros de entrada <CodCargCli> da Lista de Vínculo.	15/03/2024	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	7
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação.....	7



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Cliente/AlterarVinculoCliente
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Cliente_AlterarVinculoCliente]
Descrição	Através desse serviço será possível alterar vínculos entre clientes.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/AlterarVinculoCliente
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "CodContatoPJ": 373065935,
  "CodContatoPF": 33694751,
  "CodCargCli": 1,
  "IndPrincipal": 1,
  "DtSituacao": "2018-01-17T15:15:58.936144-02:00",
  "Situacao": 1
}
```

4. Entradas



São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para alterar vínculos entre clientes cadastrados.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodContatoPJ	Código do parceiro da pessoa jurídica	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <CodContatoPJ> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.</p> <p>As pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método Consultar Pessoa Jurídica.</p>



CodContatoPF	Código do parceiro da pessoa física	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodContatoPF> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados. As pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método Consultar Pessoa Física .
CodCargCli	Código do tipo de vínculo	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodCargCli> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo de vínculo do cliente no banco de dados. Os tipos de vínculos podem ser recuperados por meio do método Consultar Tipo de Vínculo .
IndPrincipal	1 = Contato principal 0 = Contato alternativo (não-principal)	Int	Não	Para ser válido, o campo <IndPrincipal> deve ser um valor numérico e inteiro.
DtSituacao	Data da alteração Se passar nulo salvar GETDATE	Datetime	Não	Para ser válido, o campo <DtSituacao> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY/MM/DD hh:mm:ss.
Situacao	1 = Ativo 0 = Inativo	Int	Sim	Para ser válido, o campo <Situacao> deve ser um valor numérico e inteiro.
				O parâmetro <Situacao> deve possuir o valor 1 ou 0.



5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a alteração obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a alteração obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Pessoa jurídica inativa ou inexistente.
4	Pessoa física inativa ou inexistente.
5	Tipo de vínculo inativo ou inexistente.
6	O parâmetro <IndPrincipal> deve ser "1" para indicar atividade principal ou "0" para não indicar atividade principal.
7	O parâmetro <Situacao> deve ser "1" para indicar "Ativo" e "0" para indicar "Inativo".
8	Pessoa jurídica com a data de fechamento preenchida.
9	É necessário atualizar o cadastro da pessoa jurídica antes de alterar o vínculo.
10	É necessário atualizar o cadastro da pessoa física antes de alterar o vínculo.
11	Vínculo inexistente. Apenas é possível alterar vínculos já cadastrados.
12	É permitido apenas um vínculo do tipo "Proprietário ou Sócio" para Artesão.
13	É permitido apenas um vínculo do tipo "Proprietário ou Sócio" para MEI.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
--------	-----------



-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.