



Manual de Utilização do Serviço Consultar Natureza Jurídica



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	10.5	Adequação para a versão centralizada.	25/07/2022	Marcilene Ferreira da Silva



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo.....	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis.....	6
7. Erros de Autenticação.....	6



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Cliente/ConsultarNaturezaJuridica
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Cliente_ConsultarNaturezaJuridica]
Descrição	Através desse serviço será possível a consulta das Naturezas Jurídicas.
URL	<code>http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/ConsultarNaturezaJuridica?CodNatJur={CodNatJur}&DescNatJur={DescNatJur}&CodConst={CodConst}&Situacao={Situacao}</code>
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/ConsultarNaturezaJuridica?CodNatJur=&DescNatJur=&CodConst=&Situacao=
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar a consulta de naturezas jurídicas cadastrados.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição



Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodNatJur	Código da Natureza Jurídica	Int	Não	Para ser válido, o campo <CodNatJur> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a natureza jurídica no banco de dados.
DescNatJur	Descrição da natureza jurídica	Varchar(120)	Não	Para ser válido, o campo <DescNatJur> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 120 caracteres.
CodConst	Código do tipo de empreendimento	Int	Não	Para ser válido, o campo <CodConst> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo de empreendimento no banco de dados.
DescConst	Descrição do tipo de empreendimento	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <DescConst> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.



Situacao	"1" = Ativo "0" = Inativo	Int	Não	Para ser válido, o campo <Situacao> deve ser um valor numérico e inteiro de tamanho 1 (um). O parâmetro <Situacao> deve possuir o valor "1" ou "0".
----------	------------------------------	-----	-----	--

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
CodNatJur	Código da natureza jurídica	Int
DescNatJur	Descrição da natureza jurídica	Varchar(120)
CodConst	Código do tipo de empreendimento	Int
DescConst	Descrição do tipo de empreendimento	Varchar(50)
Situacao	Se retornar '1' é porque o registro está ativo, se retornar '0' é porque o registro está inativo.	Int

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
4	O parâmetro <Situacao> deve ser "1" (Ativo) ou "0" (Inativo).
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.