



Manual de Utilização do Serviço Consultar Pessoa Jurídica



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	24/02/2020	Franciele Rozante
2.0	7.1	Inclusão dos parâmetros de saída "PublicoAlvoSebrae" e "ParceiroUF"	02/02/2021	Maria Carolina Q. Silveira
2.1	7.15	Inclusão dos parâmetros de entrada "DataInclusaoInicial", "DataInclusaoFinal", "DataUltimaAlteracaoInicial" e "DataUltimaAlteracaoFinal". Inclusão dos parâmetros de saída "DataInclusao" e "DataUltimaAlteracao".	04/08/2021	Ricardo Matos
2.2	8.2	Inclusão parâmetro de entrada "SituacaoCadastral". Inclusão parâmetros de saída "sit_cadastral" e "Desc_sit_Cadastral".	16/11/2021	Ricardo Matos
2.3	10.3	Adequação do parâmetro <CodPescador>	28/07/2022	Gabriel Abrahão
2.4	10.3.1	Inclusão parâmetro de entrada e saída <INEP>.	10/08/2022	Ricardo Matos
2.5	10.4	Inclusão parâmetro de entrada <NaturezaJuridica>	12/08/2022	Marcilene Ferreira
2.6	11.2	Inclusão parâmetro saída <CodCaf>.	09/02/2022	Sarah Yasmin M. Lira
2.7	11.3	Inclusão parâmetros de saída <CpfCAEPF> e <CodCAEPF>.	01/03/2022	Ricardo Matos
2.8	12.2	Inclusão parâmetro de entrada "CodEst" e parâmetros de saída "CodEst" e "DescEst"	25/09/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	9
6. Lista de Erros Possíveis	10
7. Erros de Autenticação	10



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Cliente/ConsultarPessoaJuridica
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Cliente_ConsultarPessoaJuridica]
Descrição	Através desse serviço será possível a consulta de pessoas jurídicas cadastradas.
URL	<code>http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/ConsultarPessoaJuridica?CgcCpf={CgcCpf}&CodSebrae={CodSebrae}&CodParceiro={CodParceiro}&InscEst={InscEst}&NIRF={NIRF}&CodDap={CodDap}&CodPescador={CodPescador}&CodProdutorRural={CodProdutorRural}&CodSICAB={CodSICAB}&Situacao={Situacao}&NomeRazaoSocial={NomeRazaoSocial}&NomeAbrevFantasia={NomeAbrevFantasia}&CodCid={CodCid}&DataInclusaoInicial={DataInclusaoInicial}&DataInclusaoFinal={DataInclusaoFinal}&DataUltimaAlteracaoInicial={DataUltimaAlteracaoInicial}&DataUltimaAlteracaoFinal={DataUltimaAlteracaoFinal}&SituacaoCadastral={SituacaoCadastral}&INEP={INEP}&CodCaf={CodCaf}&CpfCAEPF={CpfCAEPF}&CodCAEPF={CodCAEPF}&CodEst={CodEst}</code>
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/ConsultarPessoaJuridica?CgcCpf=331695&CodSebrae=&CodParceiro=&InscEst=&NIRF=&CodDap=&CodPescador=&CodProdutorRural=&CodSICAB=&Situacao=&NomeRazaoSocial=&NomeAbrevFantasia=&CodCid=&DataInclusaoInicial=&DataInclusaoFinal=&DataUltimaAlteracaoInicial=&DataUltimaAlteracaoFinal=&SituacaoCadastral=&INEP=&CodCaf=&CpfCAEPF=&CodCAEPF=&CodEst=
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar a consulta de pessoas jurídicas cadastradas.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CgcCpf	CNPJ da pessoa jurídica	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <CgcCpf> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao CNPJ da pessoa jurídica no banco de dados.
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do



				Sebrae no banco de dados.
CodParceiro	Código do parceiro	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodParceiro> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.
InscEst	Inscrição Estadual	Varchar(20)	Não	Para ser válido, o parâmetro <InscEst> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 20 caracteres.
NIRF	NIRF	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <NIRF> deve ser um valor numérico e inteiro.
CodDap	CodDap	Varchar(40)	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodDap> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 40 caracteres.
CodCaf	CodCaf	Varchar(24)	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodCaf> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 24 caracteres.
CodPescador	Registro Min. Pesca	Varchar(15)	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodPescador> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 15 caracteres. O parâmetro <CodPescador> deve ser validado através dos caracteres, os dois primeiros são UF - tem validação da UF, o terceiro é uma letra, o quarto pode ser letra ou número e do quinto até o final tem que ser números. Exemplo: AMPA34642250204, AMR4642250204, AMSP2250204, SPR11
CodProdutorRura	Código do produtor	Varchar(20)	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodProdutorRural> deve ser



I	rural			um valor alfanumérico com tamanho máximo de 20 caracteres.
CodSICAB	Código SICAB do artesão	Varchar(20)	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodSICAB> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 20 caracteres. O parâmetro <CodSICAB> deve possuir o formato XX99999999999999. Exemplo: SP0112000287001.
Situacao	1 = Ativo 0 = Inativo	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <Situacao> deve ser um valor numérico e inteiro. O parâmetro <Situacao> deve possuir o valor 1 ou 0.
NomeRazaoSocial	Nome da pessoa jurídica	Varchar(120)	Não	Para ser válido, o parâmetro <NomeRazaoSocial> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 120 caracteres.
NomeAbrevFantasia	Nome fantasia da pessoa jurídica	Varchar(80)	Não	Para ser válido, o parâmetro <NomeAbrevFantasia> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 80 caracteres.
CodCid	Código da cidade da pessoa jurídica	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodCid> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a cidade da pessoa jurídica no banco de dados.
DataInclusaoInicial	Data de inclusão do registro	Datetime	Não	Para ser válido, o parâmetro <DataInclusaoInicial> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss.



DataInclusaoFinal	Data de inclusão do registro	Datetime	Não	Para ser válido, o parâmetro <DataInclusaoFinal> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
DataUltimaAlteracaoInicial	Data de última atualização do registro	Datetime	Não	Para ser válido, o parâmetro <DataUltimaAlteracaoInicial> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
DataUltimaAlteracaoFinal	Data de última atualização do registro	Datetime	Não	Para ser válido, o parâmetro <DataUltimaAlteracaoFinal> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
SituacaoCadastral	Código da situação cadastral da pessoa jurídica.	Char(2)	Não	Para ser válido, o parâmetro <SituacaoCadastral> deve ser numérico e com tamanho até 2 caracteres.
				O parâmetro <SituacaoCadastral> deve permitir o valor 02, 08, 04, 01, 03 ou 99.
INEP	Código do INEP	Numeric(8,0)	Não	Para ser válido, o parâmetro <INEP> deve numérico e com tamanho máximo de 8 caracteres.
CpfCAEPF	CPF do CAEPF do produtor rural	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <CpfCAEPF> deve numérico e com tamanho de 11 caracteres.
CodCAEPF	Código do CAEPF do produtor rural	Numeric(14,0)	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodCAEPF> deve numérico e com tamanho de 14 caracteres.
CodEst	Código do estado da pessoa jurídica	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodEst> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o estado da pessoa jurídica no banco de



				dados.
--	--	--	--	--------

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
CodSebrae	Código do Sebrae	Int
DescSebrae	Descrição do Sebrae	Varchar(40)
CodParceiro	Código do parceiro	Int
CgcCpf	CNPJ da pessoa jurídica	Int
NomeRazaoSocial	Nome da pessoa jurídica	Varchar(120)
NomeAbrevFantasia	Nome fantasia da pessoa jurídica	Varchar(80)
Situacao	Se for "1" significa que o registro é ativo. Se for "0" significa que o registro é inativo	Int
CodCid	Código da cidade da pessoa jurídica	Int
DescCid	Nome da cidade da pessoa jurídica	Varchar(150)
CodConst	Código do tipo de empreendimento	Int
DescConst	Descrição do tipo de empreendimento	Varchar(50)
CodNaturezaJuridica	Código da natureza jurídica	int
DescNaturezaJuridica	Descrição da natureza jurídica	Varchar(120)
PublicoAlvoSebrae	Retornará "Sim" caso o porte da pessoa jurídica seja "Microempresa", "Empresa de Pequeno Porte" ou "Microempreendedor Individual". Caso contrário, retornará o valor "Não".	Varchar(3)
ParceiroUF	Caso a UF seja parceiro da PJ, o parâmetro retornará "Sim", caso contrário retornará "Não".	Varchar(3)
DataInclusao	Data de inclusão do registro	Datetime
DataUltimaAlteracao	Data da última alteração do registro	Datetime
sit_cadastral	Código da situação cadastral da pessoa jurídica. 01 = Nula; 02 = Ativa; 03 = Suspensa;	Char(2)



	04 = Inapta; 08 = Baixada; 99 = Sem Retorno.	
Desc_sit_Cadastral	Descrição da situação cadastral da pessoa jurídica.	Char(50)
INEP	Código do INEP	Numeric(8,0)
CodEst	Código do estado da pessoa jurídica	Int
DescEst	Nome do estado da pessoa jurídica	Varchar(150)

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	A data informada no parâmetro <nomeParametro> deve ser menor ou igual a data atual
4	A data informada no parâmetro <DataInclusaoFinal> deve ser maior ou igual a data informada no parâmetro <DataInclusaoInicial>.
5	O parâmetro <DataInclusaoInicial> deve ser informado quando o parâmetro <DataInclusaoFinal> for preenchido
6	A data informada no parâmetro <DataUltimaAlteracaoFinal> deve ser maior ou igual a data informada no parâmetro <DataUltimaAlteracaoInicial>.
7	O parâmetro <DataUltimaAlteracaoInicial> deve ser informado quando o parâmetro <DataUltimaAlteracaoFinal> for preenchido
8	O parâmetro <SituacaoCadastral> deve ser "01", "02", "03", "04", "08" ou "99".
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.



-4

A chave está com data de validade vencida para o método X.