



Manual de Utilização do Serviço Consultar Pergunta de Diagnóstico



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	24/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação.....	7



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Diagnostico/ConsultarPergunta
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Diagnostico_ConsultarPergunta]
Descrição	Através desse serviço será possível consultar perguntas de diagnóstico.
URL	<code>http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDiagnostico/Diagnostico/ConsultarPergunta?ID={ID}&Descricao={Descricao}&Tipo={Tipo}&Ativo={Ativo}&CodAreaTematica={CodAreaTematica}&CodCnaeFiscal={CodCnaeFiscal}&CodAtivEcon={CodAtivEcon}&CodSebrae={CodSebrae}</code>
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDiagnostico/Diagnostico/ConsultarPergunta?ID=3063&Descricao=&Tipo=&Ativo=&CodAreaTematica=&CodCnaeFiscal=&CodAtivEcon=&CodSebrae=
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consultar perguntas de diagnóstico.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
ID	Código da pergunta	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pergunta no banco de dados.
Descricao	Enunciado da pergunta	Varchar(255)	Não	Para ser válido, o campo <Descricao> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
Tipo	P = Padrão	Char(1)	Não	Para ser válido, o campo <Tipo> deve ser um valor



	E = Extra			alfanumérico de tamanho 1 (um).
				O parâmetro <Tipo> deve possuir o valor "P" ou "E".
Ativo	1 = Ativo 0 = Inativo	Bit	Não	Para ser válido, o campo <Ativo> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).
				O parâmetro <Ativo> deve possuir o valor 0 ou 1.
CodAtivEcon	Código de atividade econômica	Varchar(5)	Não	Para ser válido, o campo <CodAtivEcon> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 5 caracteres.
CodCnaeFiscal	Código do CNAE.	Varchar(2)	Não	Para ser válido, o campo <CodCnaeFiscal> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 2 caracteres.
CodAreaTematica	Código da área temática	Int	Não	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o portfólio no banco de dados.
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do Sebrae no banco de dados.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-



DescSebrae	Nome do Sebrae	Varchar(40)	-
ID	Código da pergunta	Bigint	-
Descricao	Enunciado da pergunta	Varchar(255)	-
DescricaoCliente	Descrição do cliente	Varchar(max)	-
Ativo	0 = Inativo e 1 = Ativo	Bit	-
Tipo	P = Padrão e E = Extra	Char(1)	-
RespostaLivre	Indica se a pergunta aceita resposta com texto livre: 0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
IncluirOpcaoNaoSeAplica	Indica se a pergunta vai apresentar dentre as possibilidades de resposta a opção "Não se Aplica" 0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
CodAreaTematica	Código da área temática	Int	-
CodAtivEcon	Código de atividade econômica	Varchar(2)	-
CodCnaeFiscal	Código do CNAE	Varchar(2)	-

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
4	Sebrae não cadastrado ou inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.



-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.