



# **Manual de Utilização do Serviço Selecionar Pergunta de Diagnóstico**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	24/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	4
5. Saídas .....	6
6. Lista de Erros Possíveis .....	7
7. Erros de Autenticação.....	8



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/Diagnostico/SelecionarPergunta
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Diagnostico_SelecionarPergunta]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível selecionar uma pergunta de diagnóstico específica.
<b>URL</b>	<a href="http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDiagnostico/Diagnostico/SelecionarPergunta?ID={ID}&amp;CodSebrae={CodSebrae}">http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDiagnostico/Diagnostico/SelecionarPergunta?ID={ID}&amp;CodSebrae={CodSebrae}</a>
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDiagnostico/Diagnostico/SelecionarPergunta?ID=3394&CodSebrae=
```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar uma pergunta de diagnóstico.



#### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

#### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
ID	Código da pergunta	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo &lt;ID&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pergunta no banco de dados.</p>
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo &lt;CodSebrae&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do Sebrae no banco de dados.</p>



## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-
DescSebrae	Nome do Sebrae	Varchar(40)	-
ID	Código da pergunta	Bigint	-
Descricao	Enunciado da pergunta	Varchar(255)	-
DescricaoCliente	Descrição do cliente	Varchar(max)	-
Ativo	0 = Inativo e 1 = Ativo	Bit	-
Tipo	P = Padrão e E = Extra	Char(1)	-
CodAreaTematicaSuperior	Código do tema	Int	-
DescAreaTematicaSuperior	Nome do tema	Varchar(255)	-
CodAreaTematica	Código do subtema	Int	-
DescAreaTematica	Nome do subtema	Varchar(255)	-
RespostaLivre	Indica se a pergunta aceita resposta com texto livre: 0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
IncluirOpcaoNaoSeAplica	Indica se a pergunta vai apresentar dentre as possibilidades de resposta a opção "Não se Aplica" 0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
ListaAtivEcon	Lista de atividades econômicas da pergunta	Lista	-
ListaResposta	Lista de respostas da pergunta	Lista	-

### 5.1. Saída ListaAtivEcon

Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
CodAtivEcon	Código da atividade econômica	Varchar(5)	Para ser válido, o campo <CodAtivEcon> deve ser um valor alfanumérico e no máximo 5 caracteres.



CodCnaeFiscal	Código do Cnae fiscal	Varchar(2)	Para ser válido, o campo <CodCnaeFiscal> deve ser um valor alfanumérico e no máximo 2 caracteres.
DescCnaeFiscal	Código do tipo de serviço	Varchar(250)	Para ser válido, o campo <DescCnaeFiscal> deve ser um valor alfanumérico e no máximo 250 caracteres.

## 5.2. Saída ListaResposta

Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
DiagnosticoPerguntaRespostaID	Código da resposta	Bigint	Para ser válido, o campo <DiagnosticoPerguntaRespostaID> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a resposta no banco de dados.
DiagnosticoPerguntaRespostaDescricao	Descrição da resposta	Varchar(255)	Para ser válido, o campo <DiagnosticoPerguntaRespostaDescricao> deve ser um valor alfanumérico e no máximo 255 caracteres.
Ordenacao	Ordenação da resposta	Inteiro	Para ser válido, o campo <Ordenacao> deve ser um valor numérico e inteiro.
Valor	Valor da resposta	Numeric(6,5)	Para ser válido, o campo <Valor> deve ser um valor numérico e decimal.

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Pergunta não cadastrada ou não pertence ao Sebrae informado.
4	Sebrae não cadastrado ou inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.



## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.