



Manual de Utilização do Serviço Consolidar Consultoria (Estruturada)



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	8.4	Versão inicial.	29/11/2021	Ricardo Matos
1.1	8.5	Adequação para validar data de fechamento.	11/01/2022	Ricardo Matos
1.2	9.0	Adequação para consolidar consultorias com instrumentos ativos.	19/01/2022	Ricardo Matos
1.3	12.13	Inclusão parâmetro de entrada Justificativa	23/08/2024	Ricardo Matos



1. Introdução.....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo.....	4
4. Entradas.....	5
5. Saídas.....	7
6. Lista de Erros Possíveis.....	7
7. Erros de Autenticação.....	8



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/ConsolidarConsultoria
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_Consolidar]
Descrição	Através desse serviço será possível consolidar atendimentos de clientes nas consultorias.
URL	https://sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/ConsolidarConsultoria
Tipo	POST


3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json x-req:  
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcP  
YhC MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{  
  "PortfolioDisponibilizacaoID": 432,  
  "ListaClientes":  
  [  
    {  
      "CodPessoaF": 3354,  
      "CodPessoaJ": 1566,  
      "Justificativa": "Teste"  
    }  
  ]  
}
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consolidar atendimentos para as consultorias.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
------	-----------	------	---------	-----------	-----------------



PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização de consultoria	BigInt	-	Sim	Para ser válido, o campo <PortfolioDisponibilizacaoID > deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o a disponibilização do produto no banco de dados. As Disponibilizações de Consultoria pode ser recuperado por meio do método <u>Consultar Disponibilização de Consultoria e Orientações</u> .
ListaClientes	Lista dos clientes da Disponibilização de consultoria.	Lista	-	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.

4.2.1 Entrada ListaClientes

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodPessoaF	Código parceiro do cliente pessoa física	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o campo <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código parceiro pessoa física no banco de dados. Os clientes pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u> .



CodPessoaJ	Código parceiro do cliente pessoa jurídica	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código parceiro pessoa jurídica no banco de dados. Os clientes pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u> .
Justificativa	Justificativa para consolidar consultoria com horas inferiores ou superiores as horas contratadas.	Varchar(500)	-	Não, se as horas executadas for igual as horas contratadas.	Para ser válido, o campo <Justificativa> deve ser um valor alfanumérico.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não cadastrado ou inativo.



4	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não pertence a UF do usuário do webservice.
5	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é do tipo de serviço consultoria.
6	Parâmetro <CodPessoaF> não cadastrada ou inativa.
7	Parâmetro <CodPessoaJ> não cadastrada ou inativa.
8	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não contém clientes vinculados.
9	Parâmetro <CodPessoaF> não está vinculado a disponibilização de consultoria.
10	Parâmetro <CodPessoaJ> não está vinculado a disponibilização de consultoria.
11	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é do tipo de consultoria Estruturada.
12	Consultoria não consolidada. A quantidade de horas definida está divergente da quantidade de horas executadas.
13	Instrumento Inválido.
14	Data superior à data de fechamento permitida para a consolidação desta consultoria.
15	Parâmetro <CodPessoaF> já consolidada.
16	O parâmetro < Justificativa > deve ser informado devido a quantidade de horas executadas ser inferior ou superior a quantidade de horas contratadas.
17	O parâmetro < Justificativa > não deve ser informado. A quantidade de horas executadas está igual a quantidade de horas definida.
18	É necessário mínimo de uma hora de consultoria executada para consolidar com horas inferior ao total de horas contratadas.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.



-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.