



Manual de Utilização do Serviço Atualizar Dados do Participante de Evento



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	24/02/2020	Franciele Rozante
1.1	7.16	Inclusão dos parâmetros de entrada "DataConfirmacao", "CodigoPedido", "CodigoOrdem", "CodigoBaixa" e "CodigoRetornoPagamento".	02/08/2021	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	7
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação	8



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/AtualizarDadosParticipante
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_AtualizarDadosParticipante]
Descrição	Através desse serviço será possível a alteração dos dados e participante que esteja inscrito no evento cadastrado no SAS.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/AtualizarDadosParticipante
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "EventoID": 3745762,
  "CodPessoaF": 372953014,
  "CodPessoaJ": 33336442,
  "Aproveitamento": 1,
  "DataDesistencia": "2018-04-20T16:37:16.0646201-03:00",
  "DiasAusencia": 0,
  "DataConfirmacao": "2021-05-21",
  "CodigoPedido": "5A4CBC68F7A647ECADD59D4E1B4B0DDF",
  "CodigoOrdem": "3ASDSD55DDSGJ6TRRE5WE",
```



```
"CodigoBaixa": "8RG5HJK6HF5DD4WWR3",  
"CodigoRetornoPagamento": "9WGGHJJNB6565C4"  
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para atualizar os dados de um participante no evento.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
EventID	Código do evento	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <EventID> deve ser um valor numérico e inteiro.



					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o evento no banco de dados.
CodPessoaF	Código da pessoa física inscrita	Int	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaF> deve ser um valor numérico, inteiro e ser um código válido de um Parceiro Pessoa Física.
CodPessoaJ	Código da pessoa jurídica que está sendo representada pelo cliente inscrito	Int	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaF> deve ser um valor numérico, inteiro e ser um código válido de um Parceiro Pessoa Jurídica.
Aproveitamento	Indica se o participante teve aproveitamento no evento ou não (0=não, 1=sim)	Bit	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <Aproveitamento> deve ser 1 ou 0.
DataDesistencia	Data de desistência	Datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Não	Para ser válido, o parâmetro <DataDesistencia> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
DiasAusencia	Dias de ausência	Int	-	Não	Para ser válido, o Parâmetro <DiasAusencia> deve ser um valor numérico e inteiro.
DataConfirmacao	Data que foi realizado o pagamento do participante inscrito	Date	YYYY-MM-DD	Não	Para ser válido, o parâmetro <DataConfirmacao> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD.
CodigoPedido	Código do pedido	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoPedido> deve ser um valor alfanumérico com



					tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoOrdem	Código da ordem	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoOrdem> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoBaixa	Código da baixa	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoBaixa> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoRetornoPagamento	Código do retorno de pagamento	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoRetornoPagamento> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código de Erro, ou 0 (zero) se a alteração obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro ou em branco quando obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Não existe uma inscrição ativa para esse cliente nesse evento.
4	Os parâmetros <DataConfirmacao>, <CodigoPedido>, <CodigoOrdem>, <CodigoBaixa> e <CodigoRetornoPagamento> não devem ser preenchidos quando o evento não estiver integrado com o ERP ou o evento seja gratuito ou cortesia.
5	O parâmetro <DataConfirmacao> deve ser maior ou igual a data da inscrição do participante.



999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método do serviço.
-----	--

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.