



Manual de Utilização do Serviço Consultar Stand de Feiras



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	10.4	Versão inicial.	03/08/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação.....	7



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/ConsultarStand
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_ConcultarStand]
Descrição	Através desse serviço será possível consultar stands de feiras.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ConsultarStand?EventoID={EventoID}&EventoStandID={EventoStandID}&CodSebrae={CodSebrae}&StandGratuito={StandGratuito}&PermiteDesconto={PermiteDesconto}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ConsultarStand?EventoID=33265&EventoStandID=&CodSebrae=33&StandGratuito=&PermiteDesconto=
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consultar stands de feiras.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
EventoID	Código do Evento de Feira	BigInt	-	Não	<p>Para ser válido, o campo <EventoID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o evento no banco de dados.</p>
EventoStandID	Código do stand do evento	BigInt	-	Não	<p>Para ser válido, o campo <EventoStandID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o stand no</p>



					evento no banco de dados.
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do Sebrae no banco de dados.
StandGratuito	Stand gratuito: 1=Sim 0=Não	Bit	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <StandGratuito> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um). O parâmetro deve possuir o valor 1 ou 0.
PermiteDesconto	Stand permite desconto: 1=Sim 0=Não	Bit	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <PermiteDesconto> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um). O parâmetro deve possuir o valor 1 ou 0.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
EventoStandID	Código do stand do evento	BigInt
EventoID	Código do Evento de Feiras	BigInt
CodSebrae	Código do sebrae	Int
Descricao	Descrição do Stand	Varchar(500)
TipoStand	Tipo do stand	Varchar(100)
Quantidade	Quantidade de Stands disponíveis	Int



PrecoIndividual	Preço individual do stand	Numeric(9)
MinimoExpositor	Mínimo de expositor para o evento feiras	Int
MaximoExpositor	Máximo de expositor para o evento feiras	Int
StandGratuito	Stand gratuito: 1=Sim 0=Não	bit
PermiteDesconto	Stand permite desconto: 1=Sim 0=Não	bit
DescontoMaximo	Desconto máximo permitido para o stand	Numeric(9)
DiasReserva	Dias máximos para a reserva de stands	Int

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <NomeParametro> não está cadastrado.
4	O parâmetro <NomeParametro> deve ser "1" ou "0".
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.