



Manual de Utilização do Serviço Consultar Tipo de Participante



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	6
7. Erros de Autenticação.....	6



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/ConsultarTipoParticipante
Procedure	[SAS].[PR_TipoParticip_Listar_SasService]
Descrição	Através desse serviço será possível a consulta de tipos de participantes.
URL	<code>http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ConsultarTipoParticipante?CodTipoParticip={CodTipoParticip}&DescTipoParticip={DescTipoParticip}&IndPagamento={IndPagamento}&Situacao={Situacao}</code>
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ConsultarTipoParticipante?CodTipoParticip=&DescTipoParticip=&IndPagamento=&Situacao=
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar a consulta de tipos de participantes.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodTipoParticip	Código do Tipo do Participante	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <CodTipoParticip> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo do participante no banco de dados.
DescTipoParticip	Descrição do Tipo do Participante	Varchar(20)	-	Não	Para ser válido, o campo <DescTipoParticip> deve ser um valor alfanumérico de tamanho máximo de 20 caracteres.



IndPagamento	Indica Pagamento 1 = Sim 0 = Não	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <IndPagamento> deve ser um valor numérico e inteiro.
					O parâmetro <IndPagamento> deve possuir o valor 0 ou 1.
Situacao	Situação do Evento "S" = "Ativo" "N" = "Inativo"	Char(1)	-	Não	Para ser válido, o campo <Situacao> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).
					O parâmetro <Situacao> deve possuir o valor "S" ou "N".

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
CodTipoParticip	Código do Tipo do Participante	Int
DescTipoParticip	Descrição do Tipo do Participante	Varchar(20)
IndPagamento	Indica se tem pagamento	Int
Situacao	Situação do Tipo de Participante	Char(1)

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.



-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.