



# **Manual de Utilização do Serviço Excluir Produto Participante Rodada de Negócios**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	9.3	Versão Inicial	23/02/2022	Ricardo Matos
1.1	9.4	Adequação regra exclusão do produto	23/03/2022	Ricardo Matos



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	4
5. Saídas .....	5
6. Lista de Erros Possíveis .....	6
7. Erros de Autenticação.....	6



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/Evento/ExcluirProdutoParticipanteRodada
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_ExcluirProdutoParticipanteRodada]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível excluir produto de participante em evento de rodada.
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ExcluirProdutoParticipanteRodada
<b>Tipo</b>	POST

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "EventoProdutoParticipanteRodadaID": 331225
}
```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para excluir produto do participante em evento de rodada de negócios.

### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição



Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

#### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
EventoParticipanteRodadaID	Código do Participante no Evento de Rodada	BigInt	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro &lt;EventoParticipanteRodadaID&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o participante e o produto no evento de rodada de negócios no banco de dados.</p>

#### 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
------	-----------	------



Código	Código do erro ou 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descrição	Descrição do erro ou em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar(255)

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <EventoParticipanteRodadaID> não está cadastrado.
4	Exclusão não pode ser realizada, pois o Evento não está disponível.
5	Exclusão não pode ser realizada, pois o Evento não pertence a UF do usuário webservice.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.