



Manual de Utilização do Serviço Excluir Produto Participante Stand de Feiras



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	10.4	Versão Inicial	04/08/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	5
6. Lista de Erros Possíveis	6
7. Erros de Autenticação.....	6



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/ExcluirProdutoParticipanteStand
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_ExcluirProdutoParticipanteStand]
Descrição	Através desse serviço será possível excluir produto do participante stand em evento de feiras.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ExcluirProdutoParticipanteStand
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "EventoProdutoFeiralID": 331234
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para excluir produto do participante stand em evento de rodada de feiras.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição



Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
EventoProdutoFeiralID	Código do Produto Feira do Participante Stand no Evento de Feiras	BigInt	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <EventoProdutoFeiralID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o produto do participante stand no evento de feiras no banco de dados.</p>

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Código	Código do erro ou 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int



Descrição	Descrição do erro ou em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar(255)
-----------	--	--------------

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <EventoProdutoFeiraID> não está cadastrado.
4	Exclusão não pode ser realizada, pois o Evento não está disponível.
5	Exclusão não pode ser realizada, pois o Evento não pertence a UF do usuário webservice.
6	Exclusão não pode ser realizada, pois os stands já estão consolidados.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.