



Manual de Utilização do Serviço Incluir Participante



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
1.1	7.16	Inclusão dos parâmetros de entrada "DataConfirmacao", "CodigoPedido", "CodigoOrdem", "CodigoBaixa" e "CodigoRetornoPagamento".	02/08/2021	Ricardo Matos
1.2	9.5	Adequação Rodada de Negócios	22/03/2022	Ricardo Matos
1.3	10.4	Ajuste parâmetro "Tipo"	27/08/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo.....	4
4. Entradas	5
5. Saídas	8
6. Lista de Erros Possíveis.....	9
7. Erros de Autenticação	10



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	Evento/IncluirParticipante
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_IncluirParticipante]
Descrição	Através desse serviço será possível a inscrição ou a reserva de vagas em eventos cadastrados pelo aplicativo SAS.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/IncluirParticipante
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "CodCliente": 33694751,
  "CodEmpreendimento": 373065935,
  "CodEvento": 379,
  "CodSebrae": 37,
  "Desconto": 5.0,
  "TipoParticipante": 4,
  "Observacao": "",
  "Tipo": "I",
  "TipoEmpresa": "A",
```



```
"DataConfirmacao": "2021-05-21",  
"CodigoPedido": "5A4CBC68F7A647ECADD59D4E1B4B0DDF",  
"CodigoOrdem": "3ASDSD55DDSGJ6TRRE5WE",  
"CodigoBaixa": "8RG5HJK6HF5DD4WWR3",  
"CodigoRetornoPagamento": "9WGGHJJNB6565C4"  
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para incluir participantes no evento.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodCliente	Código do cliente PF inscrito	Int	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <CodCliente> deve ser um valor numérico e inteiro.



					<p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.</p> <p>As pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u>.</p>
CodEmpreendimento	Código do empreendimento do cliente inscrito	Int	-	Não	<p>Para ser válido, o parâmetro <CodEmpreendimento> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.</p> <p>As pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u>.</p>
CodEvento	Código do evento	Bigint	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <CodEvento> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o evento no banco de dados.</p> <p>Os eventos podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar evento</u>.</p>
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código</p>



					que identifica a UF do Sebrae no banco de dados.
Desconto	Valor do desconto, quando oferecido	Decimal(18,2)	9.999.999,99	Não	Para ser válido, o parâmetro <Desconto> deve ser um valor numérico e poderá ser decimal.
TipoParticipante	Indica se é pagante, cortesia, etc	Int	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <TipoParticipante> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo de participante do evento no banco de dados.</p> <p>Os tipos de participantes podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Tipo de Participante</u>.</p>
Observacao	Observação	Varchar(500)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <Observação> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 500 caracteres.
Tipo	“R” = “Reserva”, “I” = “Inscrição”, “E” = “Espera”	Char(1)	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <Tipo> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).</p> <p>O parâmetro <Tipo> deve possuir o valor “R”, “I” ou “E”.</p>
TipoEmpresa	Tipo de empresa para o participante de	Char(1)	-	Sim, se o parâmetro <CodEvento	Para ser válido, o parâmetro <TipoEmpresa> deve ser um valor



	rodada de negócios: A = Âncora M = Móvel			> for do tipo de instrumento = "RO".	alfanumérico de tamanho 1 (um). O parâmetro deve possuir o valor "A" ou "M".
DataConfirmacao	Data que foi realizado o pagamento do participante inscrito	Date	YYYY-MM-DD	Não	Para ser válido, o parâmetro <DataConfirmacao> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD.
CodigoPedido	Código do pedido	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoPedido> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoOrdem	Código da ordem	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoOrdem> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoBaixa	Código da baixa	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoBaixa> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoRetornoPagamento	Código do retorno de pagamento	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoRetornoPagamento> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
------	-----------	------



Codigo	Código de Erro, ou 0 (zero) se inscrição obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro ou em branco quando obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <Tipo> deve ser igual a "I" para inscrição, "R" para reserva ou "E" para espera.
4	Sebrae não cadastrado.
5	Tipo de Participante não cadastrado.
6	Cliente não cadastrado.
7	Empreendimento não cadastrado.
8	Evento não cadastrado.
9	O evento está consolidado.
10	O evento está cancelado.
11	O evento está bloqueado.
12	O evento está indisponível.
13	O evento não possui vagas disponíveis.
14	Participante já está inscrito ou reservado no evento.
15	Cliente não atende ao Público do Evento.
16	Cliente não atende ao Tipo de Público do Evento.
17	Somente o usuário que disponibilizou o evento ou o gestor do evento poderá realizar inscrições/reservas.
18	Deve ser selecionada uma empresa para inscrição nesse tipo de evento.
19	Empresa selecionada deve ser a mesma empresa informada na disponibilização.
20	Desconto superior ao máximo permitido para o Evento.



21	Usuário não tem permissão para conceder descontos.
22	Evento não permite desconto.
23	Tipo de participante deve ser igual a "Sem Pagamento".
24	Usuário não tem permissão para dar cortesia.
25	Tipo de participante deve ser "Cliente com Desconto".
26	Não é possível realizar atendimentos, inscrição em eventos ou agendamentos, para esse porte.
27	Cliente e Empreendimento informado não possuem vínculo ativo.
28	O evento é de combo e não permite inscrição ou reserva.
29	Não é possível incluir participante na lista de espera para o evento pois ainda existem vagas disponíveis.
30	Evento informado não pertence à UF informada no parâmetro <CodSebrae>.
31	Os parâmetros <DataConfirmacao>, <CodigoPedido>, <CodigoOrdem>, <CodigoBaixa> e <CodigoRetornoPagamento> não devem ser preenchidos quando o parâmetro <Tipo> for "R" ou quando o evento não estiver integrado com o ERP ou o evento seja gratuito ou cortesia.
32	O parâmetro <DataConfirmacao> deve ser maior ou igual a data da inscrição do participante.
33	O parâmetro <TipoEmpresa> deve ser informado, somente se o tipo de instrumento do Evento for de Rodada de Negócios e o parâmetro <Tipo> for igual a "I".
34	O parâmetro <TipoEmpresa> deve ser "A" (Âncora) ou "M" (Móvel).
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.
-5	Versão do sistema do <DescSebrae1> não é compatível com a versão do <DescSebrae2>, onde <DescSebrae1> indica o Sebrae que está acessando o serviço, e <DescSebrae2> o Sebrae da base local.

