



Manual de Utilização do Serviço Incluir Produto Participante Stand Feiras



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	10.4	Versão Inicial	03/08/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	7
6. Lista de Erros Possíveis	8
7. Erros de Autenticação.....	8



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/IncluirProdutoParticipanteStand
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_IncluirProdutoParticipanteStand]
Descrição	Através desse serviço será possível incluir produtos para participantes em stands para evento de feiras.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/IncluirProdutoParticipanteStand
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "EventoID": 335632,
  "EventoParticipanteStandID": 3322556,
  "ListaProdutos": [
    {
      "NomeProduto": "Produto A",
      "UnidadeMedidaID": 2,
      "Quantidade": 5,
      "PrecoUnitario": 10.00,
      "Descricao": null,
      "LinkAcesso": null
    }
  ]
}
```



```
}  
]  
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para incluir produtos para o participante stand em evento de feiras.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
EventID	Código do Evento de Feiras	BigInt	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <EventID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código



					<p>que identifica o evento no banco de dados.</p> <p>O evento pode ser recuperado por meio do método <u>Consultar Evento</u>.</p>
EventoParticipanteStandID	Código do participante stand	BigInt	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <EventoParticipanteStandID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o participante stand em eventos de feira no banco de dados.</p> <p>O participante stand pode ser recuperado por meio do método <u>Consultar Participante Stand</u>.</p>
ListaProdutos	Lista com os produtos do participante stand da feira	Lista	-	Sim	Os parâmetros e detalhes da lista estão detalhados abaixo.

4.2.1 Parâmetros de Entrada ListaProdutos

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
NomeProduto	Nome do Produto	Varchar(300)	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <NomeProduto> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 300 caracteres
UnidadeMedidaID		BigInt	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <UnidadeMedidaID>



	Código da Unidade de medida				deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código 7 Manual de Utilização do Serviço que identifica a unidade de medida no banco de dados. As Unidade de Medida podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Unidade Medida</u> .
Quantidade	Quantidade de produto	Int	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <Quantidade> deve ser um valor numérico e inteiro.
PrecoUnitario	Preço unitário do produto	Numeric(18,2)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <PrecoUnitario> deve ser um valor numérico e poderá ser decimal.
Descricao	Descrição do produto	Varchar(255)		Não	Para ser válido, o parâmetro <Descricao> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
LinkAcesso	Link para acesso	Varchar(500)		Não	Para ser válido, o parâmetro <LinkAcesso> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 500 caracteres.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
------	-----------	------



Código	Código do erro ou 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descrição	Descrição do erro ou em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar(255)

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <NomeParametro> não está cadastrado.
4	O parâmetro <EventoID> não está disponível para incluir produtos para o participante.
5	O parâmetro <NomeParametro> não pertence a UF do usuário de webservice.
6	O parâmetro <EventoID> deve estar vinculado a um instrumento com o tipo "Feiras".
7	O parâmetro <NomeParametro> não está cadastrado ou está inativo.
8	O parâmetro <EventoParticipanteStandID> não está vinculado com o parâmetro <EventoID>.
9	É necessário no mínimo um produto para o participante stand de feiras.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.