



# **Manual de Utilização do Serviço Consultar Interação de Atividade**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	8.4	Versão Inicial	13/12/2021	Ricardo Matos
1.1	10.0	Inclusão parâmetro de entrada e saída "TipoRealizacao".	12/05/2022	Ricardo Matos



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	5
5. Saídas .....	8
6. Lista de Erros Possíveis .....	9
7. Erros de Autenticação.....	10



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/Interacao/ConsultarAtividade
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Interacao_Atividade_Consultar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível consultar interações do tipo atividade.
<b>URL</b>	<code>http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceInteracao/Interacao/ConsultarAtividade?ID={ID}&amp;CodSebrae={CodSebrae}&amp;Protocolo={Protocolo}&amp;DataInicio={DataInicio}&amp;DataFim={DataFim}&amp;Atendente={Atendente}&amp;UsuarioID={UsuarioID}&amp;UnidadeOrganizacionalID={UnidadeOrganizacionalID}&amp;MacroeventoID={MacroeventoID}&amp;CodMeioAtendimento={CodMeioAtendimento}&amp;CodSubTema={CodSubTema}&amp;CodPessoaF={CodPessoaF}&amp;CodPessoaJ={CodPessoaJ}&amp;PortfolioDisponibilizacaoID={PortfolioDisponibilizacaoID}&amp;TipoRealizacao={TipoRealizacao}</code>
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkjp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceInteracao/Interacao/ConsultarAtividade?ID=&CodSebrae=&Protocolo=&DataInicio=&DataFim=&Atendente=&UsuarioID=&UnidadeOrganizacionalID=&MacroeventoID=&CodMeioAtendimento=&CodSubTema=&CodPessoaF=&CodPessoaJ=&PortfolioDisponibilizacaoID=&TipoRealizacao=
```



#### 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consultar interações do tipo atividade.

##### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

##### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
ID	Código da interação	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a interação no banco de dados.
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	Não	Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.



Protocolo	Protocolo da interação	Varchar(255)	Não	Para ser válido, o campo <Protocolo> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
DataInicio	Data Início da Interação	Date	Não	Para ser válido, o campo <DataInicio> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD.
DataFim	Data final da Interação	Date	Não	Para ser válido, o campo <DataFim> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD.
Atendente	Código do parceiro referente ao atendente	Int	Não	Para ser válido, o campo <Atendente> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o atendente no banco de dados.
UsuariID	Código do usuário que cadastrou a interação	Int	Não	Para ser válido, o campo <UsuariID> deve ser um valor numérico e inteiro.
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional no banco de dados.
MacroeventoID	Código do macroevento	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <MacroeventoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o macroevento no banco de dados.
	Código do meio de atendimento	Int	Não	Para ser válido, o campo <CodMeioAtendimento> deve



CodMeioAtendimento				<p>ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o meio de atendimento no banco de dados.</p>
CodSubTema	Código do subtema	Int	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;CodSubTema&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o subtema no banco de dados.</p>
CodPessoaF	Código parceiro da pessoa física	Int	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;CodPessoaF&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.</p>
CodPessoaJ	Código parceiro da pessoa jurídica	Int	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;CodPessoaJ&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.</p>
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização de consultoria	Bigint	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;PortfolioDisponibilizacaoID&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o portfólio disponibilizado no banco de dados.</p>
TipoRealizacao	Sigla do tipo de realização da interação	Char(3)	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;TipoRealizacao&gt; deve ser um valor alfanumérico com 3 caracteres. Ex: "CON".</p>



				Esse parâmetro corresponde a sigla que identifica o tipo de realização na interação.
--	--	--	--	--

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
ID	ID da interação	BigInt
CodSebrae	Código do Sebrae	Int
Protocolo	Protocolo da Interação	Varchar(255)
Atendente	Código do parceiro referente ao atendente	Int
AtendenteNome	Nome do atendente	Varchar(255)
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Bigint
UnidadeOrganizacionalDescricao	Descrição da Unidade Organizacional	Varchar(255)
DataHoralnicio	Data e hora de início da Interação	Datetime
DataHoraFim	Data e hora final da Interação	Datetime
DescRealizacao	Descritivo da atividade	Text
MacroeventoID	Código do macroevento	Bigint
MacroeventoNome	Nome do macroevento	Varchar(255)
CodMeioAtendimento	Código do meio de atendimento	Int
MeioAtendimentoNome	Nome do meio de atendimento	Varchar(50)
MesAnoCompetencia	Mês e ano de competência da interação	Datetime
CodigoContratoSGF	código do contrato SGF	Varchar(30)
PortfolioDisponibilizacaoID	código da disponibilização de portfólio atribuída a atividade	Bigint
NomePortfolioDisponibilizacao	Nome da disponibilização do produto	Varchar(255)
OrientacaoCliente	Orientação ao cliente do atendimento	Varchar(5000)





TypoRealizacao	Sigla do tipo realização e a Descrição do tipo realização	Varchar(30)
ListaParticipantes	Lista de participantes da interação	Lista
ListaTemas	Lista de subtemas da interação	Lista

### 5.1. Saída: ListaParticipantes

Nome	Descrição	Tipo
CodPessoaF	Código do participante pessoa física	Int
CPFCliente	CPF do cliente na lista de participantes da interação	Bigint
NomeClientePF	Nome da Pessoa Física da lista de participantes da interação	Varchar(255)
CodPessoaJ	Código do participante pessoa jurídica	Int
CNPJCliente	CNPJ do cliente na lista de participantes da interação	Bigint
NomeClientePJ	Nome da Pessoa Jurídica da lista de participantes da interação	Varchar(255)

### 5.2. Saída: ListaTemas

Nome	Descrição	Tipo
CodSubTema	Código da área temática na interação	Bigint
NomeSubTema	Nome do subtema da interação	Bigint

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Data Final deve ser maior ou igual a Data Inicial
4	Atenção, informe um período de até 12 meses
5	O parâmetro <NomeParametro> não pertence a UF do usuário webservice.



999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.
-----	---

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.