



# **Manual de Utilização do Serviço Consultar Nível**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	24/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	4
5. Saídas .....	6
6. Lista de Erros Possíveis .....	6
7. Erros de Autenticação.....	7



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/Nivel/Consultar
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Nivel_Consultar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível a consulta de níveis cadastrados.
<b>URL</b>	<code>http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAgendamento/Nivel/Consultar?CodSebrae={CodSebrae}&amp;Nome={Nome}&amp;Tempo={Tempo}&amp;Situacao={Situacao}&amp;ID={ID}</code>
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAgendamento/Nivel/Consultar?CodSebrae=33&Nome=&Tempo
=&Situacao=&ID=
```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar a consulta de níveis.

### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição



Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

#### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;CodSebrae&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica qual o Sebrae o nível pertence.</p>
ID	Código do nível	Bigint	-	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;ID&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o nível no banco de dados.</p>
Nome	Nome do nível	Varchar(255)	-	Não	Para ser válido, o campo <Nome> deve ser um



					valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
Tempo	Tempo do nível em minutos	Smallint	-	Não	Para ser válido, o campo <Tempo> deve ser um valor numérico e inteiro.
Situacao	1 = Ativo 0 = Inativo	Bit	-	Não	Para ser válido, o campo <Situacao> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).  O parâmetro <Situacao> deve possuir o valor 0 ou 1.

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodSebrae	Código do Sebrae que cadastrou o nível	Int	-
ID	Código do nível	Bigint	-
Nome	Nome do nível	Varchar(255)	-
Tempo	Tempo do nível em minutos	Smallint	-
Situacao	0 = Inativo e 1 = Ativo	Bit	-

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O campo <Tempo> deve ser de 1 a 999.
4	Sebrae não cadastrado ou inativo.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.



## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.