



Manual de Utilização do Serviço Alterar Macroevento



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	8
6. Lista de Erros Possíveis	8
7. Erros de Autenticação.....	9



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Portfolio/AlterarMacroevento
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Portfolio_Macroevento_Alterar]
Descrição	Através desse serviço será possível a alteração de um macroevento.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/Portfolio/AlterarMacroevento
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "ID": 3387,
  "CodSebrae": 33,
  "Nome": "Teste Nathalia macroevento",
  "Descricao": "Teste Nathalia macroevento",
  "ModalidadeID": 2,
  "DataInicial": "2017-11-01T00:00:00",
  "DataFinal": "2017-11-30T00:00:00",
```



```
"CodParceiroCadastro": 33694751,
"NomeParceiroCadastro": "NATHALIA C. PERUZZO",
"UnidadeOrganizacionalID": 56,
"NomeUnidadeOrganizacional": "ATENDIMENTO es",
"DataCadastro": "2017-11-09T00:00:00",
"Status": 1,
"ModalidadeDesc": "Presencial",
"ListaSebrae": [],
"ListaPublico": [
  {
    "CodPublicoAlvo": 1
  },
  {
    "CodPublicoAlvo": 2
  },
  {
    "CodPublicoAlvo": 3
  },
  {
    "CodPublicoAlvo": 4
  },
  {
    "CodPublicoAlvo": 5
  }
]
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para alterar um macroevento.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json



x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.
					Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica qual o Sebrae o macroevento pertence.
ID	Código do macroevento	Int	Sim	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o macroevento no banco de dados.
Nome	Nome do macroevento	Varchar(255)	Sim	Para ser válido, o campo <Nome> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
Descricao	Descrição do macroevento	Varchar(1000)	Sim	Para ser válido, o campo <Descricao> deve ser um valor



				alfanumérico com tamanho máximo de 1000 caracteres.
ModalidadeID	Código da modalidade	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <ModalidadeID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a modalidade do macroevento no banco de dados.</p> <p>As modalidades podem ser recuperadas por meio do método Consultar Modalidade.</p>
DataInicial	Data de início	DateTime	Sim	Para ser válido, o campo <DataInicial> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY/MM/DD hh:mm:ss.
DataFinal	Data final	DateTime	Sim	Para ser válido, o campo <DataFinal> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY/MM/DD hh:mm:ss.
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional no banco de dados.</p> <p>As unidades organizacionais podem ser recuperadas por meio do método Consultar Unidade Organizacional.</p>
Status	1 = Ativo 0 = Inativo	Bit	Sim	<p>Para ser válido, o campo <Status> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).</p> <p>O parâmetro <Status> deve possuir o valor 0 ou 1.</p>



ListaPublico	<p>Lista de público do macroevento. Código recuperado da tabela dbo.PublicoAlvoProduto.</p> <p>Sempre excluir a lista existente e incluir a nova lista informada.</p>	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
--------------	---	-------	-----	--

4.3. Parâmetros de Entrada ListaPublico

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodPublicoAlvo	Código do público alvo	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <CodPublicoAlvo> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o público alvo do macroevento no banco de dados.</p> <p>Os públicos alvo podem ser recuperados por meio do método Consultar Público.</p>

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a alteração obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a alteração obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.



3	Sebrae não cadastrado ou inativo.
4	Unidade organizacional não cadastrada ou inativa.
5	Modalidade não cadastrada.
6	O parâmetro <Status> deve ser igual a 1 para "Ativo", 0 para "Inativo".
7	Não é permitido alterar macroeventos que não pertençam ao seu Sebrae.
8	Data Final deve ser maior ou igual a Data Inicial.
9	Já existe um Macroevento cadastrado com o mesmo nome.
10	Público do parâmetro <ListaPublico> não cadastrado ou inativo.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.