



# **Manual de Utilização do Serviço Consultar Projeto**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	26/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução .....	4
2. Identificação .....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	4
5. Saídas .....	7
6. Lista de Erros Possíveis .....	8
7. Erros de Autenticação .....	8



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/ProjetoAcao/ConsultarProjeto
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Projeto_Consultar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível a consulta de projetos de eventos.
<b>URL</b>	<code>http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/ProjetoAcao/ConsultarProjeto?CodPratif={CodPratif}&amp;CodSebraeSge={CodSebraeSge}&amp;CodTipologia={CodTipologia}&amp;CodArtefato={CodArtefato}&amp;CodFormaGestao={CodFormaGestao}&amp;CodGrauGestao={CodGrauGestao}&amp;NuPratifSeq={NuPratifSeq}&amp;NomePratif={NomePratif}&amp;CodSetorSebrae={CodSetorSebrae}&amp;Ativo={Ativo}&amp;IndParceiro={IndParceiro}&amp;NuPratif={NuPratif}&amp;Cnpj={Cnpj}</code>
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/ProjetoAcao/ConsultarProjeto?CodPratif=&CodSebraeSge=18B4E338-1E82-4C4C-8BA7-F2DBE50B7258&CodTipologia=&CodArtefato=&CodFormaGestao=&CodGrauGestao=&NuPratifSeq=&NomePratif=&CodSetorSebrae=&Ativo=&IndParceiro=&NuPratif=&Cnpj=
```

## 4. Entradas



São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar os projetos.

#### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

#### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodPratif	Código do Projeto	Uniqueidentifier	-	Não	Para ser válido, o campo <CodPratif> deve ser um valor uniqueidentifier válido.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o projeto no banco de dados.
CodSEBRAESG E	Código do Sebrae	Uniqueidentifier	-	Sim	Para ser válido, o campo <CodSEBRAESGE> deve ser um valor uniqueidentifier válido.



					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o Sebrae SGE no banco de dados.
CodTipologia		Char(2)	-	Não	Para ser válido, o campo <CodTipologia> deve ser um valor alfanumérico de no máximo 2 caracteres.
CodArtefato		Char(2)	-	Não	Para ser válido, o campo <CodArtefato> deve ser um valor alfanumérico de no máximo 2 caracteres.
CodFormaGestao		Char(1)	-	Não	Para ser válido, o campo <CodFormaGestao> deve ser um valor alfanumérico de 1 caractere.
CodGrauGestao		Char(1)	-	Não	Para ser válido, o campo <CodGrauGestao> deve ser um valor alfanumérico de 1 caractere.
NuPratifSeq		Int	-	Não	Para ser válido, o campo <NuPratifSeq> deve ser um valor numérico e inteiro.
NomePratif	Nome do Projeto	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o campo <NomePratif> deve ser um valor alfanumérico máximo de 100 caracteres.
CodSetorSebrae		Int	-	Não	Para ser válido, o campo <CodSetorSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.
Ativo	F, S ou N	Char(1)	-	Não	Para ser válido, o campo <Ativo> deve ser um valor alfanumérico de 1 caractere.



					O parâmetro <Ativo> deve possuir o valor "S", "F" ou "N".
IndParceiro	N ou S	Char(1)	-	Não	Para ser válido, o campo <IndParceiro> deve ser um valor alfanumérico de 1 caractere.  O parâmetro <IndParceiro> deve possuir o valor "S" ou "N".
NuPratif		Int	-	Não	Para ser válido, o campo <NuPratif> deve ser um valor numérico e inteiro.
CNPJ		Varchar(14)	-	Não	Para ser válido, o campo <CNPJ> deve ser um valor alfanumérico máximo de 14 caracteres.

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
CodPratif	Código do Projeto	Uniqueidentifier
CodSEBRAESGE	Código do Sebrae	Uniqueidentifier
CodTipologia		Char(2)
CodArtefato		Char(2)
CodFormaGestao		Char(1)
CodGrauGestao		Char(1)
NuPratifSeq		Int
NomePratif	Nome do Projeto	Varchar(100)
CodSetorSebrae		Int
Ativo	S = Sim, N = Não ou F = Finalizado	Char(1)



IndParceiro	S = Sim ou N = Não	Char(1)
NuPratíf		Int
CNPJ		Varchar(14)

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.