



# **Manual de Utilização do Serviço Consultar Unidade Organizacional**



#### Histórico de Revisões:

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	21/02/2020	Franciele Rozante
1.1	9.1	Inclusão de parâmetro de saída "DescricaoServicosPrestados".	03/02/2022	Ricardo Matos
1.2	12.7	Inclusão parâmetro de saída "CodigoUnidadeOrganizacionalSuperior".	15/03/2024	Ricardo Matos



<b>1. Introdução</b> .....	4
<b>2. Identificação</b> .....	4
<b>3. Exemplo</b> .....	4
<b>4. Entradas</b> .....	5
<b>5. Saídas</b> .....	9
<b>6. Lista de Erros Possíveis</b> .....	10
<b>7. Erros de Autenticação</b> .....	10



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/UnidadeOrganizacional/Consultar
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Unidade_Organizacional_Consultar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível a consulta de unidades organizacionais.
<b>URL</b>	<code>http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/UnidadeOrganizacional/Consultar?CodSebrae={CodSebrae}&amp;CodigoUnidadeOrganizacional={CodigoUnidadeOrganizacional}&amp;Descricao={Descricao}&amp;Sigla={Sigla}&amp;CodigoTipoUnidadeOrganizacional={CodigoTipoUnidadeOrganizacional}&amp;Situacao={Situacao}&amp;Logradouro={Logradouro}&amp;Complemento={Complemento}&amp;CodBairro={CodBairro}&amp;CodCid={CodCid}&amp;CodEst={CodEst}&amp;Cep={Cep}&amp;DiaSemana={DiaSemana}&amp;HoralInicial={HoralInicial}&amp;HoraFinal={HoraFinal}&amp;CodPessoaJ={CodPessoaJ}</code>
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json x-req:InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhCMJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/UnidadeOrganizacional/Consultar?CodSebrae=33&CodigoUnidadeOrganizacional=&Descricao=&Sigla=&CodigoTipoUnidadeOrganizacional=&Situacao=&Logradouro=&Complemento&CodBairro=&CodCid=&CodEst=&Cep=&DiaSemana=&HoralInicial=&HoraFinal=&CodPessoaJ=
```



#### 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar a consulta de unidades organizacionais.

##### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

##### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-	Sim	Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica qual o Sebrae a unidade organizacional pertence.



		Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <CodigoUnidadeOrganiz
CodigoUnidade Organizacional	Código da unidade organizacional				<p>acional&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional no banco de dados.</p>
Descricao	Descrição da unidade organizacional	Varchar(255)	-	Não	Para ser válido, o campo <Descricao> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
Sigla	Sigla da unidade organizacional	Varchar(10)	-	Não	Para ser válido, o campo <Sigla> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 10 caracteres.
CodigoTipoUnidadeOrganizacional	Tipo da unidade organizacional	Bigint	-	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;CodigoTipoUnidadeOrganizacional&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo da unidade organizacional no banco de dados.</p>
Situacao	Situação da unidade organizacional: S = Ativo N = Inativo	Char(1)	-	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;Situacao&gt; deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).</p> <p>O parâmetro &lt;Situacao&gt; deve possuir o valor "S" ou "N".</p>



Logradouro	Endereço da unidade organizacional	Varchar(150)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <Logradouro> deve ser um valor alfanumérico de tamanho
------------	------------------------------------	--------------	---	-----	---

					máximo de 150 caracteres.
Complemento	Complemento do endereço	Varchar(70)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <Complemento> deve ser um valor alfanumérico de tamanho máximo de 70 caracteres.
CodBairro	Código do bairro	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <CodBairro> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o bairro da unidade organizacional no banco de dados.
CodCid	Código da cidade	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <CodCid> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a cidade da unidade organizacional no banco de dados.
CodEst	Código do estado	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <CodEst> deve ser um valor numérico e inteiro.



					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o estado da unidade organizacional no banco de dados.
Cep	CEP	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <Cep> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o CEP da unidade organizacional no banco de dados.
DiaSemana	SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB ou DOM.  Separar por vírgula se for pesquisar mais de um dia.	Varchar(28)	-	Não	Para ser válido, o campo <DiaSemana> deve ser um valor alfanumérico de tamanho máximo de 28 caracteres.  O parâmetro <DiaSemana> deve possuir o valor "SEG", "TER", "QUA", "QUI", "SEX", "SAB" ou "DOM".
Horainicial	Hora inicial de atendimento	Time	00:00	Não	Para ser válido, o campo <Horainicial> deve ser uma hora válida e possuir o formato HH:MM.
HoraFinal	Hora final de atendimento	Time	00:00	Não	Para ser válido, o campo <HoraFinal> deve ser uma hora válida e possuir o formato HH:MM.
CodPessoaJ	Código da pessoa jurídica da unidade organizacional	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.





					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.
--	--	--	--	--	--

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
CodigoUnidadeOrganizacional	Código da unidade organizacional	Bigint
Descricao	Descrição da unidade organizacional	Varchar(255)
Sigla	Sigla da unidade organizacional	Varchar(10)
CodTipoUnidadeOrganizacio nal	Código do tipo da unidade organizacional	Bigint
DescTipoUniadeOrganizacio nal	Descrição do tipo da unidade organizacional	Varchar(255)
DominioAD	Domínio do AD	Varchar(50)
Situacao	S = Ativo ou N = Inativo	Char(1)
Logradouro	Endereço da unidade organizacional	Varchar(150)
Complemento	Complemento do endereço da sala	Varchar(70)
CodBairro	Código do bairro	Int
DescBairro	Nome do bairro	Varchar(150)
CodCidade	Código da cidade	Int
DescCidade	Nome da cidade	Varchar(150)
CodEst	Código do estado	Int
DescEst	Nome do estado	Varchar(30)
CodPais	Código do país	Int



DescPais	Nome do país	Varchar(30)
Cep	CEP do endereço da unidade organizacional	Int
CodPessoaJ	Código da pessoa jurídica da unidade organizacional	Int
NomeRazaoSocial	Nome da pessoa jurídica da unidade organizacional	Varchar(120)
ListaDiasFuncionamento	Lista dos horários de atendimento	-
DescricaoServicosPrestados	Descrição dos serviços prestados na sala.	Varchar(max)
CodigoUnidadeOrganizacionalSuperior	Código da unidade organizacional superior	BigInt

#### 5.1. Saída ListaDiasFuncionamento

Nome	Descrição	Tipo
DiaSemana	SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB ou DOM	Char(3)
Horainicial	Hora inicial de atendimento	Time
HoraFinal	Hora final de atendimento	Time

#### 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

#### 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.



-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.