



# **Manual de Utilização do Serviço Inserir Horas de BackOffice**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	10.5	Versão Inicial	06/09/2022	Marcilene Ferreira



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	5
5. Saídas .....	6
6. Lista de Erros Possíveis .....	7
7. Erros de Autenticação.....	7



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/InserirBackOffice
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_InserirBackOffice]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível inserir horas de BackOffice na Consultoria Estruturada.
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/InserirBackOffice
<b>Tipo</b>	POST

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HrucpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkjp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "PortfolioDisponibilizacaoID": 3320660,
  "CodPessoaF": 3390555,
  "Horas": 000:30,
  "Observação": Levantamento de requisitos
}
```



#### 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para inserir horas de BackOffice na consultoria estruturada.

##### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

##### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização de consultoria	Bigint		Sim	Para ser válido, o parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a disponibilização do produto no banco de dados.  A disponibilização de consultoria pode ser recuperada por meio do



					método <u>Consultar Disponibilização de Consultorias e Orientações</u>
CodPessoaF	Código do participante pessoa física	Int		Sim	<p>Para ser válido, o campo &lt;CodPessoaF&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.</p> <p>Os clientes pessoas físicas podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u>.</p>
Horas	Quantidade de Horas utilizadas no BackOffice	Float	hhh:mm	Sim	<p>Para ser válido, o campo &lt;Horas&gt; deve ser um valor numérico: (000:30).</p> <p>Esse parâmetro corresponde a quantidade de horas que o consultor utilizou no BackOffice.</p>
Observacao	Observação referente as Horas de BackOffice inseridas	Text		Não	Para ser válido, o campo <Observacao> deve ser um valor alfanumérico.

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar



## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não cadastrado ou inativo.
4	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não pertence a UF do usuário do webservice.
5	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é do tipo de serviço consultoria.
6	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é uma consultoria estruturada.
7	Parâmetro <CodPessoaF> não está inscrito para esta disponibilização de consultoria.
8	Hora inválida. Informe no padrão hhh:mm. Exemplo: 000:30
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.