



Manual de Utilização do Serviço Consultar Disponibilização de Combo



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	19/02/2020	Franciele Rozante
2.0	8.4	Removido parâmetro de entrada e saída "TipoServicoID". Adicionado parâmetro de saída "TipoDisponibilizacaoID" e "TipoDisponibilizacaoNome" na "ListaPortfolio".	13/12/2021	Ricardo Matos
3.0	10.4	Inclusão do parâmetro "UF".	12/08/2022	Marcilene Ferreira



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	7
6. Lista de Erros Possíveis	8
7. Erros de Autenticação	9



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/ComboDisponibilizacao/Consultar
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Combo_Disponibilizacao_Consultar]
Descrição	Através desse serviço será possível consultar a disponibilização de combos.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCombo/ComboDisponibilizacao/Consultar?ID={ID}&Nome={Nome}&ComboID={ComboID}&PortfolioID={PortfolioID}&EventoID={EventoID}&PortfolioDisponibilizacaoID={PortfolioDisponibilizacaoID}&Situacao={Situacao}&UF={UF}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcpYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCombo/ComboDisponibilizacao/Consultar?ID=&Nome=&Combo
ID=&PortfolioID=&EventoID=&PortfolioDisponibilizacaoID=&Situacao=&UF=
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consultar a disponibilização de combos.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
ID	Código da disponibilização do combo	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a disponibilização do combo no banco de dados.



Nome	Nome da disponibilização do combo	Varchar(255)	-	Não	Para ser válido, o campo <Nome> deve ser um valor alfanumérico e no máximo 255 caracteres.
ComboID	Código do combo	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <ComboID> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o combo no banco de dados.
PortfolioID	Código do produto	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <PortfolioID> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse campo corresponde ao código que identifica o produto do combo no banco de dados.
EventoID	Código do evento	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <EventoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse campo corresponde ao código que identifica o evento no banco de dados.
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização do produto	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <PortfolioDisponibilizacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse campo corresponde ao código que identifica a disponibilização do produto no banco de dados.
Situacao	1 = Ativo	Bit	-	Não	Para ser válido, o campo <Situacao> deve ser um



	0 = Inativo				valor numérico bit de tamanho 1 (um).
					O parâmetro <Situacao> deve possuir o valor 0 ou 1.
UF	Sigla da UF	Varchar(2)	-	Não	Para ser válido, o campo <UF> deve ser um valor alfanumérico com 2 caracteres.
					Esse parâmetro corresponde a siglas da UF da disponibilização de Combo no banco de dados.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodSebrae	Código do Sebrae que disponibilizou o combo de produtos	Int	-
DescSebrae	Nome do Sebrae	Varchar(40)	-
ID	Código da disponibilização do combo	Bigint	-
Nome	Nome da disponibilização do combo	Varchar(255)	-
Situacao	0 = Inativo e 1 = Ativo	Bit	-
ComboID	Código do combo	Bigint	-
ComboNome	Nome do combo	Varchar(255)	-
ListaPortfolio	Lista de itens do combo disponibilizado	Lista	-
UF	Sigla do Estado da Disponibilização do Combo	Varchar(2)	-



5.1. Saída ListaPortfolio

Nome	Descrição	Tipo	Formato
PortfolioID	Código do produto	Bigint	-
TipoDisponibilizacaoID	Código do tipo de disponibilização do instrumento	Int	-
TipoDisponibilizacaoNome	Nome do tipo de disponibilização do instrumento	Varchar(255)	-
ListaEvento	Lista com os eventos da disponibilização de combo	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaPortfolioDisponibilizacao	Lista das disponibilizações	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo

5.1.1 Saída ListaEvento

Nome	Descrição	Tipo	Formato
EventoID	Código do evento	Bigint	-

5.1.2 Saída ListaPortfolioDisponibilizacao

Nome	Descrição	Tipo	Formato
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização do produto	Bigint	-

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.



7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.