



# **Manual de Utilização do Serviço Consolidar Consultoria (Estruturada)**



#### Histórico de Revisões:

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	8.4	Versão inicial.	29/11/2021	Ricardo Matos
1.1	8.5	Adequação para validar data de fechamento.	11/01/2022	Ricardo Matos
1.2	9.0	Adequação para consolidar consultorias com instrumentos ativos.	19/01/2022	Ricardo Matos



1. Introdução.....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo.....	4
4. Entradas.....	5
5. Saídas.....	7
6. Lista de Erros Possíveis.....	7
7. Erros de Autenticação.....	8



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/ConsolidarConsultoria
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_Consolidar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível consolidar atendimentos de clientes nas consultorias.
<b>URL</b>	http://sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/ConsolidarConsultoria
<b>Tipo</b>	POST

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json x-req:  
InP6w8HrucpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcP  
YhC MJxg==
```

### 3.2. JSON com os parâmetros:

```
{  
  "PortfolioDisponibilizacaoID": 432,  
  "ListaClientes":  
  [  
    {  
      "CodPessoaF": 3354,  
      "CodPessoaJ": 1566  
    },  
    {  
      "CodPessoaF": 3713,  
    }  
  ]  
}
```



```
"CodPessoaJ": null
  }
]
}
```

#### 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consolidar atendimentos para as consultorias.

##### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

##### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização de consultoria	BigInt	-	Sim	Para ser válido, o campo <PortfolioDisponibilizacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro.



					<p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o a disponibilização do produto no banco de dados.</p> <p>As Disponibilizações de Consultoria pode ser recuperado por meio do método <u>Consultar Disponibilização de Consultoria e Orientações</u>.</p>
ListaClientes	Lista dos clientes da Disponibilização de consultoria.	Lista	-	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.

#### 4.2.1 Entrada ListaClientes

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodPessoaF	Código parceiro do cliente pessoa física	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o campo <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.
					<p>Esse parâmetro corresponde ao código parceiro pessoa física no banco de dados.</p> <p>Os clientes pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u>.</p>
CodPessoaJ	Código parceiro do cliente pessoa jurídica	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código



				<p>parceiro pessoa jurídica no banco de dados.</p> <p>Os clientes pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u>.</p>
--	--	--	--	--

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não cadastrado ou inativo.
4	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não pertence a UF do usuário do webservice.
5	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é do tipo de serviço consultoria.
6	Parâmetro <CodPessoaF> não cadastrada ou inativa.
7	Parâmetro <CodPessoaJ> não cadastrada ou inativa.
8	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não contém clientes vinculados.
9	Parâmetro <CodPessoaF> não está vinculado a disponibilização de consultoria.



10	Parâmetro <CodPessoaJ> não está vinculado a disponibilização de consultoria.
11	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é do tipo de consultoria Estruturada.
12	Consultoria não consolidada. A quantidade de horas definida está divergente da quantidade de horas executadas.
13	Instrumento Inválido.
14	Data superior à data de fechamento permitida para a consolidação desta consultoria.
15	Parâmetro <CodPessoaF> já consolidada.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.