



Manual de Utilização do Serviço Consultar Local Consultoria



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	8.3	Versão inicial.	29/11/2021	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação.....	7



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/ConsultarLocalConsultoria
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Local_Consultoria_Consultar]
Descrição	Através desse serviço será possível consultar disponibilização de produtos de consultorias e orientações técnicas.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/ConsultarLocalConsultoria?PortfolioDisponibilizacaoID={PortfolioDisponibilizacaoID}&InteracaoID={InteracaoID}&CodPessoaF={CodPessoaF}&CodPessoaJ={CodPessoaJ}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/ConsultarLocalConsultoria?PortfolioDisponibilizacaoID=33522&InteracaoID=&CodPessoaF=&CodPessoaJ=
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consultar locais da consultoria.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização do produto	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <PortfolioDisponibilizacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a disponibilização do produto no banco de dados.
InteracaoID	Código da Interação de Consultoria	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <InteracaoID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a



				interação de consultoria no banco de dados.
CodPessoaF	Código parceiro da pessoa física	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.
CodPessoaJ	Código parceiro da pessoa jurídica	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização do produto	Bigint	-
NomePortfolioDisponibilizacao	Nome da disponibilização do produto	Varchar(255)	-
TipoConsultoria	Tipo da consultoria: - Estruturada - Pontual	Varchar(11)	-
QuantidadeHoras	Quantidade de horas para a consultoria	Varchar(6)	-
Protocolo	Protocolo da interação	Varchar(10)	-
CodPessoaF	Código parceiro da pessoa física	Bigint	-
CodPessoaJ	Código parceiro da pessoa jurídica	Bigint	-
NomeClientePF	Nome da Pessoa Física	Varchar(255)	-
NomeClientePJ	Nome da Pessoa Jurídica	Varchar(255)	-
DatahoraInicio	Data e hora início da consultoria	Datetime	-



DatahoraFim	Data e hora fim da consultoria	Datetime	-
CodCid	Código da cidade que será realizada a consultoria	Int	-
NomeCidade	Nome da cidade que será realizada a consultoria	Varchar(255)	-
UnidadeOrganizacionalID	Código da Unidade Organizacional que será realizada a consultoria	Int	-
NomeUnidadeOrganizacional	Nome da Unidade Organizacional que será realizada a consultoria	Varchar(255)	-

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Parâmetro <NomeParametro> não está cadastrado.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.