



Manual de Utilização do Serviço Inserir Disponibilização de Consultorias e Orientações



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
2.0	6.4	Adequação para consultoria estruturada	07/10/2020	Ricardo Matos
3.0	7.0	Inclusão de parâmetros de entrada	28/12/2020	Maria Carolina Q. Silveira
3.1	8.1	Removido o parâmetro de entrada <PortfolioTipoServicoID>	11/11/2021	Ricardo Matos
3.2	9.1	Adequação para Link de acesso ao conteúdo.	03/02/2022	Ricardo Matos
3.3	9.4	Adequação para ListaLinkAcesso e ListaLinkPaginaSiteProduto	16/03/2022	Gabriel Abrahão
3.4	10.2	Adequação para consultoria sem carga horária	04/07/2022	Gabriel Abrahão
3.5	10.3	Alteração no JSON de exemplo	18/07/2022	Marcilene Ferreira



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	7
5. Saídas	17
6. Lista de Erros Possíveis	17
7. Erros de Autenticação.....	20



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/Inserir
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_Inserir]
Descrição	Através desse serviço será possível inserir disponibilização de produtos de consultorias e orientações técnicas.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/Inserir
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "PortfolioID": 331440100383,
  "UnidadeOrganizacionalID": 1,
  "Nome": "Produto teste",
  "Ativo": 1,
  "PortfolioModalidadeID": 2,
  "InstrumentoID": 38,
```



```
"Gratuito": 0,  
"Valor": 1.0,  
"PermiteDesconto": 1,  
"ValorDesconto": 1.0,  
"ProjetoID": "01C87D8D-8F6C-4260-98BE-463B0D97F220",  
"AcaoID": 283206,  
"CodigoTurma": null,  
"Combo": 1,  
"CodCidadeERP": 1,  
"CodProdutoERP": "571",  
"CodFilial": 35,  
"TbFat_1": "03.31",  
"TbFat_2": "02.001",  
"TbFat_3": "001",  
"TbFat_4": "55.0082",  
"TbFat_5": "001",  
"TbFlx_1": "02.03.0017",  
"TbFlx_2": "01",  
"TbFlx_3": null,  
"TbFlx_4": "01",  
"TbFlx_5": "06",  
"CodDepartamento": null,  
"CargaHoraria": 2,  
"ComAgendamento": 0,  
"ContratoID": 1,  
"Responsavel": 12002,  
"ListaTipoComercializacao": [  
  {  
    "CodMeioAtendimento": 1  
  }  
],  
"ListaCondicaoPagamento": [  
  {  
    "CondicaoPagamentoID": 1  
  }  
],  
"ListaFormaPagamento": [  
  {  
    "FormaPagamentoID": 1  
  }  
],
```



```
"ListaUnidadeOrganizacionalComercializacao": [  
  {  
    "UnidadeOrganizacionalComercializacaoID": 51  
  }  
],  
"ListaEtapas": [  
  {  
    "NomeEtapa": "Etapa 1",  
    "ListaAtividades": [  
      {  
        "NomeAtividade": "Atividade 1"  
      },  
      {  
        "NomeAtividade": "Atividade 2"  
      }  
    ]  
  },  
  {  
    "NomeEtapa": null,  
    "ListaAtividade": [  
      {  
        "NomeAtividade": "Atividade 1 sem etapa"  
      },  
      {  
        "NomeAtividade": "Atividade 2 sem etapa"  
      }  
    ]  
  }  
],  
"ListaCidades": [  
  {  
    "CodCid": 1778  
  }  
],  
"LinkAcesso": "https://teams.microsoft.com/l/meetup-  
join/19%3ameeting_NDZkOWQxYTktMjRiZC00NTc4LThjMjctODg0ODYwNWQ0ZTk3%40thread.v2/0?co  
ntext=%7b%22id%22%3a%2261585c28-ae6-4741-9fd9-  
bd0b04b1e51d%22%2c%22Oid%22%3a%a6d5-a4f0731407c3%22%7d",  
  "ListaLinkAcesso": [  
    {  
      "NomeMaterial": "Conteúdo",  
      "LinkAcessoMaterial": "www.conteudo.com.br"  
    },  
  ],
```



```
{
  "NomeMaterial": "Material",
  "LinkAcessoMaterial": "www.matonline.com.br"
},
"ListaLinkPaginaSiteProduto": [
  {
    "LinkPaginaSiteProduto": "www.produto.com.br"
  },
  {
    "LinkPaginaSiteProduto": "www.paginaproduto.com.br"
  }
]
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para inserir disponibilização de produtos de consultorias e orientações técnicas.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas



					permissões e a validade do acesso.
--	--	--	--	--	------------------------------------

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional responsável	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional responsável no banco de dados.</p> <p>As unidades organizacionais podem ser recuperadas por meio do método Consultar Unidade Organizacional.</p>
PortfólioID	Código do produto	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo <PortfólioID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o produto no banco de dados.</p> <p>Os portfólios podem ser recuperados por meio dos métodos Consultar Portfólio e Consultar Portfólio Instantâneo.</p>
Nome	Nome da disponibilização	Varchar(255)	Sim	Para ser válido, o campo <Nome> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
Ativo	1 = Ativo 0 = Inativo	Bit	Sim	Para ser válido, o campo <Ativo> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).



				O parâmetro <Ativo> deve possuir o valor 0 ou 1.
PortfolioModalidadeID	Código da modalidade	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo <PortfolioModalidadeID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a modalidade do produto no banco de dados.</p> <p>As modalidades podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Modalidade</u>.</p>
InstrumentoID	Código do instrumento	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <InstrumentoID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o instrumento do produto no banco de dados.</p> <p>Os instrumentos podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Instrumento</u>.</p>
Gratuito	1 = Sim 0 = Não	Bit	Sim	<p>Para ser válido, o campo <Gratuito> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).</p> <p>O parâmetro <Gratuito> deve possuir o valor 0 ou 1.</p>
Valor	Valor da disponibilização (por hora)	Numeric(18,2)	Não	Para ser válido, o campo <Valor> deve ser um valor numérico e poderá ser decimal.
PermiteDesconto	1 = Sim 0 = Não	Bit	Sim	Para ser válido, o campo <PermiteDesconto> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).



				O parâmetro <PermiteDesconto> deve possuir o valor 0 ou 1.
ValorDesconto	Valor máximo de desconto (por hora)	Numeric(18,2)	Não	Para ser válido, o campo <ValorDesconto> deve ser um valor numérico e poderá ser decimal.
ProjetoID	Código do projeto	Uniqueidentifier	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP, <Gratuito> igual a 0 e <Ativo> igual a 1	Para ser válido, o campo <ProjetoID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o projeto no banco de dados. Os projetos podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Projeto</u> .
AcaoID	Código da ação	Int	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP, <Gratuito> igual a 0 e <Ativo> igual a 1	Para ser válido, o campo <AcaoID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a ação no banco de dados. As ações podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Ação</u> .
CodigoTurma	Código da turma	Int	Sim, se a UF estiver integrada com o Datasul e a disponibilização não for gratuita	Para ser válido, o campo <CodigoTurma> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a turma do ERP Datasul no banco de dados.
Combo	1 = Sim 0 = Não	Bit	Sim	Para ser válido, o campo <Combo> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).



				O parâmetro <Combo> deve possuir o valor 0 ou 1.
CodCidadeERP	Código da cidade no ERP Datasul	Int	Não	Para ser válido, o campo <CodCidadeERP> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a cidade no ERP Datasul.
CodProdutoERP	Código do produto no ERP	Varchar(20)	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP, <Gratuito> igual a 0 e <Ativo> igual a 1	Para ser válido, o campo <CodProdutoERP> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 20 caracteres.
CodFilial	Código da filial	Int	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP, <Gratuito> igual a 0 e <Ativo> igual a 1	Para ser válido, o campo <CodFilial> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a filial do ERP RM no banco de dados.
TbFat_1	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFat_1> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFat_2	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFat_2> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFat_3	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFat_3> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFat_4	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFat_4> deve ser um valor



				alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFat_5	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFat_5> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFlx_1	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFlx_1> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFlx_2	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFlx_2> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFlx_3	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFlx_3> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFlx_4	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFlx_4> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
TbFlx_5	Tabela opcional	Varchar(50)	Não	Para ser válido, o campo <TbFlx_5> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
CodDepartamento	Código do departamento	Varchar(20)	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP	Para ser válido, o campo <CodDepartamento> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 20 caracteres.
CargaHoraria	Carga horária da disponibilização	Float	Sim, se o tipo de carga horária do produto (TB_Portfolio_Versao.Tipo CargaHoraria	Para ser válido, o campo <CargaHoraria> deve ser um valor numérico e poderá ser decimal.



) for igual a 1 (Definida)	
ComAgendamento	Indica se a disponibilização será vinculada a uma agenda: 0 = Não, 1 = Sim	Bit	Sim	Para ser válido, o campo <ComAgendamento> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).
				O parâmetro <ComAgendamento> deve possuir o valor 0 ou 1.
ContratoID	Código do contrato	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <ContratoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o contrato no banco de dados.
Responsavel	Código do cliente usuário responsável	Int	Sim	Para ser válido, o campo <Responsavel> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código do cliente usuário responsável no banco de dados.
ListaTipoComercializacao	Lista com os tipos de comercialização	Lista	Não	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaFormaPagamento	Lista das formas de pagamento da consultoria	Lista	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP, <Gratuito> igual a 0 e <Ativo> igual a 1	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaCondicaoPagamento	Lista das condições de pagamento da consultoria	Lista	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP, <Gratuito> igual a 0 e	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.



			<Ativo> igual a 1	
ListaUnidadeOrganizacionalComercializacao	Lista de unidades organizacionais que podem comercializar o produto	Lista	Sim	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaEtapas	Lista com as Etapas e atividades do portfólio de consultoria	Lista	Sim, se o <PortfolioID> informado possuir atividade (1 = Estruturada)	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaCidades	Lista de cidades	Lista	Sim se o parâmetro <ComAgendamento> for igual a "0".	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
LinkAcesso	Link de acesso	Varchar(500)	Não	Esse parâmetro corresponde ao link de acesso da consultoria.
ListaLinkAcesso	Lista com os links de acesso ao material	Lista	Não	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaLinkPaginaSiteProduto	Lista de Links da Página ou site do produto	Lista	Não	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo

4.2.1 Entrada ListaTipoComercializacao

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodMeioAtendimento	Código do meio de atendimento	Int	Não	Para ser válido, o campo <CodMeioAtendimento> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo de comercialização no banco de dados.

4.2.2 Entrada ListaCondicaoPagamento



Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CondicaoPagamentID	Código da condição de pagamento	Varchar(25)	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP, <Gratuito> igual a 0 e <Ativo> igual a 1	Para ser válido, o campo <CondicaoPagamentoID> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 25 caracteres.

4.2.3 Entrada ListaFormaPagamento

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
FormaPagamentoID	Código da forma de pagamento	Varchar(25)	Sim, se a UF estiver integrada com o ERP, <Gratuito> igual a 0 e <Ativo> igual a 1	Para ser válido, o campo <FormaPagamentoID> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 25 caracteres.

4.2.4 Entrada ListaUnidadeOrganizacionalComercializacao

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
UnidadeOrganizacionalComercializacaoID	Código da unidade organizacional que pode comercializar o produto	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalComercializacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional no banco de dados.</p> <p>As unidades organizacionais podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Unidade Organizacional</u>.</p>

4.2.5 Entrada ListaEtapas

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regras / Default
NomeEtapa	Nome Etapa	Varchar(500)	Não	Esse parâmetro corresponde a descrição da etapa.



ListaAtividades	Lista Atividade	Lista	Sim	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.

4.2.6 Entrada ListaAtividades

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regras / Default
NomeAtividade	Nome da Atividade	Varchar(500)	Sim	Esse parâmetro corresponde a descrição da atividade.

4.2.7 Entrada ListaCidades

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regras / Default
CodCid	Código da cidade	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodCid> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código da cidade no banco de dados.

4.2.8 Entrada ListaLinkAcesso

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
LinkAcessoMaterial	URL do link de acesso ao material da consultoria.	Varchar(500)	Não, se informado e <Modalidade1D> for igual a 2 não deve estar preenchido.	Para ser válido, o parâmetro <LinkAcessoMaterial> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 500 caracteres.
NomeMaterial	Descrição do link do acesso ao material	Varchar(200)	Não, se informado e <Modalidade1D> for igual a 2 não deve estar preenchido.	Para ser válido, o parâmetro <NomeMaterial> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 200 caracteres.



4.2.9 Parâmetro de Entrada: ListaLinkPaginaSiteProduto

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
LinkPaginaSiteProduto	Link da página ou site do produto	Varchar(500)	Não	Para ser válido, o parâmetro <LinkPaginaSiteProduto> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 500 caracteres.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar
IDInserido	Código da disponibilização inserida.	Bigint

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	<NomeParametro> não cadastrada ou inativa.
4	O parâmetro <NomeParametro> deve ser igual a "1" para "Sim" e "0" para "Não"
5	É necessário atualizar o portfólio antes de realizar a disponibilização.
6	Projeto não cadastrado ou inativo.
7	Ação não cadastrada ou inativa.
8	Produto não cadastrado, inativo ou não habilitado para disponibilização.
9	Tipo de serviço não associado ao produto ou não permitido para esta disponibilização.
10	Modalidade não aceita para o produto.



11	Instrumento não associado ao produto.
12	O parâmetro <CodigoTurma> deve possuir no máximo 7 dígitos
13	O valor informado para o parâmetro <CodCidadeERP> não existe no Datasul.
14	O parâmetro <NomeParametro> não deve ser informado, pois o usuário não tem permissão para informar esse valor. A disponibilização será salva com o valor definido no portfólio
15	Os parâmetros <Gratuito>, <Valor>, <PermiteDesconto> e <ValorDesconto> não devem ser informados, pois o usuário não tem permissão para informar esses valores. A disponibilização será salva com as informações definidas no portfólio
16	Não existe informações para a filial informada no parâmetro < UnidadeOrganizacionalComercializacaoID > para a disponibilização.
18	Não existe ação ERP relacionada à ação informada.
20	Não existe a tabela opcional TbFat_1 relacionada ao valor informado.
21	Não existe a tabela opcional TbFat_2 relacionada ao valor informado.
22	Não existe a tabela opcional TbFat_3 relacionada ao valor informado.
23	Não existe a tabela opcional TbFat_4 relacionada ao valor informado.
24	Não existe a tabela opcional TbFat_5 relacionada ao valor informado.
25	Não existe a tabela opcional TbFlx_1 relacionada ao valor informado.
26	Não existe a tabela opcional TbFlx_2 relacionada ao valor informado.
27	Não existe a tabela opcional TbFlx_3 relacionada ao valor informado.
28	Não existe a tabela opcional TbFlx_4 relacionada ao valor informado.
29	Não existe a tabela opcional TbFlx_5 relacionada ao valor informado.
30	Não existe departamento relacionado ao parâmetro <CodDepartamento> informado.
31	A UF não está integrada ao ERP ou a disponibilização é gratuita, portanto os parâmetros <CodigoTurma>, <CodCidadeERP>, <CodProdutoERP>, <UnidadeOrganizacionalComercializacaoID>, <CodDepartamento>, <ListaCondicaoPagamento>, <ListaFormaPagamento>, <CodCCustoERP> e todos os parâmetros referentes às tabelas opcionais não devem ser informados.
32	Usuário não tem permissão para informar dados do ERP



33	Carga horária não deve ser igual a zero.
34	O parâmetro <x> não deve ser informado pois não está definido como "G" para a filial. Onde x é igual a tabela opcional FAT ou FLX ou o código do departamento.
35	O parâmetro <ValorDesconto> não pode ser maior que o parâmetro <Valor>
36	O parâmetro <CargaHoraria> não deve ser informado, pois o produto possui carga horária flexível
37	Forma de pagamento não cadastrada.
38	Condição de pagamento não cadastrada.
39	A disponibilização não pode ser salva como ativa pois os dados do ERP não foram informados
40	Cidade não disponível para a UF
41	O parâmetro <parametro> não pode ser menor ou igual a 0.
43	Não existe produto ERP relacionado ao produto ERP informado.
44	Não existe projeto ERP relacionado ao projeto informado.
47	o parâmetro <responsável> deve estar vinculado a um usuário ativo e fazer parte do mesmo Sebrae de acesso
48	O parâmetro <contratoID> deve estar ativo e fazer parte do mesmo Sebrae de acesso.
49	A Lista <ListaEtapas> só deverá ser informada quando o produto for do tipo Estruturado
50	Existem etapas sem atividades vinculadas. Informar atividades para a etapa ou excluí-la antes de salvar a disponibilização
51	É necessário adicionar pelo menos uma atividade
52	A Lista <ListaCidades> só deverá ser informada quando a consultoria for sem agenda
53	O parâmetro <LinkAcesso> só pode ser informado quando o parâmetro <PortfolioModalidadeID> = 3
54	O Parâmetro <LinkAcessoConteudo> não deve ser preenchido para <PortfolioModalidadeID> igual 2.
55	O Parâmetro de lista <ListaLinkPaginaSiteProduto> não deve ser preenchido para <ModalidadeID> igual 2.
56	Não é possível adicionar um instrumento com carga horária a um portfólio sem carga horária



57	O parâmetro <CargaHoraria> não deve ser informado, pois o produto não possui carga horária.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.