



Manual de Utilização do Serviço Selecionar Disponibilização de Consultorias e Orientações



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
2.0	7.0	Inclusão de parâmetro de saída	30/12/2020	Maria Carolina Q. Silveira
3.0	7.11	Inclusão lista de inscritos nos parâmetros de saída.	31/05/2021	Ricardo Matos
3.1	8.1	Removido os parâmetros <PortfolioTipoServicoID> e <PortfolioTipoServicoNome>	26/10/2021	Ricardo Matos
3.2	8.4	Inclusão parâmetro de saída "InteracacoDetalhePortfolioDisponibilizacaoID" na "ListaInscrito".	13/12/2021	Ricardo Matos
3.3	9.1	Adequação para Link de acesso ao conteúdo.	03/02/2022	Ricardo Matos
3.4	9.4	Adequação para ListaLinkAcesso e ListaLinkPaginaSiteProduto	15/03/2022	Gabriel Abrahão
3.5	10.4	Criação das listas: "ListaAtividadesComAgendamento" e "ListaAtividadesSemAgendamento"	22/08/2022	Marcilene Ferreira



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	5
6. Lista de Erros Possíveis	11
7. Erros de Autenticação	12



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/Selecionar
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_Selecionar]
Descrição	Através desse serviço será possível selecionar uma disponibilização específica de produto de consultoria e orientação técnica.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/Selecionar?ID={ID}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/Selecionar?ID=3319
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar uma disponibilização específica de produto de consultoria e orientação técnica.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
ID	Código da disponibilização do produto	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a disponibilização do produto no banco de dados.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
ID	Código da disponibilização	Bigint	-
Nome	Nome da disponibilização	Varchar(255)	-



UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional responsável	Bigint	-
UnidadeOrganizacionalNome	Nome da unidade organizacional responsável	Varchar(255)	-
PortfolioID	Código do produto	Bigint	-
PortfolioNome	Nome do produto	Varchar(255)	-
Ativo	0 = Inativo e 1 = Ativo	Bit	-
Gratuito	0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
ProjetoID	Código do projeto	Uniqueidentifier	-
ProjetoNome	Nome do projeto	Varchar(100)	-
AcaoID	Código da ação	Int	-
AcaoNome	Nome da ação	Varchar(100)	-
PortfolioModalidadeID	Código da modalidade do produto	Bigint	-
PortfolioModalidadeNome	Nome da modalidade do produto	Varchar(50)	-
InstrumentoID	Código do instrumento	Int	-
InstrumentoNome	Nome do instrumento	Varchar(100)	-
Valor	Valor da disponibilização (em horas)	Numeric(18,2)	0.00
PermiteDesconto	Permite desconto? 0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
ValorDesconto	Desconto máximo (por hora)	Numeric(18,2)	0.00
CategoriaServicoNome	Nome da categoria do serviço	Varchar(50)	-
Combo	0 = Não e 1 = Sim	Bit	-
ContratoID	Código do contrato	Bigint	-
ContratoNome	Nome do contrato	Varchar(100)	-
LinkAcesso	Link de Acesso	Varchar(500)	-
CargaHoraria	Valor da carga horária	Float	-
TipoCargaHoraria	1 = Definida 2 = Flexível	Tinyint	-



ComAgendamento	0 = Não 1 = Sim	Bit	-
Responsavel	Código do cliente do usuário responsável	Int	-
CodProjetoERP	Código do projeto no ERP	Varchar(20)	-
ProjetoERP	Nome do projeto no ERP	Varchar(500)	-
CodAcaoERP	Código da ação no ERP	Varchar(20)	-
AcaoERP	Nome da ação no ERP	Varchar(500)	-
CodUnidadeERP	Código da unidade no ERP	Varchar(20)	-
UnidadeERP	Nome da unidade no ERP	Varchar(500)	-
CodProdutoERP	Código do produto no ERP	Varchar(20)	-
ProdutoERP	Nome do produto no ERP	Varchar(500)	-
CodigoTurma	Código da turma no ERP	Int	-
CodCidadeERP	Código da cidade no ERP	Int	-
CidadeERP	Cidade do ERP	Varchar(500)	-
CodCCustoERP	Código do Centro de Custo no ERP	Varchar(50)	-
CodDepartamento	Código do Departamento no ERP	Varchar(20)	-
NomeDepartamento	Nome do Departamento no ERP	Varchar(100)	-
ERPMovimentoFilialRMID	Código da Filial do ERP	Bigint	-
TbFat_1	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFat_2	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFat_3	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFat_4	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFat_5	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFlx_1	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFlx_2	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFlx_3	Tabela opcional	Varchar(50)	-



TbFlx_4	Tabela opcional	Varchar(50)	-
TbFlx_5	Tabela opcional	Varchar(50)	-
ListaTipoComercializacao	Lista com os tipos de comercialização	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaAtividades	Lista com as atividades	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaCondicaoPagamento	Lista das condições de pagamento da consultoria	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaFormaPagamento	Lista das formas de pagamento da consultoria	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaUnidadeOrganizacionalComercializacao	Lista de unidades organizacionais que podem comercializar o produto	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaCidades	Lista de cidades	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaInscritos	Lista de Inscritos na Disponibilização	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.
ListaLinkAcesso	Lista com os links de acesso ao material	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaLinkPaginaSiteProduto	Lista de Links da Página ou site do produto	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.



ListaAtividadesComAgendamento	Lista de Atividades Com agendamento	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo
ListaAtividadesSemAgendamento	Lista de Atividades Sem agendamento	Lista	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo

5.1. Saída ListaTipoComercializacao

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodMeioAtendimento	Código do meio de atendimento	Int	-

5.2. Saída ListaAtividades

Nome	Descrição	Tipo	Formato
NomeEtapa	Nome da Etapa	Varchar(500)	-
NomeAtividade	Nome da Atividade	Varchar(500)	-

5.3. Saída ListaCondicaoPagamento

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CondicaoPagamentoID	Código da condição de pagamento	Varchar(25)	-
Nome	Descrição da condição de pagamento	Varchar(500)	-

5.4. Saída ListaFormaPagamento

Nome	Descrição	Tipo	Formato
FormaPagamentoID	Código da forma de pagamento	Varchar(25)	-
DescFormaPagto	Descrição da forma de pagamento	Varchar(500)	-

5.5. Saída ListaUnidadeOrganizacionalComercializacao

Nome	Descrição	Tipo	Formato
UnidadeOrganizacionalComercializacaoID	Código da unidade organizacional que pode comercializar o produto	Bigint	-



UnidadeOrganizacionalComercializacaoDesc	Nome da unidade organizacional que pode comercializar o produto	Varchar(255)	-
--	---	--------------	---

5.6. Saída ListaCidades

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodCid	Código da cidade	Int	-
DescCid	Nome da Cidade	Varchar(150)	-

5.7. Saída ListaInscritos

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodPessoaF	Código parceiro do inscrito pessoa física	Int	-
CPFInscrito	CPF do inscrito	Int	-
NomePessoaF	Nome do inscrito pessoa física	Varchar(255)	-
CodPessoaJ	Código parceiro do inscrito pessoa jurídica	Int	-
CNPJInscrito	CNPJ do cliente	Int	-
NomePessoaJ	Nome do inscrito pessoa jurídica	Varchar(255)	-
Protocolo	Número do protocolo da interação	Varchar(255)	-
InteracaoDetalhePortfolioDisponibilizacaoID	Código da interação portfolio disponibilização de consultoria do cliente	BigInt	-
ListaAtendentes	Lista de Atendentes dos Inscritos na Disponibilização	Lista	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.

5.8. Saída ListaAtendentes

Nome	Descrição	Tipo	Formato
AtendenteAgendamentoID	Código do atendente no agendamento	Int	-
AtendenteUsuarioID	Código do usuário atendente	Int	-
NomeAtendente	Nome do Atendente	Varchar(255)	-



5.9 Saída ListaLinkAcesso

Nome	Descrição	Tipo
LinkAcessoMaterial	URL do link de acesso ao material da consultoria.	Varchar(500)
NomeMaterial	Descrição do link do acesso ao material	Varchar(200)

5.10 Saída ListaLinkPaginaSiteProduto

Nome	Descrição	Tipo
LinkPaginaSiteProduto	Link da página ou site do produto	Varchar(500)

5.11 Saída Lista ListaAtividadesComAgendamento

Nome	Descrição	Tipo
AtividadeAgendamentoID	Código da atividade registrada pela venda da Consultoria do cliente com agenda	Int

5.12 Saída Lista ListaAtividadesSemAgendamento

Nome	Descrição	Tipo
AtividadeSemAgendamentoID	Código da atividade registrada pela venda da Consultoria do cliente sem agenda	Int

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.



7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.