



# **Manual de Utilização do Serviço Vincular Atendente na Disponibilização de Consultoria**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	7.11	Versão inicial	31/05/2021	Ricardo Matos



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	5
5. Saídas .....	6
6. Lista de Erros Possíveis .....	7
7. Erros de Autenticação.....	7



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/VincularAtendente
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_Vincular_Atendente]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível vincular atendente em disponibilização de consultoria.
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/VincularAtendente
<b>Tipo</b>	POST

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "PortfolioDisponibilizacaoID": 33695305,
  "InteracaoID": 33554566,
  "CodPessoaF": 654419,
  "CodPessoaJ": NULL,
  "ListaAtendente": [
    {
      "AtendenteAgendamentoID": 322711897
    }
  ]
}
```



#### 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para vincular atendentes na disponibilização de consultoria.

##### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

##### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
PortfolioDisponibilizacaolD	Código da Disponibilização	Int	Sim	Para ser válido, o campo <PortfolioDisponibilizacaolD> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a Disponibilização no banco de dados.



InteracaoID	Código da Interação	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <InteracaoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a Interação no banco de dados.
CodPessoaF	Código parceiro da pessoa física	BigInt	Sim	Para ser válido, o campo <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Os clientes pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u> .
CodPessoaJ	Código parceiro da pessoa jurídica	BigInt	Sim, se o parâmetro <CodPessoa F> estiver representand o uma Pessoa Jurídica.	Para ser válido, o campo <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Os clientes pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u> .
ListaAtendente	Lista com os atendentes	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.

#### 4.2.1 Entrada ListaAtendente

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
AtendenteAgendamentID	Código do atendente no agendamento	Int	Sim	Para ser válido, o campo <AtendenteAgendamentoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o atendente do agendamento no banco de dados.  Os Atendentes podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Atendente</u> .

## 5. Saídas



Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParamentro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParamentro> é inválido.
3	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não cadastrado ou inativo.
4	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não pertence a UF do usuário webservice.
5	Parâmetro <InteracaoID> não pertence a UF do usuário webservice
6	Parâmetro <CodPessoaF> não cadastrado ou inativo.
7	Parâmetro <CodPessoaJ> não cadastrado ou inativo.
8	parâmetro <CodPessoaJ> não está vinculado ao <CodPessoaF>.
9	Parâmetro <AtendenteAgendamentoID> não cadastrado ou inativo.
10	Parâmetro <AtendenteAgendamentoID> não pertence a UF do usuário webservice
11	Parâmetro <InteracaoID> não cadastrado.
12	Permitido somente Disponibilização sem agenda.
13	Parâmetro <InteracaoID> não permitido por não existir Disponibilização de consultoria.
14	O parâmetro <ListaAtendente> é obrigatório.
15	Não existe consultoria para <CodPessoaF> e <CodPessoaJ> para os parâmetros informados.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
--------	-----------



-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.