



# **Manual de Utilização do Serviço Alterar Situação do Evento**



#### Histórico de Revisões:

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
1.1	9.0	Adequação para consolidar evento com instrumentos ativos.	19/01/2022	Ricardo Matos
1.2	9.5	Adequação Rodada de Negócios	22/03/2022	Ricardo Matos
1.3	10.4	Adequação Feiras	05/08/2022	Ricardo Matos
1.4	10.5	Adequação Feiras	15/09/2022	Marcilene Ferreira



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	5
5. Saídas .....	7
6. Lista de Erros Possíveis .....	7
7. Erros de Autenticação.....	9



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/Evento/AlterarSituacao
<b>Procedure</b>	[SAS].[ PR_Integracao_EventoSas_AlterarSituacao]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível alterar a situação de um evento para Bloqueado (B), Desbloqueado (D), Cancelado (C), Consolidado (S) e Reaberto (R).
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/AlterarSituacao
<b>Tipo</b>	POST

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "CodEvento": 1,
  "Situacao": "C",
  "IdMotivoCancelamento": 1,
  "DescricaoMotivoCancelamento": "",
  "EnviarEsperaParaIntencao": "S"
  "NumeroVisitanteFeira": 100
}
```



#### 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para alterar a situação do evento.

##### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

##### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodEvento	Código do evento	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o campo <CodEvento> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o evento no banco de dados.  Os eventos podem ser recuperados por meio do



					método <u>Consultar evento</u> .
Situacao	<p>“C” = “Cancelado”,  “B” = “Bloqueado”,  “D” = “Desbloqueado”,  “S” = Consolidado,  “R” = Reaberto</p>	Char(1)	-	Sim	<p>Para ser válido, o campo &lt;Situacao&gt; deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).</p> <p>O parâmetro &lt;Situacao&gt; deve possuir o valor “C”, “B”, “D”, “S” ou “R”.</p>
IDMotivoCancelamento	Código do motivo do cancelamento	Bigint	-	Sim, se o campo <Situacao> = “C”	<p>Para ser válido, o campo &lt;IDMotivoCancelamento&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o motivo do cancelamento do evento no banco de dados, caso o evento tenha sido cancelado.</p> <p>Os motivos de cancelamento podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Motivo de Cancelamento de Evento</u>.</p>
DescricaoMotivoCancelamento	Descrição do motivo do cancelamento	Varchar(255)	-	Sim, se o campo <IDMotivoCancelamento> = “Outros”	Para ser válido, o campo <DescricaoMotivoCancelamento> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
EnviarEsperaParalIntencao	“S” = “Sim” enviará as inscrições para a lista de intenção	Char(1)	-	Sim, se o campo <Situacao> = “C” ou “S”	Para ser válido, o campo <EnviarEsperaParalIntencao> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).



	“N” = “Não” enviará as inscrições para a lista de intenção				O parâmetro <EnviarEsperaParaIntencao> deve possuir o valor “S” ou “N”.
NumeroVisitanteFeira	Número de Visitantes da Feira	Int	-	Não	O parâmetro <NumeroVisitanteFeira> só pode ser informado caso a <Situacao> seja “S”

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código de Erro, ou 0 (zero) se a alteração obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro ou em branco quando obteve sucesso.	Varchar

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <Situacao> deve ser igual a “B”, “D”, “C”, “S” ou “R”.
4	Para situação igual a Cancelada, o motivo é obrigatório.
5	Para motivo de cancelamento igual a “Outros”, a descrição é obrigatória.
6	Só é possível bloquear um evento que esteja com a situação igual a disponível.
7	Só é possível cancelar um evento que esteja com a situação igual a disponível.
8	Só é possível desbloquear um evento que esteja com a situação igual a bloqueado.
9	Usuário não tem permissão para bloquear eventos.
10	Usuário não tem permissão para cancelar eventos.
11	Usuário não tem permissão para desbloquear eventos.
12	Evento não encontrado.



13	Motivo de cancelamento de evento não encontrado.
14	Evento não pode ser cancelado pois possui movimentações financeiras.
15	O parâmetro <EnviarEsperaParaIntencao> deve ser igual a “S” ou “N”.
16	Evento não pode ser consolidado pois ainda não está finalizado.
17	Data superior à data permitida para a consolidação desse evento.
18	Favor atualizar os dados do evento para a consolidação. Tipo de Serviço, Modalidade ou Instrumento inválido.
19	Consolidação não permitida. Projeto ou Ação inválido
20	O evento deve possuir ao menos um participante
21	Instrumento inválido.
22	Evento deve estar consolidado para ser reaberto.
23	Usuário não tem permissão para reabrir eventos.
24	Data superior à data permitida para a reabertura desse evento.
25	O evento não pode ser consolidado, pois alguns clientes possuem realizações para a mesma data e horário de início do evento:  <Listar os dados dos participantes nessa situação:  HRC.CodCliente – Parceiro.NomeRazaoSocial>
26	Evento deve estar disponível para ser consolidado.
27	Não foi possível obter todas as informações necessárias para gerar o histórico de realização do cliente.
28	Usuário não tem permissão para consolidar eventos.
29	É necessário que todos os inscritos no evento, estejam como participantes da rodada de negócios.
30	É necessário consolidar os stands para consolidar o evento.
31	O parâmetro <NumeroVisitanteFeira> só pode ser informado ao consolidar o Evento de Feiras.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.



## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.