



# **Manual de Utilização do Serviço Consultar Lista de Espera**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
1.1	10.4	Adequação evento de feiras	05/08/2022	Ricardo Matos



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	4
5. Saídas .....	7
6. Lista de Erros Possíveis .....	8
7. Erros de Autenticação.....	8



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/Evento/ConsultarListaEspera
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_Listar_ListaEspera]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível a consulta de clientes que estão na lista de espera de um determinado evento.
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ConsultarListaEspera?ID={ID}&CodSebrae={CodSebrae}&EventoID={EventoID}&CodPessoaF={CodPessoaF}&CodPessoaJ={CodPessoaJ}&ParticipanteFeira={ParticipanteFeira}&TipoParticipanteFeira={TipoParticipanteFeira}
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ConsultarListaEspera?ID=&CodSebrae=37&EventoID=3745021&CodPessoaF=33695265&CodPessoaJ=&ParticipanteFeira&TipoParticipanteFeira=
```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar a consulta de clientes que estão na lista de espera de um determinado evento.



#### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

#### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
ID	Código da lista de espera	Bigint	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a lista de espera no banco de dados.
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.



					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica qual o Sebrae a lista de espera pertence.
EventID	Código do evento	Bigint	-	Não	<p>Para ser válido, o parâmetro &lt;EventID&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o evento no banco de dados.</p> <p>Os eventos podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Evento</u>.</p>
CodPessoaF	Código da pessoa física	Int	-	Não	<p>Para ser válido, o parâmetro &lt;CodPessoaF&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.</p> <p>Os clientes pessoas físicas podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u>.</p>
CodPessoaJ	Código da pessoa jurídica	Int	-	Não	<p>Para ser válido, o parâmetro &lt;CodPessoaJ&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa</p>



					<p>jurídica no banco de dados.</p> <p>Os clientes pessoas jurídicas podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u>.</p>
ParticipanteFeira	Indica se o participante é de um evento de feira. 1=Sim 0=Não	Int	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <ParticipanteFeira> deve ser um valor numérico e inteiro.
TipoParticipanteFeira	Indica o tipo de participante. E=Expositor V=Visitante	Char(1)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <TipoParticipanteFeira> deve do tipo char e com tamanho de 1 carácter.

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código da lista de espera	Bigint
CodSebrae	Código do Sebrae	Int
EventoID	Código do evento	Bigint
EventoNome	Nome do evento	Varchar(255)
CodPessoaF	Código da pessoa física	Int
NomePessoaF	Nome da pessoa física	Varchar(12)
CPF	CPF da pessoa física	Int
CodPessoaJ	Código da pessoa jurídica	Int
NomePessoaJ	Nome da pessoa jurídica	Varchar(12)
CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica	Int
Observacao	Observação	Varchar(500)



TipoParticipanteFeira	Tipo do participante E=Expositor V=Visitante	Char(1)
-----------------------	--	---------

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Necessário informar pelo menos um dos seguinte parâmetros: <EventID>, <CodPessoaF> e <CodPessoaJ>.
4	Evento não cadastrado.
5	Cliente não cadastrado.
6	O valor aceito para o parâmetro <ParticipanteFeira> é "1" ou "0".
7	O valor aceito para o parâmetro <TipoParticipanteFeira> é "E" ou "V".
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.