



Manual de Utilização do Serviço Incluir Participante Stand Feiras



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	10.4	Versão Inicial	03/08/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	8
6. Lista de Erros Possíveis	8
7. Erros de Autenticação.....	9



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/IncluirParticipanteStand
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_IncluirParticipanteStand]
Descrição	Através desse serviço será possível incluir participantes em stands para evento de feiras.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/IncluirParticipanteStand
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "EventoID": 335632,
  "CodPessoaF": 3322556,
  "CodPessoaJ": 3366559,
  "Tipo": "I",
  "Observação": "Observação teste",
  "ListaStand": [
    {
      "EventoStandID": 335990,
      "TipoParticipante": 1,
      "Desconto": 10.00,
    }
  ]
}
```



```
"Quantidade": 2
}
]
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para incluir participante stand para evento de feiras.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
EventID	Código do Evento de Feiras	BigInt	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <EventID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código



					<p>que identifica o evento no banco de dados.</p> <p>O evento pode ser recuperado por meio do método <u>Consultar Evento</u>.</p>
CodPessoaF	Código parceiro do cliente pessoa física	BigInt	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.</p> <p>As pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u>.</p>
CodPessoaJ	Código parceiro do cliente pessoa jurídica	BigInt	-	Sim, se o "Público do Evento" for "Pessoa Jurídica"	<p>Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código da pessoa jurídica no banco de dados.</p> <p>As pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u>.</p>
Tipo	Tipo de inscrição I=Inscrito R=Reserva E=Lista Espera	Char(1)	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <Tipo> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).</p>



					O parâmetro deve possuir o valor "I", "R" ou "E".
Observacao	Descrição da inscrição do participante stand do evento	Varchar(5000)	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <Observacao> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 5000 caracteres.
ListaStand	Lista dos stands do participante	Lista	-	Sim	Os parâmetros e detalhes da lista estão detalhados abaixo.

4.2.1 Parâmetros de Entrada ListaStand

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
EventoStandID	Código do stand	Bigint	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <EventoStandID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o stand do evento no banco de dados.</p> <p>Os stands do evento podem ser recuperados por meio dos métodos Consultar Stand.</p>
TipoParticipante	Indica se o cliente: 1=Cliente Pagante 2=Cliente Cortesia 3=Cliente com Desconto 4=Sem Pagamento	Int	-	Sim, se o parâmetro <Tipo> for igual a "I" ou "R".	<p>Para ser válido, o parâmetro <TipoParticipante> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo de participante do evento no banco de dados.</p>



					Os tipos de participantes podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Tipo de Participante</u> .
Desconto	Valor do desconto	Numeric(18,2)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <Desconto> deve ser um valor numérico e poderá ser decimal.
Quantidade	Quantidade de stands adquiridos	Int	-	Sim, se o parâmetro <Tipo> for igual a "I" ou "R".	Para ser válido, o parâmetro <Quantidade> deve ser um valor numérico e inteiro.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Código	Código do erro ou 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descrição	Descrição do erro ou em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar(255)

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <NomeParametro> não está cadastrado.
4	O Evento deve estar disponível para incluir participante stand.
5	O Evento não pode estar com stands consolidados.
6	O parâmetro <EventoID> deve estar vinculado a um instrumento do tipo "Feiras".
7	O parâmetro <NomeParametro> não pertence a UF do usuário de webservice.



8	O parâmetro <NomeParametro> não está cadastrado ou está inativo.
9	O parâmetro <CodPessoaJ> não está vinculado ao parâmetro <CodPessoaF> ou está inativo.
10	O parâmetro <NomeParametro> não atendem ao Tipo do Público do Evento.
11	O parâmetro <NomeParametro> não deve ser preenchido.
12	O parâmetro <CodPessoaF> não está vinculado ao parâmetro <CodPessoaJ> para o tipo de público do evento.
13	O parâmetro <Tipo> deve ser "I" = Inscrito, "R" = Reserva ou "E" = Lista Espera.
14	O parâmetro <Tipo> não pode ser "I", pois não há stands disponíveis.
15	O parâmetro <Tipo> não pode ser "E", pois há stands disponíveis.
16	Os parâmetros <TipoParticipante>, <Desconto> e <Quantidade> não devem ser preenchidos.
17	O parâmetro <EventoStandID> não pertence a Evento informado.
18	Usuário não tem permissão para permitir cortesia.
19	O parâmetro <TipoParticipante> deve ser "4" (Sem Pagamento).
20	O parâmetro <TipoParticipante> deve ser "3" (Cliente com Desconto)
21	Usuário não tem permissão para conceder descontos.
22	Desconto superior ao máximo permitido para o stand
23	Quantidade superior a quantidade disponível para o stand.
24	O parâmetro <EventoStandID> já está cadastrado para o participante informado.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.