



**Manual de Utilização do  
Serviço  
Excluir Histórico do Cliente**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	10.3.1	Criação do método.	16/08/2022	Marcilene Ferreira
1.1	12.5.0	Alterado o tipo int para long para os parâmetros "CodRealizacao" e "CodRealizacaoComp"	22/11/2023	Ricardo Matos



1. Introdução .....	4
2. Identificação .....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas.....	5
5. Saídas .....	6
6. Detalhamento das Regras.....	7
7. Lista de Erros Possíveis .....	7
8. Erros de Autenticação.....	7



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	Excluir
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_HIST_ExcluirHistoricoClienteWS]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível excluir um Histórico de Realização de Cliente.
<b>URL</b>	https://sas.sebrae.com.br/ServiceHistorico/Historico.svc
<b>URL Documento wsdl</b>	https://sas.sebrae.com.br/ServiceHistorico/Historico.svc?wsdl

## 3. Exemplo

Consumo utilizando a ferramenta SoapUI.

### 3.1. Envelope Soap de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:his="Historico">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <his:Excluir soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <CodCliente xsi:type="xsd:int">372000000</CodCliente>
      <CodEmpreendimento xsi:type="xsd:int">0</CodEmpreendimento>
      <CodRealizacao xsi:type="xsd:long">689294</CodRealizacao>
      <CodRealizacaoComp xsi:type="xsd:long">0</CodRealizacaoComp>
      <TipoRealizacao xsi:type="xsd:string">ANT</TipoRealizacao>
    </his:Excluir>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

<CodSebrae xsi:type="xsd:int">37</CodSebrae>
<chave xsi:type="xsd:string">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</chave>
</his:Excluir>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### 3.2. Envelope Soap de retorno:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <q1:ExcluirResponse xmlns:q1="Historico">
      <ExcluirResult xsi:type="xsd:string"><![CDATA[<NewDataSet>
<Table1>
  <CodErro>0</CodErro>
  <Mensagem />
</Table1>
</NewDataSet>]]></ExcluirResult>
    </q1:ExcluirResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para excluir históricos.

### 4.1. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
CodCliente	Código do Cliente	Int		Sim	0 (zero) para qualquer cliente
CodEmpreendimento	Código do Empreendimento	Int		Sim	0 (zero) para qualquer empreendimento
CodRealizacao	Código do atendimento, poderá ser gravado o código	Long		Sim	Quando a realização for correspondente a um Instrumento de Consultoria, informar o



	do Sistema que é utilizado no agente				CodSistemaOrigem obrigatoriamente.
CodRealizacaoComp	Código da Realização Complementar	Long		Sim	0 (zero) para qualquer cliente.
TipoRealizacao	Código do Tipo da Realização	Varchar(3)		Sim	
CodSebrae	Código do SEBRAE	Int		Sim	Caso o usuário seja do Sebrae Nacional pode ser informado qualquer SEBRAE.  Para UF informar o código Sebrae da UF
chave	Chave para acesso Autenticado.	Varchar(128)		Sim	Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Regra
CODERRO	Código do erro	Int	Se alterar corretamente, retornará 0 (zero). Caso contrário será exibido o código do erro ocorrido.
MENSAGEM	Mensagem do erro	Varchar	Se alterar corretamente retornará " " (branco). Caso contrário será exibida a descrição do erro ocorrido.



## 6. Detalhamento das Regras.

As regras de mês e ano de competência estabelecida pelo SEBRAE-NA serão garantidas pelo Webservice, ou seja, caso haja uma solicitação de exclusão para um registro que não poderá ser mais excluído, então o Webservice retornará uma mensagem informando.

**As regras de mês e ano de competência serão acrescentadas nesse documento, em mais detalhes, na execução do projeto da OS 2008.75.**

O método fará as seguintes validações:

- Parâmetros do código do cliente, empreendimento e Realização sejam inteiros;
- Tipo da Realização informado faz parte do domínio existente cadastrado pelo SEBRAE-NA ou é um dos tipos de realização SAS;
- Registro do histórico existe.

O método garantirá os seguintes itens:

- Em caso de sucesso da exclusão do histórico, retorne o código 0 de erro e nenhuma mensagem;
- Em caso de não ser possível excluir o histórico, retorne um código de erro e uma mensagem explicativa informando o motivo;
- Que o histórico excluído seja apagado no SEBRAE que cadastrou o cliente e nos SEBRAEs que o assinam (via replicação).

## 7. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O @CodCliente informado não corresponde a uma Pessoa Cadastrada
2	O @CodEmpreendimento informado não corresponde a um Empreendimento Cadastrado
5	O parâmetro @TipoRealizacao não foi informado com um tipo válido
10	O parâmetro @CodSebrae não foi informado com um SEBRAE válido
14	O parâmetro @CodRealizacao é obrigatório
21	Não existe histórico para os critérios informados
22	Não é permitido excluir realizações consolidadas em um Ano de competência diferente do vigente.
62	O CodSebrae informado não corresponde ao CodSebrae do usuário que está consumindo o serviço

## 8. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.