



Manual de Utilização do Serviço Consultar Interação de Consultoria



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	8.2	Versão Inicial	17/11/2021	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	7
6. Lista de Erros Possíveis	10
7. Erros de Autenticação.....	11



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Interacao/ConsultarConsultoria
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Interacao_Consultoria_Consultar]
Descrição	Através desse serviço será possível consultar interações do tipo consultoria.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceInteracao/Interacao/ConsultarConsultoria?ID={ID}&CodSebrae={CodSebrae}&Protocolo={Protocolo}&DataInicio={DataInicio}&DataFim={DataFim}&Atendente={Atendente}&UsuarioID={UsuarioID}&UnidadeOrganizacionalID={UnidadeOrganizacionalID}&MacroeventoID={MacroeventoID}&CodPessoaF={CodPessoaF}&CPFCliente={CPFCliente}&CodPessoaJ={CodPessoaJ}&CNPJCliente={CNPJCliente}&PortfolioDisponibilizacaoID={PortfolioDisponibilizacaoID}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceInteracao/Interacao/ConsultarAtendimento?ID=&
CodSebrae=&Protocolo=ES0000678&DataInicio=&DataFim=&Atendente=&UsuarioID=&UnidadeOrganiza
cionalID=&MacroeventoID=&CodPessoaF=&CPFCliente=&CodPessoaJ=&CNPJCliente=&PortfolioDispon
ibilizacaoID=
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consultar interações do tipo consultoria.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
ID	Código da interação	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a interação no banco de dados.
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	Não	Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.



Protocolo	Protocolo da interação	Varchar(255)	Não	Para ser válido, o campo <Protocolo> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
DataInicio	Data Início da Interação	Date	Não	Para ser válido, o campo <DataInicio> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD.
DataFim	Data final da Interação	Date	Não	Para ser válido, o campo <DataFim> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD.
Atendente	Código do parceiro referente ao atendente	Int	Não	Para ser válido, o campo <Atendente> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o atendente no banco de dados.
Usuarioid	Código do usuário que cadastrou a interação	Int	Não	Para ser válido, o campo <Usuarioid> deve ser um valor numérico e inteiro.
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional no banco de dados.
MacroeventoID	Código do macroevento	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <MacroeventoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o macroevento no banco de dados.



CodPessoaF	Código parceiro da pessoa física	Int	Não	Para ser válido, o campo <PessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.
CPFCliente	CPF do cliente na interação	Int	Não	Para ser válido, o campo <CPFCliente> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao CPF que identifica o cliente no banco de dados.
CodPessoaJ	Código parceiro da pessoa jurídica	Int	Não	Para ser válido, o campo <PessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.
CNPJCliente	CNPJ do cliente na Interação	Int	Não	Para ser válido, o campo <CNPJCliente> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao CNPJ que identifica o cliente no banco de dados.
PortfolioDisponibilizaocaID	Código da disponibilização de consultoria	Bigint	Não	Para ser válido, o campo <PortfolioDisponibilizaocaID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o portfólio disponibilizado no banco de dados.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
------	-----------	------



CodSebrae	Código do Sebrae	Int
ID	ID da interação	BigInt
Protocolo	Protocolo da Interação	Varchar(255)
DataHoraInicio	Data e hora de início da Interação	Datetime
DataHoraFim	Data e hora final da Interação	Datetime
Atendente	Código do parceiro referente ao atendente	Int
NomeAtendente	Nome do atendente	Varchar(255)
UsuarioID	Código do usuário	Int
NomeUsuario	Nome do usuário	Varchar(255)
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Bigint
UnidadeOrganizacionalDescricao	Descrição da Unidade Organizacional	Varchar(255)
MacroeventoID	Código do macroevento	Bigint
NomeMacroevento	Nome do macroevento	Varchar(255)
ListaParticipantes	Lista de participantes da interação	Lista
ListaInscritosConsultorias	Lista de Inscritos na Consultoria da interação	Lista

5.1. Saída: ListaParticipantes

Nome	Descrição	Tipo
CodPessoaF	Código do participante pessoa física	Int
CPFCliente	CPF do cliente na lista de participantes da interação	Bigint
NomeClientePF	Nome da Pessoa Física da lista de participantes da interação	Varchar(255)
CodPessoaJ	Código do participante pessoa jurídica	Int
CNPJCliente	CNPJ do cliente na lista de participantes da interação	Bigint
NomeClientePJ	Nome da Pessoa Jurídica da lista de participantes da interação	Varchar(255)



5.2. Saída: ListaInscritosConsultorias

Nome	Descrição	Tipo
CodPessoaF	Código parceiro da pessoa física inscrita na Disponibilização de consultoria na interação	Bigint
CPFCliente	CPF do cliente inscrito na Disponibilização de consultoria na interação	Bigint
NomeClientePF	Nome da Pessoa Física inscrita na Disponibilização de consultoria na interação	Varchar(255)
CodPessoaJ	Código parceiro da pessoa jurídica inscrita na Disponibilização de consultoria na interação	Bigint
CNPJCliente	CNPJ do cliente inscrito na Disponibilização de consultoria na interação	Bigint
NomeClientePJ	Nome da Pessoa Jurídica inscrita na disponibilização de consultoria da interação	Varchar(255)
ListaConsultorias	Lista das Disponibilizações de consultorias do cliente inscrito	Lista

5.3. Saída: ListaConsultorias

Nome	Descrição	Tipo
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização do produto	Bigint
PortfolioDisponibilizacaoNome	Nome da disponibilização do produto	Varchar(255)
Desconto	Valor do desconto	Numeric(18,2)
Observacao	Descrição de observação na venda da consultoria	Varchar(5000)
CodCidDisp	Código da cidade que será realizada a consultoria	Int
NomeCidadeDisponibilizacao	Nome da cidade que será realizada a consultoria	Varchar(255)
QuantidadeHoras	Quantidade de horas que foi vendida na interação	Varchar(6)
Status	Situação da inscrição da consultoria. R = Reserva I = Inscrito	Char(1)



AtendenteAgendamentoID	Código da agenda do atendente para a disponibilização de consultoria	Int
AssuntoID	Código do assunto da agenda do atendente para a disponibilização de consultoria	Int
ListaHorario	Lista com os horários da agenda do atendente para a disponibilização de consultoria	Lista

5.3.1 Saída: ListaHorario

Nome	Descrição	Tipo
CodCidAgenda	Código da cidade que será realizada a consultoria com agendamento	Int
NomeCidadeAgenda	Nome da cidade que será realizada a consultoria com agendamento	Varchar(255)
AtendenteAgendamentoAgendaHorarioID	Código do horário da agenda do atendente para a disponibilização de consultoria	Int
UnidadeOrganizacionalAgendaID	Código da Unidade Organizacional que será realizada a consultoria com agendamento	Int
NomeUnidadeOrganizacionalAgenda	Nome da Unidade Organizacional que será realizada a consultoria com agendamento	Varchar(255)

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <NomeParametro> não pertence a UF do usuário webservice.
4	O parâmetro <DataHoraFim> deve ser maior ou igual ao parâmetro <DataHoraInicio>.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.



7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.