



Manual de Utilização do Serviço Excluir Agendamento da Interação



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	21/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação.....	7



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Interacao/ExcluirAgendamento
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Interacao_Agendamento_Excluir]
Descrição	Através desse serviço será possível realizar a exclusão de um agendamento de uma interação.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceInteracao/Interacao/ExcluirAgendamento
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "InteracaoDetalheAgendamentoID": 331240,
  "Valor": null,
  "TipoDevolucao": null,
  "Voucher": null,
  "Banco": null,
  "Agencia": null,
  "Conta": null,
  "CgcCpf": null,
  "NomeRazaoSocial": null
}
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para excluir agendamento de uma interação.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
InteracaoDetalheAgendamentoID	Código da interação de agendamento que se deseja cancelar	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <InteracaoDetalheAgendamentoID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código do detalhe da interação de agendamento que se deseja excluir no banco de dados.
Valor	Valor que será devolvido	Numeric(18,2)	Não	Para ser válido, o campo <Valor> deve ser um valor



				numérico e poderá ser decimal.
TipoDevolucao	Tipo de devolução que está sendo realizado	Int	Não	Para ser válido, o campo <TipoDevolucao> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao tipo de devolução que está sendo realizada.
Voucher	Número do voucher	Varchar(255)	Não	Para ser válido, o campo <Voucher> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
Banco	Banco de devolução	Varchar(30)	Não	Para ser válido, o campo <Banco> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 30 caracteres.
Agencia	Agência de devolução	Varchar(30)	Não	Para ser válido, o campo <Agencia> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 30 caracteres.
Conta	Conta de devolução	Varchar(30)	Não	Para ser válido, o campo <Conta> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 30 caracteres.
CgcCpf	CPF ou CNPJ de devolução	Varchar(11)	Não	Para ser válido, o campo <CgcCpf> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 11 caracteres.
NomeRazaoSocial	Nome ou razão social vinculado ao CPF/CNPJ	Varchar(2000)	Não	Para ser válido, o campo <NomeRazaoSocial> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 2000 caracteres.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do erro. Retornar 0 (zero) se a exclusão obteve sucesso.	Int



Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a exclusão obteve sucesso.	Varchar
-----------	---	---------

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Agendamento não encontrado ou inativo.
4	Não é possível a exclusão unitária. Excluir todo o carrinho de compra onde a venda foi realizada.
5	Os parâmetros <Valor> e <Voucher> é obrigatório para o tipo de devolução "Voucher".
6	Os parâmetros <Valor>, <Banco>, <Agencia> e <Conta> são obrigatórios para o tipo de devolução "Agência Bancária – Conta Própria".
7	Os parâmetros <Valor>, <Banco>, <Agencia>, <Conta>, <CgcCpf>, e <NomeRazaoSocial> são obrigatórios para o tipo de devolução "Agência Bancária – Conta de Terceiros".
8	Para informar dados de devolução informe o parâmetro <TipoDevolucao>.
9	O tipo de devolução informado no parâmetro <TipoDevolucao> não existe.
10	Registro não pode ser excluído pois cliente já foi atendido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.