



Manual de Utilização do Serviço Excluir Interação de Consultoria



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	8.3	Versão inicial.	29/11/2021	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	5
6. Lista de Erros Possíveis	5
7. Erros de Autenticação.....	6



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Interacao/ExcluirConsultoria
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Interacao_Consultoria_Excluir]
Descrição	Através desse serviço será possível a exclusão de interações do tipo consultoria.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceInteracao/Interacao/ExcluirConsultoria
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkjp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "InteracaoID": 7388
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para excluir interações do tipo consultoria.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição



Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
InteracaoID	Código da interação de Consultoria	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a interação no banco de dados.</p>

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a exclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a exclusão obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis



Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Exclusão não pode ser realizada, pois a Interação não é do tipo Consultoria.
4	Exclusão não poderá ser realizada, pois a Interação está fora do ano de competência.
5	Exclusão não pode ser realizada, pois a Interação está consolidada.
6	O parâmetro <InteracaID> não está cadastrado.
7	Exclusão não pode ser realizada, pois a interação não pertence a UF do usuário webservice.
8	Exclusão não pode ser realizada, pois existem itens ativos ou que já foram consumidos.
9	Exclusão não pode ser realizada, pois não existe data e hora fim para a interação.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.