



Manual de Utilização do Serviço Selecionar Portfólio Instantâneo



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
1.1	8.0	Adequação para gestão de instrumentos.	08/10/2021	Ricardo Matos
1.2	9.2	Adequação de parâmetros do serviço.	17/02/2022	Gabriel Abrahão



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	8
7. Erros de Autenticação.....	8



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/PortfolioInstantaneo/Selecionar
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Portfolio_Instantaneo_Selecionar]
Descrição	Através desse serviço será possível a seleção de todos os dados de um portfólio instantâneo específico.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/PortfolioInstantaneo/Selecionar?CodSebraeResponsavel={CodSebraeResponsavel}&ID={ID}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HrucpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/PortfolioInstantaneo/Selecionar?CodSebraeResponsavel=33&ID=331440100153
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar portfólios instantâneos.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodSebraeResponsavel	Código do Sebrae que está consumindo o serviço	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <CodSebraeResponsavel> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do Sebrae que está utilizando o serviço. Não filtrará o portfólio pelo CodSebraeResponsavel.</p>
ID	Código do portfólio instantâneo	Int	Sim	<p>Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o</p>



				portfólio instantâneo no banco de dados.
--	--	--	--	--

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
ID	Código do produto instantâneo	Int	-
CodSebraeResponsavel	Código do Sebrae	Int	-
Versão	Versão do produto	Int	-
Nome	Nome do portfólio instantâneo	Varchar(300)	-
CategoriaServicoID	Código da categoria de serviço	Int	-
CategoriaServicoNome	Nome da categoria de serviço	Varchar(50)	-
ModalidadeID	Código da modalidade	Int	-
ModalidadeNome	Nome da modalidade	Varchar(50)	-
UnidadeOrganizacionalOrigemID	Código da unidade organizacional responsável	Int	-
UnidadeOrganizacionalOrigemNome	Nome da unidade organizacional responsável	Varchar(255)	-
GestorProdutoOrigemID	Código do usuário	Int	-
GestorProdutoOrigemNome	Nome do usuário	Varchar(255)	-
DataHabilitacao	Data da habilitação	DateTime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Preco	Preço do produto	Numeric (18,2)	-
ArgumentoVenda	Argumento de venda	Varchar(1000)	-
DataVigencia	Data da vigência do produto	DateTime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Ativo	Se 'Ativo' retornar "1", se 'Inativo' retornar "0"	Bit	-
SituacaoID	Código da situação	Int	-



SituacaoNome	Nome da situação	Varchar(50)	-
ListaTema	Lista com os códigos das áreas temáticas	Lista	-
ListaInstrumento	Lista com os códigos do instrumento do produto	Lista	-
ListaPublicoAlvo	Lista com os códigos do público alvo	Lista	-
Certificado	Se for "1" significa que possui certificado, se for "0" significa que não possui	Bit	-
CertificadoID	Código do Certificado	Bigint	-
ProdutoIntencao	Quantidade de intenções para o produto em questão	Int	-
DataUltimaAlteracao	Data da última alteração	Date	YYYY-MM-DD
ConteudoProgramatico	Conteúdo programático	Text	-

5.1. Saída: ListaTema

Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
CodAreaTematica	Código do tema	Int	Para ser válido, o campo <CodAreaTematica> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tema no banco de dados.
DescAreaTematica	Descrição do tema	Varchar(255)	Para ser válido, o campo <DescAreaTematica> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
CodSubTema	Código do subtema	Int	Para ser válido, o campo <CodSubTema> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o subtema no banco de dados.
DescSubTema	Descrição do subtema	Varchar(255)	Para ser válido, o campo <DescSubTema> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.

5.2. Saída: ListaInstrumento



Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
CodCategoria	Código do instrumento	Int	Para ser válido, o campo <CodCategoria> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o instrumento do produto no banco de dados.
DescCategoria	Descrição do instrumento	Varchar(100)	Para ser válido, o campo <DescCategoria> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.

5.3. Saída: ListaPublicoAlvo

Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
CodPublicoAlvo	Código do público alvo do produto	Int	Para ser válido, o campo <CodPublicoAlvo> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o público alvo do produto no banco de dados.
DescPublicoAlvo	Descrição do público alvo do produto	Varchar(80)	Para ser válido, o campo <DescPublicoAlvo> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 80 caracteres.

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
--------	-----------



-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.
-5	Versão do sistema do <DescSebrae1> não é compatível com a versão do <DescSebrae2>, onde <DescSebrae1> indica o Sebrae que está acessando o serviço, e <DescSebrae2> o Sebrae da base local.