



Manual de Utilização do Serviço Customizar Portfólio



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
2.0	6.2	Adequação para o módulo de Educação Empreendedora.	25/06/2020	Nathalia C. Peruzzo
3.0	6.6	Adequação para a consultoria estruturada.	24/09/2020	Nathalia C. Peruzzo
3.1	8.0	Adequação para gestão de instrumentos.	22/09/2021	Ricardo Matos
3.2	8.5	Adequação para links de acesso ao conteúdo	04/01/2022	Gabriel Abrahão
3.3	9.0	Adequação para registrar momentos e instrumentos ativos.	14/01/2022	Ricardo Matos
3.4	9.2	Adequação dos parâmetros do serviço.	16/02/2022	Gabriel Abrahão
3.5	9.4	Adequação para ListaLinkAcesso e ListaLinkPaginaSiteProduto	14/03/2022	Gabriel Abrahão
3.6	10.2	Adequação para consultoria sem carga horária	04/07/2022	Gabriel Abrahão
3.7	10.4	Adequação flag contabiliza	23/08/2022	Ricardo Matos
3.9	11.9	Adequação momentos digitais	23/08/2023	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	7
5. Saídas	18
6. Lista de Erros Possíveis	18
7. Erros de Autenticação	20



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Portfolio/Customizar
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Portfolio_Customizar]
Descrição	Através desse serviço será possível customizar portfólios.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServicePortfolio/Portfolio/Customizar
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "PortfolioOrigemID": 331440100269,
  "Nome": "Produto Sebrae-NA",
  "Descricao": "Descrição do produto Sebrae-NA",
  "CategoriaServicoID": 3,
  "ModalidadeID": 1,
  "ParceiroOrigem": 0,
  "NomeParceiro": null,
```



```
"UnidadeOrganizacionalOrigemID": 51,
"GestorProdutoOrigemID": 30694978,
"ListaSebraeOrigem": [
  {
    "Sebrae": 16
  },
  {
    "Sebrae": 37
  }
],
"DataProximaRevisao": "31/12/2017 08:00:00",
"ListaTema": [
  {
    "CodAreaTematica": 2802
  }
],
"ListaPublicoAlvo": [
  {
    "CodPublicoAlvo": 2
  }
],
"ListaSetor": [
  {
    "CodSetor": 1
  }
],
"ListaMacrossegmento": [
  {
    "MacrossegmentoID": 1
  }
],
"MinimoParticipante": 5,
"MaximoParticipante": 20,
"CargaHoraria": 25,
"FrequenciaMinima": 100,
"Certificado": 0,
"TipoCargaHoraria": 1,
"PossuiAtividade": 1,
"CargaHorariaReferencia": 10.0,
"ConteudoProgramatico": "Conteúdo",
"FamilialID": 2,
"ListaSebraeDireitoUso": [
  {
    "CodSebraeDireito": 16
  }
],
```



```
{
  "CodSebraeDireito": 37
}
],
"Preco": 50.0,
"ArgumentoVenda": "Argumento de Vendas",
"Tag": "SEBRAE;SEBRAE-NA",
"Observacao": "Observação",
"DataVigencia": "31/12/2017 19:00:00",
"Ativo": 1,
"SituacaoID": 4,
"CertificadoID": null,
"PossuiMomento": 1,
"ListaEtapa": [
  {
    "DescEtapa": "Etapa 1",
    "ListaAtividade": [
      {
        "DescAtividade": "Ativida 1 da etapa 1"
      },
      {
        "DescAtividade": "Ativida 2 da etapa 1"
      }
    ]
  },
  {
    "DescEtapa": "ETAPA 1",
    "ListaAtividade": [
      {
        "DescAtividade": "Ativida 1 da etapa 2"
      }
    ]
  }
]
},
"ListaInstrumento": [
  {
    "CodCategoria": 1
  }
],
"ListaLinkAcesso": [
  {
    "NomeMaterial": "Material online",
    "LinkAcessoMaterial": "www.matonline.com.br"
  }
],
```



```
{
  "NomeMaterial": "Material curso",
  "LinkAcessoMaterial": "www.cursoonline.com.br"
},
"ListaMomentos": [
  {
    "MomentoID": 9
  }
],
"ListaLinkPaginaSiteProduto": [
  {
    "LinkPaginaSiteProduto": "www.produto.com.br"
  },
  {
    "LinkPaginaSiteProduto": "www.paginaproduto.com.br"
  }
]
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para customizar portfólios.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.



				<p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas</p>
--	--	--	--	--



					permissões e a validade do acesso.
--	--	--	--	--	------------------------------------

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
PortfolioOrigemID	Código do portfólio PAI para a customização	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo <PortfolioOrigemID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o portfólio pai no banco de dados.</p> <p>Os portfólios podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Portfólio</u>.</p>
Nome	Nome do portfólio	Varchar(300)	Sim	Para ser válido, o campo <Nome> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 300 caracteres.
Descricao	Descrição do produto	Varchar(max)	Sim	Para ser válido, o campo <Descricao> deve ser um valor alfanumérico.
CategoriaServicoID	Código da categoria de serviço	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo <CategoriaServicoID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a categoria de serviço no banco de dados.</p> <p>As categorias de serviço podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Categoria de Serviço</u>.</p>
ModalidadeID	Código da modalidade	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <ModalidadeID> deve ser um valor numérico e inteiro.



				<p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a modalidade do produto no banco de dados.</p> <p>As modalidades podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Modalidade</u>.</p>
ListaSebraeOrigem	Lista com os códigos dos Sebrae's de origem	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ParceiroOrigem	1 = Sim 0 = Não	Bit	Sim	Para ser válido, o campo <ParceiroOrigem> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).
				O parâmetro <ParceiroOrigem> deve possuir o valor 1 ou 0.
NomeParceiro	Nome do parceiro	Varchar(255)	Sim, caso o parâmetro <ParceiroOrigem> for igual a 1. Se igual a 0, ignorar esse parâmetro	Para ser válido, o campo <NomeParceiro> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
UnidadeOrganizacionalOrigemID	Código da unidade organizacional responsável	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalOrigemID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				<p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional responsável no banco de dados.</p> <p>As unidades organizacionais podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Unidade Organizacional</u>.</p>



GestorProdutoOrigemID	Código do usuário	Int	Sim	Para ser válido, o campo <GestorProdutoOrigemID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o usuário no banco de dados.
DataProximaRevisao	Data da próxima revisão	Datetime	Não	Para ser válido, o campo <DataProximaRevisao> deve ser uma data válida e possuir o formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss.
ListaTema	Lista com os códigos dos subtemas	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaPublicoAlvo	Lista com os códigos do público alvo	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaSetor	Lista com os códigos do setor	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaMacrossegmento	Lista com os códigos do macrossegmento	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
MinimoParticipante	Número mínimo de participantes	Int	Não, se o parâmetro <CodCategoria> informando não exigir participantes.	Para ser válido, o campo <MinimoParticipante> deve ser um valor numérico e inteiro.
MaximoParticipante	Número máximo de participantes	Int	Não, se o parâmetro <CodCategoria> informando não exigir participantes.	Para ser válido, o campo <MaximoParticipante> deve ser um valor numérico e inteiro.



CargaHoraria	Carga horária do produto	Float	Sim, se o parâmetro <TipoCargaHoraria> for informado o valor 1 = Definida.	Para ser válido, o campo <CargaHoraria> deve ser um valor numérico e float.
FrequenciaMinima	Frequência mínima do produto	Int	Não, se o parâmetro <CodCategoria> informando não possuir controle de frequência.	Para ser válido, o campo <FrequenciaMinima> deve ser um valor numérico e inteiro.
Certificado	1 = Sim 0 = Não	Bit	Sim	Para ser válido, o campo <Certificado> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).
				O parâmetro <Certificado> deve possuir o valor 1 ou 0.
ListaSebraeDireitoUso	Lista com os códigos do Sebrae que tenham direito de uso do produto	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
Preco	Preço do produto	Numeric(18,2)	Sim	Para ser válido, o campo <Preco> deve ser um valor numérico e poderá ser decimal.
ArgumentoVenda	Argumento de venda	Varchar(1000)	Sim	Para ser válido, o campo <ArgumentoVenda> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 1000 caracteres.
Tag	Tag	Varchar(255)	Sim	Para ser válido, o campo <Tag> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.



Observacao	Observações e recomendações	Varchar(1000)	Não	Para ser válido, o campo <Observacao> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 1000 caracteres.
DataVigencia	Data da vigência do produto	Datetime	Não	Para ser válido, o campo <DataVigencia> deve ser uma data válida e possuir o formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss.
Ativo	1 = Sim 0 = Não	Bit	Sim	Para ser válido, o campo <Ativo> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um).
				O parâmetro <Ativo> deve possuir o valor 1 ou 0.
SituacaoID	Código da situação	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <SituacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a situação do produto no banco de dados. As situações do portfólio podem ser recuperadas por meio do método Consultar Situação de Portfólio .
CertificadID	Código do certificado	Bigint	Sim, caso o parâmetro <Certificado> seja igual a 1	Para ser válido, o campo <CertificadID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o certificado no banco de dados. Os certificados podem ser recuperadas por meio do método Consultar Certificado .
TipoCargaHoraria	Indica o tipo de carga horária:	Tinyint	Não, se o parâmetro	Para ser válido, o campo <TipoCargaHoraria> deve ser



	1 = Definida, 2 = Flexível		<CodCategoria> informado não possuir carga horária. Se o parâmetro <CodCategoria> informado possuir carga horária e for do tipo coletivo, será permitido somente o valor 1 = Definida.	um valor numérico inteiro de tamanho 1 (um). O parâmetro <TipoCargaHoraria> deve possuir o valor 1 ou 2.
PossuiAtividade	Indica se o portfólio de consultoria possui atividades vinculadas: 0 = Não 1 = Sim	Bit	Sim	Para ser válido, o campo <PossuiAtividade> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um). O parâmetro <PossuiAtividade> deve possuir o valor 1 ou 0.
CargaHorariaReferencia	Carga horária de referência do produto	float	Não, mas só pode ser informado, se o parâmetro <CodCategoria> não possuir carga horária.	Para ser válido, o parâmetro <CargaHorariaReferencia> deve ser um valor numérico e float.
PossuiMomento	Possui momento(s): 0 = Não 1 = Sim	Bit	Sim, se o parâmetro <CodCategoria> for do tipo de disponibilização de conteúdos e ferramentas.	Para ser válido, o parâmetro <PossuiMomento> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um). O parâmetro <PossuiMomento> deve possuir o valor 1 ou 0.
ConteudoProgramatico	Conteúdo programático	Text	Não	Só deve ser preenchido se instrumento for coletivo



FamilialID	Id da Família	BigInt	Não	Para ser válido, o parâmetro <FamilialID> deve ser um valor numérico e inteiro. Representa o ID da Família em sas.TB_Familia.
ListaEtapa	Lista com as etapas do portfólio de consultoria	Lista	Não	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaInstrumento	Lista com os instrumentos do portfólio	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo
ListaLinkAcesso	Lista com os links de acesso ao conteúdo	Lista	Não	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo
ListaMomentos	Lista com os momentos do portfólio.	Lista	Sim, se o parâmetro <PossuiMomento> for igual a 1.	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo
ListaLinkPaginaSiteProduto	Lista de Links da Página ou site do produto	Lista	Não	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo

4.2.1 Parâmetros de Entrada: ListaSebraeOrigem

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
Sebrae	Código do Sebrae de origem	Int	Sim	Para ser válido, o campo <Sebrae> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do Sebrae no banco de dados.

4.2.2 Parâmetros de Entrada: ListaTema

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
------	-----------	------	-----------	-----------------



CodAreaTematic a	Código do subtema	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodAreaTematica> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o subtema no banco de dados. Os temas podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Tema</u> .

4.2.3 Parâmetros de Entrada: ListaPublicoAlvo

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodPublicoAlvo	Código do público alvo do produto	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodPublicoAlvo> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o público alvo do produto no banco de dados. Os públicos alvo podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Público</u> .

4.2.4 Parâmetros de Entrada: ListaSetor

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodSetor	Código do setor	Smallint	Sim	Para ser válido, o campo <CodSetor> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o setor no banco de dados. Os setores podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Setor</u> .

4.2.5 Parâmetros de Entrada: ListaMacrossegmento

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
------	-----------	------	-----------	-----------------



MacrossegmentoID	Código do macrossegmento	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <MacrossegmentoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o macrossegmento no banco de dados. Os macrossegmentos podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Macrossegmento</u> .

4.2.6 Parâmetros de Entrada: ListaSebraeDireitoUso

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodSebraeDireito	Código do Sebrae de direito de uso	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodSebraeDireito> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do Sebrae de direito de uso no banco de dados.

4.2.7 Parâmetros de Entrada: ListaEtapa

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
DescEtapa	Descrição da etapa	Varchar(100)	Não	Para ser válido, o campo <DescEtapa> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.
ListaAtividade	Lista com as atividades do portfólio de consultoria	Lista	Sim, se o parâmetro <CodCategoria> for de consultoria e o parâmetro <PossuiAtividade> for igual a 1.	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.

4.2.7.1 Parâmetros de Entrada: ListaAtividade



Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
DescAtividade	Descrição da atividade	Varchar(500)	Sim, se o parâmetro <CodCategoria> for de consultoria e o parâmetro <PossuiAtividade> for igual a 1.	Para ser válido, o campo <DescAtividade> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 500 caracteres.

4.2.8 Parâmetros de Entrada: ListInstrumento

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodCategoria	Código do instrumento	Int	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <CodCategoria> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o instrumento do produto no banco de dados.</p> <p>Os instrumentos podem ser recuperados por meio do método Consultar Instrumento.</p>

4.2.9 Parâmetro de Entrada: ListaLinkAcesso

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
LinkAcessoMaterial	URL do link de acesso ao material do portfólio.	Varchar(500)	Não, se informado e <ModalidadeD> for igual a 2 não deve estar preenchido.	Para ser válido, o parâmetro <LinkAcessoMaterial> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 500 caracteres.
NomeMaterial	Descrição do link do acesso ao material	Varchar(200)	Não, se informado e <ModalidadeD> for igual a 2 não deve	Para ser válido, o parâmetro <NomeMaterial> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 200 caracteres.



			estar preenchido.	
--	--	--	-------------------	--

4.2.10 Parâmetro de Entrada: ListaMomentos

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
MomentID	Código do momento	BigInt	Sim, se o parâmetro <PossuiMomento> for igual a 1.	Para ser válido, o parâmetro <MomentID> deve ser um valor numérico. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o momento no banco de dados. Os momentos podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Momentos</u> .

4.2.11 Parâmetro de Entrada: ListaLinkPaginaSiteProduto

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
LinkPaginaSiteProduto	Link da página ou site do produto	Varchar(500)	Não	Para ser válido, o parâmetro <LinkPaginaSiteProduto> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 500 caracteres.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição



1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
4	Categoria de Serviço não cadastrada.
5	Tipo de serviço não cadastrado.
6	Modalidade não cadastrada.
7	Sebrae do parâmetro <ListaSebraeOrigem> não cadastrado ou inativo.
9	Unidade Organizacional não cadastrada ou inativa.
10	Gestor do produto não cadastrado ou inativo.
11	Tema do parâmetro <ListaTema> não cadastrado ou inativo.
12	O tema informado no parâmetro <ListaTema> não pode ser o tema principal.
15	Instrumento do parâmetro <ListaInstrumento> não cadastrado ou inativo ou cadastro incompleto.
16	Público Alvo do parâmetro <ListaPublicoAlvo> não cadastrado ou inativo.
17	Setor do parâmetro <ListaSetor> não cadastrado ou inativo.
18	Macrosssegmento do parâmetro <ListaMacrosssegmento> não cadastrado.
22	Sebrae do parâmetro <ListaSebraeDireitoUso> não cadastrado ou inativo.
25	Situação do Produto não cadastrado.
26	Situação "Fim de Vigência" não pode ser selecionada pelo usuário.
27	O valor do parâmetro <FrequenciaMinima> deve estar entre 0 e 100.
30	Usuário não tem permissão para salvar um portfólio como ativo.
31	Portfólio pai não cadastrado ou inativo.
32	Portfólio pai inválido, pois é um produto já customizado.
35	Certificado não cadastrado ou inativo.
37	O parâmetro <TipoCargaHoraria> não deve ser informado, pois não é um produto de consultoria e orientação.
38	O parâmetro <CargaHoraria> não deve ser informado, pois o produto possui carga horária flexível.



39	Os parâmetros <ListaEtapa> e <ListaAtividade> não devem ser informados, pois não é um produto de consultoria ou o parâmetro <PossuiAtividade> é igual a zero.
40	Existem etapas sem atividades vinculadas. Informar atividades para a etapa ou excluí-la antes de salvar o portfólio.
42	É necessário adicionar pelo menos uma atividade.
43	Os parâmetros <ListaSetor> e <ListaMacrossegmento> não devem ser informados quando o único público-alvo do produto for potencial empreendedor.
44	Instrumento deve ser do mesmo tipo do instrumento já adicionado.
45	Modalidade não pertence ao tipo do instrumento adicionado.
46	O parâmetro [CargaHorariaReferencia] Carga horaria referência não deve ser informada para instrumentos que possuem carga horaria.
47	O parâmetro [CargaHoraria] não deve ser informada para instrumentos que não possuem carga horaria.
48	Para instrumentos do tipo coletivo só é permitido o parâmetro [TipoCargaHoraria] como Definido.
50	O Parâmetro <LinkAcessoConteudo> não deve ser preenchido para <ModalidadeID> igual 2.
51	O Parâmetro <NomeParametro> só deve ser preenchido para instrumento do tipo disponibilização de conteúdo/ferramentas.
52	O parâmetro <PossuiMomento> só pode receber valores 0 ou 1
54	O Parâmetro <MomentoID> da <ListaMomentos> não deve ser preenchido se portfólio não possuir momentos.
55	O Parâmetro <ConteudoProgramatico> só deve ser preenchido se o instrumento for coletivo.
56	O Parâmetro de lista <ListaLinkPaginaSiteProduto> não deve ser preenchido para <ModalidadeID> igual 2.
57	Não é possível adicionar um instrumento com carga horária ou que não seja uma consultoria a um portfólio sem carga horária.
58	<PossuiAtividade> deve ser igual a 1 para <TipoCargaHoraria> igual a 3.
62	Parâmetro <MomentoID> não cadastrado ou inativo.
63	Parâmetro <MomentoID> já vinculado ao instrumento informado, não sendo necessário informar.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação



Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.