



Manual de Utilização do Serviço Alterar Unidade Organizacional



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	21/02/2020	Franciele Rozante
1.1	9.1	Inclusão de parâmetro de entrada “DescricaoServicosPrestados”.	03/02/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	11
6. Lista de Erros Possíveis	11
7. Erros de Autenticação.....	12



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/UnidadeOrganizacional/Alterar
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Unidade_Organizacional_Alterar]
Descrição	Através desse serviço será possível a alteração de unidades organizacionais.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAuxiliares/UnidadeOrganizacional/Alterar
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkjp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "ID": 165,
  "Ativo": 1,
  "CodSebrae": 33,
  "Descricao": "Recursos Humanos",
  "Sigla": "RH",
  "TipoUnidadeOrganizacionalID": 3,
  "UnidadeOrganizacionalSuperiorID": null,
  "DominioAD": "",
  "Cep": 17057010,
  "CodBairro": 1799,
```



```
"CodCid": 2048,
"Logradouro": "Rua Jacinto Guiraldelli",
"Complemento": "Complemento",
"CodPessoaJ": null,
"DescricaoServicosPrestados": " Descrição de serviços prestados na sala TESTE",
"ListaAssunto": [
  {
    "AssuntoID": 3344
  }
],
"ListaDiasFuncionamento": [
  {
    "DiaSemana": "SEG",
    "Horainicial": "08:00",
    "HoraFinal": "17:00"
  },
  {
    "DiaSemana": "QUA",
    "Horainicial": "08:00",
    "HoraFinal": "17:00"
  },
  {
    "DiaSemana": "QUI",
    "Horainicial": "08:00",
    "HoraFinal": "17:00"
  }
]
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para alterar as unidades organizacionais.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.



					Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.
--	--	--	--	--	--

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
ID	Código da unidade organizacional	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica qual o Sebrae a unidade organizacional pertence.
Ativo	1 = Ativo 0 = Inativo	Bit	-	Sim	Para ser válido, o campo <Ativo> deve ser um valor numérico bit de tamanho 1 (um). O parâmetro <Ativo> deve possuir o valor 0 ou 1.
CodSebrae	Código do Sebrae da unidade organizacional	Int	-	Sim	Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica qual o



					Sebrae a unidade organizacional pertence.
Descricao	Descrição da unidade organizacional	Varchar(255)	-	Sim	Para ser válido, o campo <Descricao> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
Sigla	Sigla da unidade organizacional	Varchar(10)	-	Não	Para ser válido, o campo <Sigla> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 10 caracteres.
TipoUnidadeOrganizacionalID	Tipo da unidade organizacional	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o campo <TipoUnidadeOrganizacionalID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o tipo da unidade organizacional no banco de dados.
UnidadeOrganizacionalSuperiorID	Código da unidade organizacional pai	Bigint	-	Não	Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalSuperiorID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional pai no banco de dados.
DominioAD	Domínio AD	Varchar(50)	-	Sim, caso o tipo de unidade organizacional informado no parâmetro de entrada <TipoUnidadeOrganizacionalID> for do tipo UF	Para ser válido, o campo <DominioAD> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.



				(TB_Tipo_Unidade_Organizacional.TipoUF = 1)	
Cep	CEP	Int	-	Sim, se o tipo da unidade organizacional informado no parâmetro <TipoUnidade Organizacional ID> realizar atendimento em agência (TB_Tipo_Unidade_Organizacional.Atendimento = 0)	<p>Para ser válido, o campo <Cep> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o CEP da unidade organizacional no banco de dados.</p>
CodBairro	Código do bairro	Int	-	Sim, se o tipo da unidade organizacional informado no parâmetro <TipoUnidade Organizacional ID> realizar atendimento em agência (TB_Tipo_Unidade_Organizacional.Atendimento = 0)	<p>Para ser válido, o campo <CodBairro> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o bairro da unidade organizacional no banco de dados.</p>
CodCid	Código da cidade	Int	-	Sim, se o tipo da unidade organizacional informado no parâmetro <TipoUnidade Organizacional ID> realizar atendimento em agência (TB_Tipo_Unidade_Organizacional.Atendimento = 0)	<p>Para ser válido, o campo <CodCid> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a cidade da unidade organizacional no banco de dados.</p>



				cional.Atendimento = 0)	
Logradouro	Endereço da unidade organizacional	Varchar(150)	-	Sim, se o tipo da unidade organizacional informado no parâmetro <TipoUnidade Organizacional ID> realizar atendimento em agência (TB_Tipo_Unidade_Organizacional.Atendimento = 0)	Para ser válido, o parâmetro <Logradouro> deve ser um valor alfanumérico de tamanho máximo de 150 caracteres.
Complemento	Complemento e número do endereço	Varchar(70)	-	Sim, se o tipo da unidade organizacional informado no parâmetro <TipoUnidade Organizacional ID> realizar atendimento em agência (TB_Tipo_Unidade_Organizacional.Atendimento = 0)	Para ser válido, o parâmetro <Complemento> deve ser um valor alfanumérico de tamanho máximo de 70 caracteres.
CodPessoaJ	Código da pessoa jurídica da unidade organizacional	Int	-	Sim, se o tipo da unidade organizacional informado no parâmetro <TipoUnidade Organizacional ID> for de parceiro (TB_Tipo_Unidade_Organizacional.Parceiro = 1)	Para ser válido, o campo <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.



ListaAssunto	Lista de assuntos relacionados à unidade organizacional	Lista	-	Não	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
ListaDiasFuncionamento	Lista de horários de funcionamento da unidade	Lista	-	Sim, se o tipo da unidade organizacional informado no parâmetro <TipoUnidade Organizacional ID> realizar atendimento em agência ou central de relacionamento (TB_Tipo_Unidade_Organizacional.Atendimento is not null)	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.
DescricaoServicosPrestados	Descrição dos serviços prestados na sala.	Varchar(max)	-	Não	Para ser válido, o campo <DescricaoServicosPrestados> deve ser um valor alfanumérico.

4.2.1 Entrada ListaAssunto

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
AssuntoID	Código do assunto	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <AssuntoID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o assunto no banco de dados.

4.2.2 Entrada ListaDiasFuncionamento

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
------	-----------	------	-----------	-----------------



DiaSemana	Dia da semana: SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB ou DOM	Char(3)	Sim	Para ser válido, o campo <DiaSemana> deve ser um valor alfanumérico de tamanho máximo de 3 caracteres.
				O parâmetro <DiaSemana> deve possuir o valor "SEG", "TER", "QUA", "QUI", "SEX", "SAB" ou "DOM".
Horainicial	Hora inicial de funcionamento	Time	Sim	Para ser válido, o campo <Horainicial> deve ser uma hora válida e possuir o formato HH:MM.
HoraFinal	Hora final de funcionamento	Time	Sim	Para ser válido, o campo <HoraFinal> deve ser uma hora válida e possuir o formato HH:MM.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do erro ou 0 (zero) se a alteração obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro ou em branco quando a alteração obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Sebrae não cadastrado ou inativo.
4	Não é permitido cadastrar unidade organizacional para outra UF.
5	Tipo de unidade organizacional não cadastrada ou inativa.
6	Unidade organizacional pai não cadastrada ou inativa.
7	Unidade organizacional pai de outra UF ou não pertencente à hierarquia da unidade organizacional do usuário.



8	Já existe uma unidade organizacional cadastrada com a mesma sigla do mesmo tipo e da mesma unidade pai.
9	Cidade não cadastrada ou não pertencente à UF do Sebrae informado.
10	Bairro não cadastrado ou não pertencente à cidade informada.
11	Assunto não cadastrado ou inativo.
12	O parâmetro <DiaSemana> da lista <ListaDiasFuncionamento> deve ser igual a DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX ou SAB.
13	O parâmetro <HoraFinal> da lista <ListaDiasFuncionamento> deve ser maior que o <HoraInicial>.
14	Existem dias e horários em conflito informados na lista <ListaDiasFuncionamento>.
15	Cep não cadastrado, inativo ou não pertence à cidade informada.
16	Parceiro não cadastrado.
17	Exclusão não permitida. Existe(m) outra(s) unidade(s) relacionada(s).
18	Exclusão não permitida. Existe(m) outro(s) usuário(s) relacionado(s).
19	A Unidade Organizacional não pode ser Unidade Pai dela mesma.
20	Unidade Pai inválida. Ela já está localizada hierarquicamente abaixo dessa Unidade Organizacional.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.