



# **Manual de Utilização do Serviço Selecionar Assunto**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	19/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução .....	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	4
5. Saídas .....	5
6. Lista de Erros Possíveis .....	7
7. Erros de Autenticação.....	7



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/Assunto/Selecionar
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Assunto_Selecionar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível a seleção de todos os dados do assunto específico.
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAgendamento/ Assunto/Selecionar?ID={ID}
<b>Tipo</b>	GET

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json  
x-req:  
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC  
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAgendamento/Assunto/Selecionar?ID=376
```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar assuntos.



#### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

#### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
ID	Código do assunto	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o assunto no banco de dados.

#### 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo	Formato
CodSebrae	Código do Sebrae que cadastrou o assunto	Int	-
ID	Código do assunto	Bigint	-



Nome	Nome do assunto	Varchar(255)	-
Ativo	1 = Ativo e 0 = Inativo	Bit	-
DataSituacao	Data de atualização da situação	Datetime	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
DisponivelPara	1 = Agendamento, 2 = Recepção e 3 = Ambos	TinyInt	-
NivelID	Código do nível	Bigint	-
NivelNome	Nome do nível	Varchar(255)	-
ListaAtendente	Lista dos atendentes do assunto	Lista	-
ListaUnidadeOrganizacional	Lista das unidades organizacionais do assunto	Lista	-

### 5.1. Saída ListaAtendente

Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
UsuariID	Código do atendente	Int	Para ser válido, o campo <UsuariID> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o atendente no banco de dados.
Nome	Nome do atendente	Varchar(255)	Para ser válido, o campo <Nome> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.

### 5.2. Saída ListaUnidadeOrganizacional

Nome	Descrição	Tipo	Regra / Default
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Bigint	Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalID> deve ser um valor numérico e inteiro.
			Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional no banco de dados.



Descricao	Nome da unidade organizacional	Varchar(255)	Para ser válido, o campo <Descricao> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
-----------	--------------------------------	--------------	---

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Assunto não cadastrado.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.