



Manual de Utilização do Serviço Excluir Agenda do Atendente



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	19/02/2020	Franciele Rozante



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	6
7. Erros de Autenticação.....	6



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/AtendenteAgendamentoAgenda/Excluir
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Atendente_Agendamento_Agenda_Horario_Excluir]
Descrição	Através desse serviço será possível excluir agendas.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceAgendamento/AtendenteAgendamentoAgenda/Excluir
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
[
{
  "AtendenteAgendamentoAgendaHorarioID": 376981
}
]
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para excluir agendas e seus respectivos horários.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
ListaHorario	Lista com os horários do agendamento	Lista	-	Sim	Os campos e detalhes da lista estão detalhados abaixo.

4.2.1 Entrada ListaHorario

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
AtendenteAgendamentoAgendaHorarioID	Código do horário do agendamento	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <AtendenteAgendamentoAgendaHorarioID > deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o horário do agendamento no banco de dados.



				Os horários do agendamento podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Agenda do Atendente</u> .
--	--	--	--	--

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do erro. Retornar 0 (zero) se a exclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a exclusão obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Não é permitido excluir horários anteriores a data e hora atual.
4	Não é permitido excluir horário ocupado.
5	Não é permitido excluir horários de agendas de combos.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.