



Manual de Utilização do Serviço Inserir Horas de BackOffice



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	10.5	Versão Inicial	06/09/2022	Marcilene Ferreira
1.1	11.2	Adequação parâmetro <CodPessoaJ> e Ajuste URL	10/02/2023	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	7
6. Lista de Erros Possíveis	7
7. Erros de Autenticação.....	8



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/BackOffice/Inserir
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_InserirBackOffice]
Descrição	Através desse serviço será possível inserir horas de BackOffice na Consultoria Estruturada.
URL	https://sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/BackOffice/Inserir
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "PortfolioDisponibilizacaoID": 3320660,
  "CodPessoaF": 3390555,
  "CodPessoaJ": 4522222,
  "Horas": "000:30",
  "Observação": "Levantamento de requisitos"
}
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para inserir horas de BackOffice na consultoria estruturada.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar (1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
PortfolioDisponibilizacaoID	Código da disponibilização de consultoria	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a disponibilização do



					<p>produto no banco de dados.</p> <p>A disponibilização de consultoria pode ser recuperada por meio do método <u>Consultar Disponibilização de Consultorias e Orientações</u></p>
CodPessoaF	Código do participante pessoa física	Int	-	Sim	<p>Para ser válido, o campo <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.</p> <p>Os clientes pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u>.</p>
CodPessoaJ	Código do participante pessoa jurídica	Int	-	Sim, se o parâmetro <CodPessoaF > estiver representando uma pessoa jurídica na Consultoria.	<p>Para ser válido, o campo <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.</p> <p>Os clientes pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u>.</p>



Horas	Quantidade de Horas utilizadas no BackOffice	Float	hhh:mm	Sim	Para ser válido, o campo <Horas> deve ser um valor numérico: (000:30).
					Esse parâmetro corresponde a quantidade de horas que o consultor utilizou no BackOffice.
Observacao	Observação referente as Horas de BackOffice inseridas	Text	-	Não	Para ser válido, o campo <Observacao> deve ser um valor alfanumérico.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não cadastrado ou inativo.
4	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não pertence a UF do usuário do webservice.
5	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é do tipo de serviço consultoria.
6	Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é uma consultoria estruturada.
7	Parâmetro <CodPessoaF> não está inscrito para esta disponibilização de consultoria.
8	Hora inválida. Informe no padrão hhh:mm. Exemplo: 000:30



9	Parâmetro <CodPessoaJ> não deve ser preenchido.
10	Parâmetro <CodPessoaJ> não está vinculado ao <CodPessoaF> na consultoria.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.