



Manual de Utilização do Serviço Consultar Justificativa Coleta Dados



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	7.11	Versão Inicial	15/06/2021	Maria Carolina Q. Silveira



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	6
7. Erros de Autenticação.....	6



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Cliente/ConsultarJustificativa
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Justificativa_Coleta_Consultar]
Descrição	Através desse serviço será possível a consulta de Justificativas de coleta de dados.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/ConsultarJustificativaColetaDados?ID={ID}&Campo={Campo}&Justificativa={Justificativa}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/ConsultarJustificativaColetaDados?ID=3&Campo=UF&Justificativa=UF
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para filtrar a consulta de participantes dos eventos.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
ID	Código da Justificativa do campo	Int	-	Não	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a Justificativa do campo.
Campo	Nome do campo	Varchar(255)	-	Não	Para ser válido, o campo <Campo> deve ser um valor alfanumérico. Esse parâmetro corresponde ao campo da justificativa



Justificativa	Justificativa do campo	Varchar(max)	-	Não	Para ser válido, o campo <Justificativa> deve ser um valor alfanumérico.
					Esse parâmetro corresponde a Justificativa do campo

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código da justificativa do campo	Bigint
Campo	Nome do campo	Varchar(255)
Justificativa	Justificativa do campo	Varchar(max)
Painel	1 = Dados Gerais da Pessoa Física, 2 = Dados de Endereço, 3 = Informações para Contato, 4 = Vínculos com Outras Empresas/Entidades, 5 = Qualificação de Cadastro, 6 = Informações do Cliente	Tynint
Descrição	Descrição do painel	Varchar(255)
Ativo	0 = Inativo, 1 = Ativo	Bit

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.



-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.