



Manual de Utilização do Serviço Selecionar Pessoa Física



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	24/02/2020	Franciele Rozante
2.0	6.6	Adequação para a LGPD.	11/09/2020	Nathalia C. Peruzzo
3.0	7.14	Inclusão dos parâmetros “Deficiencia” e “ListaDeficiencia”.	26/07/2021	Ricardo Matos
3.1	7.15	Inclusão dos parâmetros “DataInclusao”, “DataUltimaAlteracao” e inclusão dos parâmetros “DataInclusao” e “DataUltimaAlteracao” na lista de vínculo.	04/08/2021	Ricardo Matos
3.2	7.16	Ajuste parâmetro “TermoAceiteLGPD”	18/08/2021	Ricardo Matos
3.3	8.2	Inclusão parâmetros de saída “sit_cadastral” e “Desc_sit_Cadastral”.	16/11/2021	Ricardo Matos
3.4	10.4	Substituição do parâmetro <Sexo> pelo parâmetro <Genero>	12/08/2022	Marcilene Ferreira
3.5	12.1	Inclusão parâmetro de saída <SituacaoPJ> na lista de vínculos	12/09/2023	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	11
7. Erros de Autenticação	12



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Cliente/SelecionarPessoaFisica
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Cliente_SelecionarPessoaFisica]
Descrição	Através desse serviço será possível selecionar uma pessoa física específica.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/SelecionarPessoaFisica?CodParceiro={CodParceiro}&CgcCpf={CgcCpf}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErM49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/SelecionarPessoaFisica?CodParceiro=37364335&CgcCpf=
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar uma pessoa física cadastrada.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodParceiro	Código do parceiro	Int	Não	<p>Para ser válido, o parâmetro <CodParceiro> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.</p>
CgcCpf	CPF da pessoa física	Int	Não	<p>Para ser válido, o parâmetro <CgcCpf> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao CPF da pessoa física no banco de dados.</p>



5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
CodSebrae	Código do Sebrae	Int
DescSebrae	Descrição do Sebrae	Varchar(40)
CodParceiro	Código do parceiro	Int
CgcCpf	CPF da pessoa física	Int
NomeRazaoSocial	Nome da pessoa física	Varchar(120)
NomeAbrevFantasia	Nome de tratamento	Varchar(80)
Genero	0 = Feminino 1 = Masculino 2 = Sexo Distinto 3 = Não Identificado	Int
DataNasc	Data de nascimento	Datetime
NomeMae	Nome da mãe	Varchar(120)
CodGrauEscol	Código da escolaridade	Int
DescGrauEscol	Descrição da escolaridade	Varchar(50)
Situacao	Se for "1" significa que o registro é ativo. Se for "0" significa que o registro é inativo	Int
FormaContatoID	Código do canal de comunicação preferencial do cliente	Int
DescFormaContato	Descrição do canal de comunicação preferencial do cliente	Varchar(255)
TermoAceiteLGPD	Se for "1" significa que o cliente possui o termo de aceite. Se for "0", o cliente não tem o termo de aceite. Se for "null", o cliente não foi contatado sobre o Termo de Aceite LGPD.	Bit
DataInclusaoTermoAceiteLGP D	Data da inclusão do termo de aceite	Datetime
CodSebraeTermoAceiteLGP D	Código da UF que inseriu o termo de aceite	Int
DescSebraeTermoAceiteLGP D	Nome da UF que inseriu o termo de aceite	Varchar(40)



CodParceiroTermoAceiteLGD	Código do usuário que inseriu o termo de aceite	Int
NomeParceiroTermoAceiteLGD	Nome do usuário que inseriu o termo de aceite	Varchar(120)
ListaGrupoCliente	Lista de grupos que o cliente está vinculado	Lista
ListaInteresseNecessidade	Lista de interesses e necessidades do cliente	Lista
ListaEndereco	Lista de endereços do cliente	Lista
ListaInformacoesContato	Lista de contatos do cliente	Lista
ListaVinculo	Lista de vínculos do cliente	Lista
ListaQualificacaoCadastro	Lista de qualificações de cadastro do cliente	Lista
ListaAnexo	Lista com os arquivos vinculados ao cliente	Lista
Deficiencia	Se for "S" significa que o cliente possui Necessidades Especiais. Se for "N", o cliente não possui Necessidades Especiais.	Char(1)
ListaDeficiencia	Lista com as Necessidades Especiais do cliente	Lista
DataInclusao	Data de inclusão do registro	Datetime
DataUltimaAlteracao	Data da última alteração do registro	Datetime
sit_cadastral	Código da situação cadastral da pessoa física. 0 = Regular; 1 = Cancelada por Encerramento de Espólio; 2 = Suspensa; 3 = Cancelada por Óbito sem espólio; 4 = Pendente de Regularização; 5 = Cancelada por Multiplicidade; 8 = Nula; 9 = Cancelada de Ofício; 99 = Sem Retorno.	Char(2)
Desc_sit_Cadastral	Descrição da situação cadastral da pessoa física.	Char(50)

5.1. Saída: ListaGrupoCliente

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código do relacionamento grupo de cliente com cliente	Int
ClienteGrupoID	Código do grupo do cliente	Int



Descricao	Descrição do grupo do cliente	Varchar(255)
CodPessoaJ	Código da pessoa jurídica	Int
NomeRazaoSocialPJ	Nome da pessoa jurídica	Varchar(120)

5.2. Saída: ListaInteresseNecessidade

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código do relacionamento interesse necessidade com o cliente	Int
InteresseNecessidadeID	Código do interesse necessidade	Int
Descricao	Descrição do interesse necessidade	Varchar(255)
Data	Data do cadastro	Datetime
CodParceiro	Código do parceiro que incluiu a informação	Int
NomeRazaoSocial	Nome do parceiro que incluiu a informação	Varchar(120)
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Int
UnidadeOrganizacionalDescricao	Descrição da unidade organizacional	Varchar(255)

5.3. Saída: ListaEndereco

Nome	Descrição	Tipo
NumSeqEnd	Código sequencial do endereço	Int
EndCorresp	Indica se aceita correspondência. Sim ou Não	Char(3)
CodLogr	Código do logradouro	Int
DescEndereco	Descrição do endereço	Varchar(150)
Numero	Número	Varchar(6)
Complemento	Complemento	Varchar(70)
CodBairro	Código do bairro	Int



DescBairro	Descrição do bairro	Varchar(150)
CodCid	Código da cidade	Int
DescCid	Descrição da cidade	Varchar(150)
CodEst	Código do estado	Int
DescEst	Descrição do estado	Varchar(30)
CodPais	Código do país	Int
DescPais	Descrição do país	Varchar(30)
Cep	CEP	Int
EndInternacional	Endereço internacional	Varchar(250)
IndCorrespond	Indica se o endereço é usado para correspondência. 1 = Sim 0 = Não	Bit
Principal	1 = Endereço principal 0 = Endereço alternativo	Bit

5.4. Saída: ListarInformacoesContato

Nome	Descrição	Tipo
NumSeqCom	Código sequencial do meio de comunicação	Int
CodComunic	Código do tipo do meio de comunicação	Int
DescComunic	Descrição do tipo de meio de comunicação	Varchar(30)
Numero	Meio de comunicação	Varchar(60)
IndInternet	Indica se foi inserido pela internet. 0 = Outras Comunicações SIAC 1 = Usada como Login Internet (Email dekassegui) 2 = Criada pela internet 3 = Comunicações Principais SIAC	Int
RecebeContato	1 = Recebe contato 0 = Não recebe contato	Bit
RecebeSMS	1 = Recebe SMS 0 = Não recebe SMS	Bit



Principal	1 = Contato principal 0 = Contato alternativo	Bit
-----------	--	-----

5.5. Saída: ListaVinculo

Nome	Descrição	Tipo
CgcCpf	CNPJ da pessoa jurídica	Int
CodContatoPJ	Código da pessoa jurídica vinculada	Int
NomeRazaoSocialPJ	Nome da pessoa jurídica	Varchar(120)
CodCargCli	Código do tipo de vínculo	Int
DescCargCli	Descrição do tipo de vínculo	Varchar(30)
IndPrincipal	1 = Vínculo principal 0 = Vínculo alternativo	Int
DtSituacao	Data da alteração da situação	Datetime
Situacao	1 = Ativo 0 = Inativo	Int
DataInclusao	Data de inclusão do registro	Datetime
DataUltimaAlteracao	Data da última alteração do registro	Datetime
SituacaoPJ	Situação da Pessoa Jurídica no SAS 1 = Ativo 0 = Inativo	Int

5.6. Saída: ListaQualificacaoCadastro

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código do relacionamento entre qualificação de cadastro e pessoa física	Int
QualificacaoCadastroID	Código da qualificação de cadastro	Int
Descricao	Descrição da qualificação de cadastro	Varchar(255)

5.7. Saída: ListaAnexo

Nome	Descrição	Tipo
------	-----------	------



ID	Código do arquivo	Uniqueidentifier
CodSebrae	UF que inseriu o arquivo	Int
DescSebrae	Nome da UF que inseriu o arquivo	Varchar(40)
Titulo	Título do arquivo	Varchar(255)
NomeArquivo	Nome do arquivo	Varchar(255)
Tamanho	Tamanho do arquivo	Decimal(18,2)
InteracaoID	Código da interação	Bigint
DataCriacao	Data da inclusão do arquivo	Datetime
DataAlteracao	Data da alteração do arquivo	Datetime
ListaTipo	Lista com os tipos de arquivos vinculados ao cliente	Lista

5.7.1 Saída: ListaTipo

Nome	Descrição	Tipo
ClienteArquivoTipoID	Código do tipo de arquivo	Bigint
ClienteArquivoTipoNome	Nome do tipo de arquivo	Varchar(50)

5.8. Saída: ListaDeficiencia

Nome	Descrição	Tipo
DeficiencialD	Código do Tipo de Necessidades Especiais	Int
DescDeficiencia	Descrição do Tipo de Necessidades Especiais	Varchar(255)

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	É obrigatório informar ao menos um dos parâmetros: <CodParceiro> OU <CgcCpf>.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.



7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.