



Manual de Utilização do Serviço Selecionar Pessoa Jurídica



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	24/02/2020	Franciele Rozante
1.1	6.0	Alteração do tipo dos parâmetros CodAtivEcon e CodCnaeFiscal.	23/04/2020	Franciele Rozante
2.0	6.2	Adequação para o módulo de Educação Empreendedora.	25/06/2020	Nathalia C. Peruzzo
3.0	7.1	Inclusão dos parâmetros de saída "PublicoAlvoSebrae" e "ParceiroUF"	02/02/2021	Maria Carolina Q. Silveira
3.1	7.15	Inclusão dos parâmetros "DataInclusao", "DataUltimaAlteracao" e inclusão dos parâmetros "DataInclusao" e "DataUltimaAlteracao" na lista de vínculo.	04/08/2021	Ricardo Matos
3.2	8.2	Inclusão parâmetros de saída "sit_cadastral" e "Desc_sit_Cadastral".	16/11/2021	Ricardo Matos
3.3	9.3	Ajuste parâmetros "CodConst" e "DescConst".	23/02/2022	Ricardo Matos
3.4	10.3.1	Inclusão parâmetro saída <INEP>.	10/08/2022	Ricardo Matos
3.5	10.4	Inclusão parâmetro de entrada <NaturezaJuridica>	12/08/2022	Marcilene Ferreira
3.6	11.2	Inclusão parâmetro saída <CodCaf>.	09/02/2022	Sarah Yasmin M. Lira
3.7	11.3	Inclusão parâmetros de saída <CpfCAEPF> e <CodCAEPF>.	01/03/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	11
7. Erros de Autenticação	12



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Cliente/SelecionarPessoaJuridica
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Cliente_SelecionarPessoaJuridica]
Descrição	Através desse serviço será possível selecionar uma pessoa jurídica específica.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/SelecionarPessoaJuridica?CodParceiro={CodParceiro}&CgcCpf={CgcCpf}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json  
x-req:  
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC  
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/SelecionarPessoaJuridica?CodParceiro=331695  
&CgcCpf=
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar uma pessoa jurídica cadastrada.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodParceiro	Código do parceiro	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodParceiro> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.
CgcCpf	CNPJ do parceiro	Int	Não	Para ser válido, o parâmetro <CgcCpf> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao CNPJ da pessoa jurídica no



				banco de dados.
--	--	--	--	-----------------

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
CodSebrae	Código do Sebrae	Int
DescSebrae	Descrição do Sebrae	Varchar(40)
CodParceiro	Código do parceiro	Int
CodConst	Código do tipo de empreendimento	Int
DescConst	Descrição do tipo de empreendimento	Varchar(50)
CodNaturezaJuridica	Código da natureza jurídica	int
DescNaturezaJuridica	Descrição da natureza jurídica	Varchar(120)
CgcCpf	CNPJ da pessoa jurídica	Int
NomeRazaoSocial	Razão social	Varchar(120)
NomeAbrevFantasia	Nome fantasia	Varchar(80)
NumFunc	Número de pessoas ocupadas	Int
Faturam	Código do porte da pessoa jurídica	Int
Porte	Descrição do porte da pessoa jurídica	Varchar(50)
DatAbert	Data da abertura da empresa	Datetime
DatFech	Data da inatividade da empresa	Datetime
CodSetor	Código do setor	Int
DescSetor	Descrição do setor	Varchar(30)
Situacao	Se for "1" significa que o registro é ativo. Se for "0" significa que o registro é inativo	Int
CodSICAB	Código SICAB do artesão	Varchar(20)
DataValidade	Data da validade do código SICAB do artesão. Formato: MM/YYYY	Varchar(7)



insest	Inscrição estadual do produtor rural	Varchar(20)
NIRF	Código NIRF do produtor rural	Int
CodDap	Código DAP do produtor rural	Varchar(40)
CodCaf	Código CAF do produtor rural	Varchar(24)
CodPescador	Código do pescador	Varchar(40)
CodProdutorRural	Código do produtor rural	Varchar(20)
CpfCAEPF	CPF do CAEPF do produtor rural	Int
CodCAEPF	Código do CAEPF do produtor rural	Numeric(14,0)
tamanhoPropriedade	Tamanho da propriedade do produtor rural	Int
ListaAtividadeEconomica	Lista de atividades econômicas do cliente	Lista
ListaEntidadeParceira	Lista de entidades parceiras	Lista
ListaGrupoCliente	Lista de grupos que o cliente está vinculado	Lista
ListaInteresseNecessidade	Lista de interesses e necessidades do cliente	Lista
ListaEndereco	Lista de endereços do cliente	Lista
ListaInformacoesContato	Lista de contatos do cliente	Lista
ListaVinculo	Lista de vínculos do cliente	Lista
ListaQualificacaoCadastro	Lista de qualificações de cadastro do cliente	Lista
PublicoAlvoSebrae	Retornará "Sim" caso o porte da pessoa jurídica seja "Microempresa", "Empresa de Pequeno Porte" ou "Microempreendedor Individual". Caso contrário, retornará o valor "Não".	Varchar(3)
ParceiroUF	Caso a UF seja parceiro da PJ, o parâmetro retornará "Sim", caso contrário retornará "Não".	Varchar(3)
DataInclusao	Data de inclusão do registro	Datetime
DataUltimaAlteracao	Data da última alteração do registro	Datetime
sit_cadastral	Código da situação cadastral da pessoa jurídica. 01 = Nula; 02 = Ativa; 03 = Suspensa; 04 = Inapta;	Char(2)



	08 = Baixada; 99 = Sem Retorno.	
Desc_sit_Cadastral	Descrição da situação cadastral da pessoa jurídica.	Char(50)
INEP	Código do INEP	Numeric(8,0)

5.1. Saída: ListaAtividadeEconomica

Nome	Descrição	Tipo
CodAtivEcon	Código da atividade econômica	Varchar(5)
CodCnaeFiscal	Código do CNAE fiscal	Varchar(2)
DescCnaeFiscal	Descrição do CNAE fiscal	Varchar(250)
IndAtivPrincipal	1 = Atividade econômica principal 0 = Atividade econômica adicional	Bit

5.2. Saída: ListaEntidadeParceira

Nome	Descrição	Tipo
CodSebrae	Código do Sebrae	Int
DescSebrae	Descrição do Sebrae	Varchar(40)
ClassificacaoParceiroID	Código da classificação do parceiro	Bigint
ClassificacaoParceiroDescricao	Descrição da classificação do parceiro	Varchar(100)

5.3. Saída: ListaGrupoCliente

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código do relacionamento grupo de cliente com cliente	Int
ClienteGrupoID	Código do grupo do cliente	Int
Descricao	Descrição do grupo do cliente	Varchar(255)
CodPessoaF	Código da pessoa física	Int



NomeRazaoSocialPF	Nome da pessoa física	Varchar(120)
-------------------	-----------------------	--------------

5.4. Saída: ListaInteresseNecessidade

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código do relacionamento interesse necessidade com o cliente	Int
InteresseNecessidadeID	Código do interesse necessidade	Int
Descricao	Descrição do interesse necessidade	Varchar(255)
Data	Data do cadastro	Datetime
CodParceiro	Código do parceiro que incluiu a informação	Int
NomeRazaoSocial	Nome do parceiro que incluiu a informação	Varchar(120)
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Int
UnidadeOrganizacionalDescricao	Descrição da unidade organizacional	Varchar(255)

5.5. Saída: ListaEndereco

Nome	Descrição	Tipo
NumSeqEnd	Código sequencial do endereço	Int
EndCorresp	Indica se aceita correspondência. Sim ou Não	Char(3)
CodLogr	Código do logradouro	Int
DescEndereco	Descrição do endereço	Varchar(150)
Numero	Número	Varchar(6)
Complemento	Complemento	Varchar(70)
CodBairro	Código do bairro	Int



DescBairro	Descrição do bairro	Varchar(150)
CodCid	Código da cidade	Int
DescCid	Descrição da cidade	Varchar(150)
CodEst	Código do estado	Int
DescEst	Descrição do estado	Varchar(30)
CodPais	Código do país	Int
DescPais	Descrição do país	Varchar(30)
Cep	CEP	Int
EndInternacional	Endereço internacional	Varchar(250)
IndCorrespond	Indica se o endereço é usado para correspondência. 1 = Sim 0 = Não	Bit
Principal	1 = Endereço principal 0 = Endereço alternativo	Bit

5.6. Saída: ListarInformacoesContato

Nome	Descrição	Tipo
NumSeqCom	Código sequencial do meio de comunicação	Int
CodComunic	Código do tipo do meio de comunicação	Int
DescComunic	Descrição do tipo de meio de comunicação	Varchar(30)
Numero	Meio de comunicação	Varchar(60)
IndInternet	Indica se foi inserido pela internet. 0 = Outras Comunicações SIAC 1 = Usada como Login Internet (Email de kassegui) 2 = Criada pela internet 3 = Comunicações Principais SIAC	Int
RecebeContato	1 = Recebe contato 0 = Não recebe contato	Bit



RecebeSMS	1 = Recebe SMS 0 = Não recebe SMS	Bit
Principal	1 = Contato principal 0 = Contato alternativo	Bit

5.7. Saída: ListaVinculo

Nome	Descrição	Tipo
CgcCpf	CPF da pessoa física	Int
CodContatoPF	Código da pessoa física vinculada	Int
NomeRazaoSocialPF	Nome da pessoa física	Varchar(120)
CodCargCli	Código do tipo de vínculo	Int
DescCargCli	Descrição do tipo de vínculo	Varchar(30)
IndPrincipal	1 = Vínculo principal 0 = Vínculo alternativo	Int
DtSituacao	Data da alteração da situação	Datetime
Situacao	1 = Ativo 0 = Inativo	Int
DataInclusao	Data de inclusão do registro	Datetime
DataUltimaAlteracao	Data da última alteração do registro	Datetime

5.8. Saída: ListaQualificacaoCadastro

Nome	Descrição	Tipo
ID	Código do relacionamento entre qualificação de cadastro e pessoa jurídica	Int
QualificacaoCadastroID	Código da qualificação de cadastro	Int
Descricao	Descrição da qualificação de cadastro	Varchar(255)

6. Lista de Erros Possíveis



Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	É obrigatório informar ao menos um dos parâmetros: <CodParceiro> OU <CgcCpf>.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.