



# **Manual de Utilização do Serviço Selecionar Vínculo de Cliente**



#### Histórico de Revisões:

| <b>N.º</b> | <b>Versão</b> | <b>Alteração</b>  | <b>Data</b> | <b>Responsável</b> |
|------------|---------------|---|-------------|--------------------|
| 1.0        | 6.0           | Adequação para a versão centralizada.   | 24/02/2020  | Franciele Rozante  |
| 1.1        | 7.15          | Alteração do parâmetro “DtSituacao” para “DataUltimaAlteracao”. Inclusão do parâmetro “DataInclusao”. | 05/08/2021  | Ricardo Matos      |



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Introdução .....               | 4 |
| 2. Identificação.....             | 4 |
| 3. Exemplo .....                  | 4 |
| 4. Entradas .....                 | 4 |
| 5. Saídas .....                   | 5 |
| 6. Lista de Erros Possíveis ..... | 6 |
| 7. Erros de Autenticação.....     | 6 |



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Nome do Método</b> | /Cliente/SelecionarVinculoCliente   |
| <b>Procedure</b>      | [SAS].[PR_Integracao_Cliente_SelecionarVinculoCliente]  |
| <b>Descrição</b>      | Através desse serviço será possível a seleção de vínculos de clientes.  |
| <b>URL</b>            | http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/SelecionarVinculoCliente?CodContatoPJ={CodContatoPJ}&CodContatoPF={CodContatoPF} |
| <b>Tipo</b>           | GET   |

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HrucpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkjp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCliente/Cliente/SelecionarVinculoCliente?CodContatoPJ=33488
366&CodContatoPF=33694751
```

## 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para selecionar vínculos de clientes cadastrados.

### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição



| Nome         | Descrição                        | Tipo          | Formato | Requerido | Regra / Default  |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------|--|
| Content-Type | Tipo da estrutura de informações | -             | -       | Sim       | Deverá manter fixo o valor: application/json   |
| x-req        | Chave de requisição              | Varchar(1000) | -       | Sim       | <p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p> |

#### 4.2. Parâmetros

| Nome         | Descrição                             | Tipo | Requerido | Regra / Default  |
|--------------|---------------------------------------|------|-----------|--|
| CodContatoPJ | Código do parceiro da pessoa jurídica | Int  | Sim       | <p>Para ser válido, o parâmetro &lt;CodContatoPJ&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.</p> |
| CodContatoPF | Código do parceiro da pessoa física   | Int  | Sim       | <p>Para ser válido, o parâmetro &lt;CodContatoPF&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.</p>   |

#### 5. Saídas



| Nome                | Descrição  | Tipo         |
|---------------------|--|--------------|
| CodContatoPJ        | Código do parceiro da pessoa jurídica  | Int          |
| CgccpfPJ            | CNPJ da pessoa jurídica  | Int          |
| NomeRazaoSocialPJ   | Nome da pessoa jurídica  | Varchar(120) |
| CodContatoPF        | Código do parceiro da pessoa física  | Int          |
| CgccpfPF            | CPF da pessoa física   | Int          |
| NomeRazaoSocialPF   | Nome da pessoa física  | Varchar(120) |
| CodCargCli          | Código do tipo de vínculo  | Inteiro      |
| DescCargCli         | Descrição do tipo de vínculo   | Varchar(30)  |
| IndPrincipal        | Se retornar '1' indica que é o contato principal, se retornar '0' indica que é o contato auxiliar    | Int          |
| DataUltimaAlteracao | Data em que a situação do vínculo foi atualizada   | Datetime     |
| Situacao            | Se retornar '1' indica que o registro está ativo, se retornar '0' indica que o registro está inativo | Int          |
| DataInclusao        | Data de inclusão do registro   | Datetime     |

## 6. Lista de Erros Possíveis

| Código | Descrição   |
|--------|---|
| 1      | O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.                  |
| 2      | O parâmetro <NomeParametro> é inválido.                     |
| 999    | Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método. |

## 7. Erros de Autenticação

| Código | Descrição                                  |
|--------|--|
| -1     | Chave Inválida.                            |
| -2     | A chave está com data de validade vencida. |
| -3     | Acesso negado ao método X.                 |



-4

A chave está com data de validade vencida para o método X.