



Manual de Utilização do Serviço Inserir Combo de Produtos



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	19/02/2020	Franciele Rozante
2.0	8.4	Removido parâmetro de entrada "TipoServicoID".	13/12/2021	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	6
7. Erros de Autenticação	6



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Combo/Inserir
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_Combo_Inserir]
Descrição	Através desse serviço será possível cadastrar um combo de produtos.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceCombo/Combo/Inserir
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "Nome": "Combo de Produtos",
  "ListaPortfolio": [
    {
      "PortfolioID": 816
    }
  ]
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para inserir combos de produtos.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Nome	Nome do combo	Varchar(255)	-	Sim	Para ser válido, o campo <Nome> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 255 caracteres.
ListaPortfolio	Lista com os códigos dos produtos e tipos de serviços do combo	Lista	-	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.

4.2.1 Entrada ListaPortfolio



Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
Portfolioid	Código do produto	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <Portfolioid> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse campo corresponde ao código que identifica o produto do combo no banco de dados. Os portfólios podem ser recuperados por meio do método Consultar Portfólio .

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar
IDInserido	Código do combo inserido.	Bigint

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
4	Já existe um Combo de Produtos cadastrado com o mesmo nome.
5	Produto não cadastrado ou inativo ou não habilitado para disponibilização.
7	É necessário adicionar mais de um produto no combo.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.



-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.