



Manual de Utilização do Serviço Alterar Situação da Reserva e Inscrição



Histórico de Revisões:

| N.º | Versão | Alteração | Data | Responsável |
|------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1.0 | 8.3 | Versão inicial. | 30/11/2021 | Ricardo Matos |



| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Introdução | 4 |
| 2. Identificação..... | 4 |
| 3. Exemplo | 4 |
| 4. Entradas | 5 |
| 5. Saídas | 7 |
| 6. Lista de Erros Possíveis | 7 |
| 7. Erros de Autenticação..... | 8 |



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

| | |
|-----------------------|---|
| Nome do Método | /DisponibilizacaoProdutoConsultoria/AlterarSituacaoReservaInscricaoConsultoria |
| Procedure | [SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_AlterarSituacaoReservaInscricao] |
| Descrição | Através desse serviço será possível a alteração de um participante de uma consultoria cadastrado no SAS. |
| URL | http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/AlterarSituacaoReservaInscricaoConsultoria |
| Tipo | POST |

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "PortfolioDisponibilizacaoID": 16,
  "InteracaoDetalhePortfolioDisponibilizacaoID": 16124,
  "CodPessoaF": NULL,
  "CodPessoaJ": Null,
  "Acao": "I"
}
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para alterar a situação de um participante da consultoria.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

| Nome | Descrição | Tipo | Formato | Requerido | Regra / Default |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------|---|
| Content-Type | Tipo da estrutura de informações | - | - | Sim | Deverá manter fixo o valor: application/json |
| x-req | Chave de requisição | Varchar(1000) | - | Sim | Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso. |

4.2. Parâmetros

| Nome | Descrição | Tipo | Formato | Requerido | Regra / Default |
|-----------------------------|---|--------|---------|-----------|---|
| PortfolioDisponibilizacaoID | Código da disponibilização de consultoria | Bigint | - | Sim | Para ser válido, o parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a |



| | | | | | |
|---|---|--------|---|-----|---|
| | | | | | <p>Disponibilização no banco de dados.</p> <p>As Disponibilizações de Consultoria pode ser recuperado por meio do método <u>Consultar Disponibilização de Consultoria e Orientações</u>.</p> |
| InteracaoDetallePortfolioDisponibilizacaoID | Código da interação de consultoria do cliente | Bigint | - | Sim | <p>Para ser válido, o parâmetro <InteracaoDetallePortfolioDisponibilizacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a venda da consultoria do cliente no banco de dados.</p> <p>As Interações de consultoria vendidas por cliente podem ser recuperada por meio do método <u>Selecionar Disponibilização de Consultoria</u>.</p> |
| CodPessoaF | Código parceiro do cliente pessoa física | Bigint | - | Sim | <p>Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física da inscrição ou reserva no banco de dados.</p> <p>As pessoas físicas podem ser recuperadas</p> |



| | | | | | |
|------------|--|---------|---|-----|---|
| | | | | | por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u> . |
| CodPessoaJ | Código parceiro do cliente pessoa Jurídica | Bigint | - | Não | <p>Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica da inscrição ou reserva no banco de dados.</p> <p>As pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u>.</p> |
| Acao | Ação: I=Inscrever C=Cancelar | Char(1) | - | Sim | <p>Para ser válido, o parâmetro <Acao> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).</p> <p>O parâmetro <Acao> deve possuir o valor "I" ou "C".</p> |

5. Saídas

| Nome | Descrição | Tipo |
|-----------|---|---------|
| Codigo | Código de Erro, ou 0 (zero) se efetivação da reserva ou cancelamento da reserva ou da inscrição obteve sucesso. | Int |
| Descricao | Descrição do erro ou em branco quando obteve sucesso. | Varchar |

6. Lista de Erros Possíveis

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
|--------|-----------|



| | |
|-----|---|
| 1 | O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório. |
| 2 | O parâmetro <NomeParametro> é inválido. |
| 3 | O Parâmetro <NomeParametro> não cadastrado ou inativo. |
| 4 | O Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não pertence a UF do usuário do webservice. |
| 5 | O Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é do tipo de serviço consultoria. |
| 6 | O Parâmetro <NomeParametro> não cadastrada ou inativa. |
| 7 | O Parâmetro <NomeParametro> não está vinculada a consultoria. |
| 8 | O Parâmetro <InteracaoDetalhePortfolioDisponibilizacaoID> não está vinculado com o parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID>. |
| 9 | O Cliente já está cancelado na consultoria. |
| 10 | O Cliente já está inscrito na consultoria. |
| 11 | Não pode ser cancelada a inscrição ou reserva, pois o cliente já foi ou está sendo atendido. |
| 12 | Permitido somente os valores "C" = Cancelado ou "I" = Inscrito. |
| 999 | Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método. |

7. Erros de Autenticação

| Código | Descrição |
|--------|--|
| -1 | Chave Inválida. |
| -2 | A chave está com data de validade vencida. |
| -3 | Acesso negado ao método X. |
| -4 | A chave está com data de validade vencida para o método X. |