



Manual de Utilização do Serviço Trocar Cliente Disponibilização de Consultoria



Histórico de Revisões:

| N.º | Versão | Alteração | Data | Responsável |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| 1.0 | 8.5 | Versão inicial. | 14/12/2021 | Ricardo Matos |
| 1.1 | 10.3 | Adequação ao novo parâmetro | 22/07/2022 | Gabriel Abrahão |



| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Introdução | 4 |
| 2. Identificação..... | 4 |
| 3. Exemplo | 4 |
| 4. Entradas | 5 |
| 5. Saídas | 7 |
| 6. Lista de Erros Possíveis | 7 |
| 7. Erros de Autenticação..... | 8 |



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

| | |
|-----------------------|---|
| Nome do Método | /DisponibilizacaoProdutoConsultoria/TrocarCliente |
| Procedure | [SAS].[PR_Integracao_Disponibilizacao_Produto_Consultoria_Cliente_Alterar] |
| Descrição | Através desse serviço será possível trocar cliente na disponibilização de consultoria. |
| URL | http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/DisponibilizacaoProdutoConsultoria/TrocarCliente |
| Tipo | POST |

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCYGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "InteracaoID": 3385552,
  "PortfolioDisponibilizacaoID": 33695305,
  "CodPessoaFisicaAtual": 654419,
  "CodPessoaFisicaNovo": 72555
  "CodPessoaJuridicaNovo": 33679
}
```



4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para trocar cliente na disponibilização de consultoria.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

| Nome | Descrição | Tipo | Formato | Requerido | Regra / Default |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------|---|
| Content-Type | Tipo da estrutura de informações | - | - | Sim | Deverá manter fixo o valor: application/json |
| x-req | Chave de requisição | Varchar(1000) | - | Sim | Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso. |

4.2. Parâmetros

| Nome | Descrição | Tipo | Requerido | Regra / Default |
|-------------|------------------------------------|--------|-----------|--|
| InteracaoID | Código da Interação de Consultoria | Bigint | Sim | Para ser válido, o campo <InteracaoID> deve ser um valor numérico e inteiro. Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a Interação de consultoria no banco de dados. As Interações de Consultoria podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Interação de Consultoria</u> . |



| | | | | |
|---------------------------------|--|--------|---|---|
| PortfolioDisponibiliz acaoID | Código da Disponibilização do produto | BigInt | Sim | Para ser válido, o campo <PortfolioDisponibilizacaoID> deve ser um valor numérico e inteiro. |
| | | | | Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a Disponibilização no banco de dados. As Disponibilizações de Consultoria pode ser recuperado por meio do método <u>Consultar Disponibilização de Consultoria e Orientações</u> . |
| CodPessoaFisicaAt ual | Código parceiro do cliente pessoa física atual | BigInt | Sim | Para ser válido, o campo <CodPessoaFisicaAtual> deve ser um valor numérico e inteiro. |
| | | | | Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o cliente pessoa física no banco de dados. Os clientes pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u> . |
| CodPessoaFisicaN ovo | Código parceiro do cliente pessoa física a substituir a pessoa física atual | BigInt | Sim | Para ser válido, o campo <CodPessoaFisicaNovo> deve ser um valor numérico e inteiro. |
| | | | | Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o cliente pessoa física no banco de dados. Os clientes pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u> |
| CodPessoaJurídica Novo | Código parceiro do cliente pessoa jurídica a substituir a pessoa jurídica atual | BigInt | Sim, Quando se tratar de uma consultoria do tipo estruturada que possui vínculo com PJ e que já | Para ser válido, o campo <CodPessoaJurídicaNovo> deve ser um valor numérico e inteiro. |
| | | | | Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o cliente pessoa jurídica no banco de dados. |



| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | iniciou as execuções. | <p>Os clientes pessoas jurídica podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u></p> <p>Deverá ter vínculo ativo com <CodPessoaFisicaNovo>.</p> <p>Deverá já existir um cliente Pessoa Jurídica associada a esta disponibilização quando for uma consultoria estruturada e com atividades em execução.</p> |
|--|--|--|-----------------------|---|

5. Saídas

| Nome | Descrição | Tipo |
|-----------|---|---------|
| Codigo | Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso. | Int |
| Descricao | Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso. | Varchar |

6. Lista de Erros Possíveis

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 1 | O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório. |
| 2 | O parâmetro <NomeParametro> é inválido. |
| 3 | Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não cadastrado ou inativo. |
| 4 | Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não pertence a UF do usuário do webservice. |
| 5 | Parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> não é do tipo de serviço consultoria. |
| 6 | Parâmetro <CodPessoaFisicaAtual> não cadastrada ou inativa. |
| 7 | Parâmetro <CodPessoaFisicaNovo> não cadastrada ou inativa. |
| 8 | Troca do cliente não realizada, consultoria iniciada. |
| 9 | Parâmetro <InteracaoID> não é do tipo interação consultoria. |



| | |
|-----|--|
| 10 | Não foi localizado interação do parâmetro <InteracaoID> relacionada a disponibilização do parâmetro <PortfolioDisponibilizacaoID> para a pessoa do parâmetro <CodPessoaFisicaAtual>. |
| 11 | Parâmetro <CodPessoaJuridicaNovo> não cadastrada ou inativa. |
| 12 | Não existe vínculo entre a pessoa física <CodPessoaFisicaNovo> e pessoa jurídica <CodPessoaJuridicaNovo> informados. |
| 13 | Não é permitido informar o parâmetro <CodPessoaJuridicaNovo> para uma consultoria estruturada que já iniciou a execução das atividades e que não possui vínculo com pessoa jurídica anteriormente. |
| 14 | Não é permitido alterar a pessoa física quando já houverem atividades iniciadas. O parâmetro <CodPessoaFisicaNovo> deve ser igual ao parâmetro <CodPessoaFisicaAtual>. |
| 15 | O parâmetro <CodPessoaJuridicaNovo> deve ser preenchido quando se tratar de uma consultoria estruturada que já possuem atividades iniciadas. |
| 999 | Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método. |

7. Erros de Autenticação

| Código | Descrição |
|--------|--|
| -1 | Chave Inválida. |
| -2 | A chave está com data de validade vencida. |
| -3 | Acesso negado ao método X. |
| -4 | A chave está com data de validade vencida para o método X. |