



Manual de Utilização do Serviço Alterar Situação da Reserva e Inscrição



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
1.1	7.16	Inclusão dos parâmetros de entrada "DataConfirmacao", "CodigoPedido", "CodigoOrdem", "CodigoBaixa" e "CodigoRetornoPagamento".	02/08/2021	Ricardo Matos
1.2	9.5	Adequação Rodada de Negócios	22/03/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	5
5. Saídas	9
6. Lista de Erros Possíveis	9
7. Erros de Autenticação.....	10



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/AlterarSituacaoReservaInscricao
Procedure	SAS.PR_Integracao_EventoSas_AlterarSituacaoReservaInscricao
Descrição	Através desse serviço será possível a alteração de um participante de um evento cadastrado no SAS.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/AlterarSituacaoReservaInscricao
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrC7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "CodSebrae": 16,
  "CodEvento": 16124,
  "CodPessoaF": NULL,
  "CodPessoaJ": Null,
  "Acao": "I",
  "TipoEmpresa": "A",
  "IdMotivoCancelamentoInscricao": Null,
```



```
"DescricaoMotivoCancelamentoInscricao": Null,  
"DataConfirmacao": "2021-05-21",  
"CodigoPedido": "5A4CBC68F7A647ECADD59D4E1B4B0DDF",  
"CodigoOrdem": "3ASDSD55DDSGJ6TRRE5WE",  
"CodigoBaixa": "8RG5HJK6HF5DD4WWR3",  
"CodigoRetornoPagamento": "9WGGHJJNB6565C4"  
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para alterar a situação de um participante do evento.

4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo. Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
------	-----------	------	---------	-----------	-----------------



CodEvento	Código do Evento	Bigint	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <CodEvento> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o evento no banco de dados. Os eventos podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar evento</u> .
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica qual o Sebrae o evento pertence.
CodPessoaF	Código do cliente PF	Int	-	Sim	Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física da inscrição ou reserva no banco de dados. As pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u> .
CodPessoaJ		Int	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaJ> deve ser



	Código do empreendimento do cliente				<p>um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica da inscrição ou reserva no banco de dados.</p> <p>As pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u>.</p>
Acao	Ação: I=Inscrever; C=Cancelar	Char(1)	-	Sim	<p>Para ser válido, o parâmetro <Acao> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).</p> <p>O parâmetro <Acao> deve possuir o valor "I" ou "C".</p>
TipoEmpresa	Tipo de empresa para o participante de evento de rodada de negócios: A = Âncora M = Móvel	Char(1)	-	Sim, se o parâmetro <CodEvento> for do tipo de instrumento = "RO" e o parâmetro <Acao> for igual a "I".	<p>Para ser válido, o parâmetro <TipoEmpresa> deve ser um valor alfanumérico de tamanho 1 (um).</p> <p>O parâmetro deve possuir o valor "A" ou "M".</p>
IdMotivoCancelamentoInscricao	Código do motivo do cancelamento da inscrição	Bigint	-	Não	<p>Para ser válido, o parâmetro <IdMotivoCancelamentoInscricao> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o motivo</p>



					<p>do cancelamento da inscrição no banco de dados, caso tenha sido cancelada.</p> <p>Os motivos de cancelamento podem ser recuperados por meio do método <u>Consultar Motivo de Cancelamento de Evento</u>.</p>
DescricaoMotivoCancelamentoInscricao	Descrição do motivo do cancelamento da inscrição	Varchar(255)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <DescricaoMotivoCancelamentoInscricao> deve ser um valor alfanumérico de 255 caracteres.
DataConfirmacao	Data que foi realizado o pagamento do participante inscrito	Date	YYYY-MM-DD	Não	Para ser válido, o parâmetro <DataConfirmacao> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD.
CodigoPedido	Código do pedido	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoPedido> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoOrdem	Código da ordem	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoOrdem> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoBaixa	Código da baixa	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoBaixa> deve ser um valor alfanumérico



					com tamanho máximo de 100 caracteres.
CodigoRetornoPagamento	Código do retorno de pagamento	Varchar(100)	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodigoRetornoPagamento> deve ser um valor alfanumérico com tamanho máximo de 100 caracteres.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código de Erro, ou 0 (zero) se efetivação da reserva ou cancelamento da reserva ou da inscrição obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro ou em branco quando obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Sebrae não cadastrado ou inativo.
4	Evento não cadastrado ou não está disponível.
5	Parceiro não cadastrado ou inativo.
6	Empreendimento não cadastrado ou inativo.
7	O parâmetro <Acao> deve ser igual a "I" para Efetivar a reserva ou "C" para cancelar a reserva ou inscrição.
8	Cliente não possui reserva para ser efetivada.
9	Cliente já está inscrito para o evento.
10	Cliente não possui reserva ou inscrição para ser cancelada.
11	Motivo do Cancelamento da Inscrição não cadastrado.



12	Para motivo de cancelamento igual a "Outros", a descrição é obrigatória
13	Para o cancelamento de uma inscrição, o parâmetro <IdMotivoCancelamentoInscricao> é obrigatório.
14	Não existem vagas disponíveis para o evento.
16	Os parâmetros <DataConfirmacao>, <CodigoPedido>, <CodigoOrdem>, <CodigoBaixa> e <CodigoRetornoPagamento> não devem ser preenchidos quando o parâmetro <Acao> for "C" ou quando o evento não estiver integrado com o ERP ou o evento seja gratuito ou cortesia.
17	O parâmetro <DataConfirmacao> deve ser maior ou igual a data da inscrição do participante.
75	O evento não permite Efetivação ou Cancelamento pois o parâmetro <Combo> está com o valor "Sim".
76	O parâmetro <TipoEmpresa> deve ser informado, somente se o tipo de instrumento do Evento for de Rodada de Negócios e o parâmetro <Acao> for igual a "I".
77	O parâmetro <TipoEmpresa> deve ser "A" (Âncora) ou "M" (Móvel).
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.