



Manual de Utilização do Serviço Consultar Participante Stand de Feiras



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	10.4	Versão inicial.	05/08/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	8
7. Erros de Autenticação.....	8



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/ConsultarParticipanteStand
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_ConsultarParticipanteStand]
Descrição	Através desse serviço será possível consultar participante stands de feiras.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ /Evento/ConsultarParticipanteStand?EventoID={EventoID}&CodSebrae={CodSebrae}&CodPessoaF={CodPessoaF}&CodPessoaJ={CodPessoaJ}&EventoStandID={EventoStandID}
Tipo	GET

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json  
x-req:  
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJP/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC  
MJxg==
```

3.2. URL com os parâmetros:

```
http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/ConsultarParticipanteStand?EventoID  
=336555&CodSebrae=33&CodPessoaF=&CodPessoaJ=&EventoStandID=
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para consultar participantes stands de feiras.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
EventID	Código do Evento de Feira	BigInt	-	Não	<p>Para ser válido, o campo <EventID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o evento no banco de dados.</p>
CodSebrae	Código do Sebrae	Int	-	Não	<p>Para ser válido, o campo <CodSebrae> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a UF do</p>



					Sebrae no banco de dados.
CodPessoaF	Código parceiro da pessoa física	BigInt	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física participante stand do evento no banco de dados.
CodPessoaJ	Código parceiro da pessoa jurídica	BigInt	-	Não	Para ser válido, o parâmetro <CodPessoaJ> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica participante stand do evento no banco de dados, caso exista
EventoStandID	Código do stand do evento	BigInt	-	Não	Para ser válido, o campo <EventoStandID> deve ser um valor numérico e inteiro.
					Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o stand no evento no banco de dados.

5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
EventID	Código do Evento de Rodada	BigInt



EventoParticipanteStandID	Código do Participante stand	BigInt
CodSebrae	Código do sebrae	Int
CodPessoaF	Código parceiro da pessoa física	BigInt
Cpf	CPF do participante stand	BigInt
NomePessoaF	Nome da pessoa física	Varchar(255)
CodPessoaJ	Código parceiro da pessoa jurídica	BigInt
Cnpj	CNPJ do participante stand	BigInt
NomePessoaJ	Nome da pessoa jurídica	Varchar(255)
EventoStandID	Código do Stand do Evento	Int
TipoStand	Tipo do Stand Adquirido	Varchar(100)
DescricaoStand	Descrição do Stand Adquirido	Varchar(500)
QuantidadeStandAdquirida	Quantidade de stands adquiridos	Int
PrecoUnStandAdquirido	Preço Unitário Stand adquirido	Numeric(18,2)
PrecoTotalStandAdquirido	Preço total Stand Adquirido	Numeric(18,2)
DescontoStand	Valor do desconto aplicado no stand.	Numeric(18,2)
TipoParticipante	Código do tipo de participante (CLIENTE PAGANTE, CLIENTE CORTESIA, CLIENTE COM DESCONTO ou SEM PAGAMENTO)	Int
ListaProdutos	Lista com os produtos do Participante	Lista

5.1 Parâmetros de Saída ListaProdutos

Nome	Descrição	Tipo
EventoProdutoFeiraID	Código do produto do participante de feiras	BigInt
NomeProduto	Nome do Produto	Varchar(300)
UnidadeMedidaID	Código da Unidade de medida	BigInt
DescricaoUnidadeMedida	Descrição da Unidade de medida	Varchar(100)
Quantidade	Quantidade de produto	Int



PrecoUnitario	Preço unitário do produto	Numeric(18,2)
PrecoTotal	Preço total do produto	Numeric(18,2)
Descricao	Descrição do produto	Varchar(255)
LinkAcesso	Link para acesso	Varchar(500)

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	O parâmetro <NomeParametro> não está cadastrado.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.