



Manual de Utilização do Serviço Trocar Evento



Histórico de Revisões:

N.º	Versão	Alteração	Data	Responsável
1.0	6.0	Adequação para a versão centralizada.	20/02/2020	Franciele Rozante
1.1	9.5	Adequação Rodada de Negócios	22/03/2022	Ricardo Matos
1.2	10.4	Adequação Evento de Feiras	08/08/2022	Ricardo Matos



1. Introdução	4
2. Identificação.....	4
3. Exemplo	4
4. Entradas	4
5. Saídas	6
6. Lista de Erros Possíveis	6
7. Erros de Autenticação.....	7



1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

2. Identificação

Nome do Método	/Evento/TrocarEvento
Procedure	[SAS].[PR_Integracao_EventoSas_TrocarEvento]
Descrição	Através desse serviço será possível realizar a troca de um cliente entre eventos.
URL	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceDisponibilizacoes/Evento/TrocarEvento
Tipo	POST

3. Exemplo

3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4NOtWCTteWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "EventoParticipanteID": 333802,
  "EventoID": 3345896
}
```

4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para troca de cliente entre eventos.



4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	<p>Solicitar com o Gestor do Aplicativo.</p> <p>Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, a partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.</p>

4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
EventoParticipante ID	Código da inscrição do participante no evento	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo <EventoParticipanteID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código da inscrição do participante no banco de dados.</p>
EventoID	Código do novo evento para o qual será inscrito o cliente	Bigint	Sim	<p>Para ser válido, o campo <EventoID> deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código do novo evento em que o cliente será inscrito no banco de dados.</p>



5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do erro. Retornar 0 (zero) se a inscrição obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inscrição obteve sucesso.	Varchar

6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido.
3	Inscrição em evento não cadastrada.
4	Evento novo não cadastrado, não está disponível ou com data já finalizada.
5	Cliente já inscrito no novo evento.
6	Cliente não atende ao tipo ou público do evento.
7	Não existem vagas disponíveis para o novo evento.
8	Situação do evento atual deve ser disponível ou bloqueado para realizar a troca.
9	Novo evento não atende às regras necessárias para a troca: - Mesmo Valor - Mesmo Produto - Mesma Cidade (Quando integrado ao Datasul) - Mesma Filial (Quando integrado ao RM)
10	Somente o usuário que cadastrou o evento, que é o responsável pelo evento ou que tem permissão poderá realizar inscrições/reservas.
11	O evento para a troca, deve ser de rodada de negócios.
12	O evento para a troca, não pode ser de rodada de negócios.
13	O evento não pode ser trocado pois possuem Expositores.
14	O evento para a troca, deve ser de Feiras.



15	O evento para a troca, não pode ser de feira.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado.

7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.