



# **Manual de Utilização do Serviço Alterar Interação de Consultoria**



**Histórico de Revisões:**

<b>N.º</b>	<b>Versão</b>	<b>Alteração</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
1.0	9.0	Versão inicial	14/01/2022	Ricardo Matos



1. Introdução .....	4
2. Identificação .....	4
3. Exemplo .....	4
4. Entradas .....	5
5. Saídas .....	7
6. Lista de Erros Possíveis .....	7
7. Erros de Autenticação .....	8



## 1. Introdução

Este documento apresenta o descritivo dos serviços disponibilizados pelo sistema SAS. Os serviços, tecnicamente chamados de Web Services, são voltados para funcionalidades distintas que visam a comunicação entre sistemas por uma camada adicional.

Os Web Services aqui presentes requerem autenticação via chave a qual deverá ser previamente fornecida pelo administrador do sistema.

## 2. Identificação

<b>Nome do Método</b>	/Interacao/AlterarConsultoria
<b>Procedure</b>	[SAS].[PR_Integracao_Interacao_Consultoria_Alterar]
<b>Descrição</b>	Através desse serviço será possível alterar interações do tipo consultoria e orientação.
<b>URL</b>	http://www.sas.sebrae.com.br/SasServiceInteracao/Interacao/AlterarConsultoria
<b>Tipo</b>	POST

## 3. Exemplo

### 3.1. Cabeçalho:

```
Content-Type: application/json
x-req:
InP6w8HruCpB4yYCyGSZ4sH4N0tWCTeWdRAAtyYkJp/74Tj2cU7oErm49PQBrc7g/bcJHJffEsRzcPYhC
MJxg==
```

### 3.2. JSON com os parâmetros:

```
{
  "ID": 336659,
  "Atendente": 33695305,
  "UnidadeOrganizacionalID": 24,
  "DataHoraInicio": "2018-07-16 14:03:01",
  "DataHoraFim": "2018-07-16 14:03:01",
  "ListaParticipantes": [
    {
      "CodPessoaF": 33695935,
      "CodPessoaJ": null
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

#### 4. Entradas

São os parâmetros que deverão ser enviados ao SAS para que o retorno seja conforme o esperado. Essas informações serão usadas pelo serviço para alterar interações do tipo com consultoria.

##### 4.1. Informações do Cabeçalho da Requisição

Nome	Descrição	Tipo	Formato	Requerido	Regra / Default
Content-Type	Tipo da estrutura de informações	-	-	Sim	Deverá manter fixo o valor: application/json
x-req	Chave de requisição	Varchar(1000)	-	Sim	Solicitar com o Gestor do Aplicativo.  Essa chave é gerada pelo sistema SAS no momento em que se cadastra o usuário do webservice. Basicamente funciona como uma senha de acesso. Além de autenticar, partir da chave o SAS recupera as informações do usuário de acesso do webservice, suas permissões e a validade do acesso.

##### 4.2. Parâmetros

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
ID	Código da interação de consultoria	BigInt	Sim	Para ser válido, o campo <ID> deve ser um valor numérico e inteiro.  Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a interação no banco de dados.



Atendente	Código do parceiro referente ao atendente	Int	Sim	Para ser válido, o campo <Atendente> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica o atendente no banco de dados.
UnidadeOrganizacionalID	Código da unidade organizacional	Bigint	Sim	Para ser válido, o campo <UnidadeOrganizacionalID> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a unidade organizacional no banco de dados.  As unidades organizacionais podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Unidade Organizacional</u> .
DataHoralInicio	Data e hora de início da interação	Datetime	Sim	Para ser válido, o campo <DataHoralInicio> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
DataHoraFim	Data e hora final da interação	Datetime	Sim	Para ser válido, o campo <DataHoraFim> deve ser uma data válida e possuir o formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
ListaParticipantes	Lista com os participantes da Interação	Lista	Sim	Os campos e detalhes das listas estão detalhados abaixo.

#### 4.2.1 Entrada ListaParticipantes

Nome	Descrição	Tipo	Requerido	Regra / Default
CodPessoaF	Código parceiro do participante da interação pessoa física	Int	Sim	Para ser válido, o campo <CodPessoaF> deve ser um valor numérico e inteiro.
				Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa física no banco de dados.



				Os clientes pessoas físicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Física</u> .
CodPessoaJ	Código do parceiro do participante da interação pessoa jurídica	Int	Não	<p>Para ser válido, o campo &lt;CodPessoaJ&gt; deve ser um valor numérico e inteiro.</p> <p>Esse parâmetro corresponde ao código que identifica a pessoa jurídica no banco de dados.</p> <p>Os clientes pessoas jurídicas podem ser recuperadas por meio do método <u>Consultar Pessoa Jurídica</u>.</p>

## 5. Saídas

Nome	Descrição	Tipo
Codigo	Código do Erro. Retornar 0 (zero) se a inclusão obteve sucesso.	Int
Descricao	Descrição do erro. Retornar em branco quando a inclusão obteve sucesso.	Varchar

## 6. Lista de Erros Possíveis

Código	Descrição
1	O parâmetro <NomeParametro> é obrigatório.
2	O parâmetro <NomeParametro> é inválido
3	Atendente não cadastrado ou inativo.
4	O Parâmetro <NomeParametro> não pertence a UF do usuário webservice
5	Unidade Organizacional não cadastrada ou inativa.
6	O Parâmetro <UnidadeOrganizacionalID> não pertence ao <Atendente>
7	A data de início deve ser a mesma da data final da interação.
8	Data e hora início deve ser menor ou igual a data e hora atual



9	Data Final deve ser maior ou igual a Data Inicial.
10	<CodPessoaF> não cadastrado ou inativo.
11	<CodPessoaJ> não cadastrado ou inativo.
12	O parâmetro <CodPessoaJ> não está vinculado ao <CodPessoaF>.
13	O Parâmetro <NomeParametro> não está cadastrado.
14	O Parâmetro <ID> não pertence ao tipo de interação de consultoria.
15	O atendente já possui cadastrado atendimento nesta data / horário.
16	Data superior à data de fechamento permitida para registrar a interação.
999	Mensagem informando qualquer outro erro gerado pelo método.

## 7. Erros de Autenticação

Código	Descrição
-1	Chave Inválida.
-2	A chave está com data de validade vencida.
-3	Acesso negado ao método X.
-4	A chave está com data de validade vencida para o método X.